AEG

Dunstabzugshaube

DLH6661B

AEG Dunstabzugshaube der Serie 6000 mit Hob2Hood®
Die 6000 Hob2Hood® Dunstabzugshauben passen in Kombination mit einem passenden AEG Kochfeld automatisch die Lüftergeschwindigkeit und Beleuchtung an. Genieße frische und saubere Küchenluft – ohne die Funktionen manuell steuern zu müssen.

Produktvorteile & Ausstattung

Hob2Hood®: Automatische Steuerung des Dunstabzugs
Die Hob2Hood®-Technologie steuert automatisch Dunstabzug und Beleuchtung während des Kochens. Wenn du die Temperatur deines Hob2Hood-fähigen AEG Kochfelds erhöhst oder verringerst, passt sich der Dunstabzug entsprechend an. So kannst du dich ganz auf die Zubereitung deiner Speisen konzentrieren.

High Performance Motor: Für schneller saubere Luft
Der High Performance Motor dieser Dunstabzugshaube sorgt für frische und saubere Küchenluft. Kochgerüche und Dünste werden besonders schnell und effizient entfernt.



Benachrichtigung für die Filterreinigung
Die Dunstabzugshaube verfügt über eine praktische Benachrichtigungs-Funktion für die Filterreinigung. Die Anzeige an der Haube weist dich darauf hin, dass der Fettfilter gereinigt werden muss.

LED-Beleuchtung: Setzt dein Kochfeld effizient ins beste Licht
Die im Dunstabzug integrierte LED-Beleuchtung leuchtet das Kochfeld effizient und gleichmäßig aus. Für mehr Kontrolle, beste Sicht und vollen Überblick aufs Kochgeschehen.

Quick and reliable PerfectFit Installation
For fast & accurate PerfectFit Installation of your new cooker hood. It's our Best-In-Class Installation with fewer mounting steps compared to previous models, it provides a user-friendly experience, making the work an easy one-person job fitting in all standard niches.

- EcoLine - Unsere energieeffizientesten Geräte
- Einbauhaube, Breite 60 cm
- Hob²Hood-Funktion
- 3 Leistungsstufen + 1 Intensivstufe
- Bedienung über Touch Control-Berührungssensoren
- Elektronische Regelung
- Abluft- und Umluftbetrieb
- 1 Black-Design-Fettfilter
- Optische Sättigungsanzeige - Fettfilter
- Optische Sättigungsanzeige - Kohleaktivfilter
- LED-Leuchtstreifen: (Anzahl der Lampen: 1, Gesamte Beleuchtungsleistung: 5 Watt)
- Farbtemperatur: 3000 K
- Anschlusswert: 270 W + 5 W, Anschluss an 230-240 V~
- Anzahl der Motoren: 1
- Motorleistung: 270 W
- Leistungswerte im Umluftbetrieb (Intensiv): 590 m³/h
- Leistungswerte im Umluftbetrieb (Max/Min): 440 / 225 m³/h
- Kohleaktivfilter MCFB68, PNC 902 980 244, Anzahl 1, als Sonderzubehör erhältlich
- Kohleaktivfilter Long Life: MCFB86, PNC 902 980 426, Anzahl 1, als Sonderzubehör erhältlich
- Kaminaufsatz, MECK55, PNC 902 980 415 als Sonderzubehör erhältlich
- Abluftschlauch: KPIPE150, 942 492 724 als Sonderzubehör erhältlich

AEG

Dunstabzugshaube

DLH6661B

Technische Daten

PNC	942 051 489
EAN-Nummer	7333394028729
EPREL Registrierungscode	1674648
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr)	45
Energieeffizienzklasse	A (Spektrum A+++ bis D)
Fluiddynamische Effizienz	32.7
Fluiddynamische Effizienzklasse	A
Beleuchtungseffizienz (lx/W)	37.6
Beleuchtungseffizienzklasse	A
Fettabscheidegrad (%)	85.1
Klasse für Fettabscheidegrad	B
Luftstrom bei max. Leistung im Abluftbetrieb in m³/h	445
Luftstrom bei min. Leistung im Abluftbetrieb in m³/h	260
Luftstrom bei Intensivstufe im Abluftbetrieb in m³/h	750
Geräuschpegel bei max. Leistung im Abluftbetrieb in dB(A)	57
Geräuschpegel bei min. Leistung im Abluftbetrieb in dB(A)	45
Geräuschpegel bei Intensivstufe im Abluftbetrieb in dB(A)	70
Luftstrom bei Intensivstufe im Umluftbetrieb in m³/h	590
Luftstrom bei max. Leistung im Umluftbetrieb in m³/h	440
Luftstrom bei min. Leistung im Umluftbetrieb in m³/h	225
Geräuschpegel bei max. Leistung im Umluftbetrieb in dB(A)	69
Geräuschpegel bei min. Leistung im Umluftbetrieb in dB(A)	54
Farbtemperatur in K	3000
Gerätehöhe (mm)	330
Höhe max. (mm)	330
Gerätebreite (mm)	600
Gerätetiefe (mm)	308
Abluftstutzen (mm)	150
Farbe	Schwarz
Kohleaktivfilter	MCFB68
Kohleaktivfilter Bestellnummer	902 980 244
Volt	230-240
Mindestabstand Elektro(cm)	50
Mindestabstand Gas (cm)	65
Bruttogewicht (kg)	14
Nettogewicht (kg)	8.8
Verpackung, Höhe (mm)	395
Verpackung, Breite (mm)	1020