

# Deklaracja wartości użytkowych produktu

Rozporządzenie UE dotyczące wyrobów budowlanych nr 305/2011

**Resitrix® SK Partial Bond**

100706/100707



EN 13956:2012

0432

|                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Typ produktu                                                                                                                                             | Resitrix®                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2. Numer typu, partii lub serii albo inne oznaczenie służące do identyfikacji produktu budowlanego zgodnie z artykułem 11, ustęp 4:                         | <b>SK Partial Bond</b> (nr serii – patrz nadruk na membranie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 3. Przewidziane przez producenta zastosowanie lub przewidziane zastosowania produktu budowlanego zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją: | <p><b>Resitrix SK partial bond jest to zgrzewalne gorącym powietrzem pokrycie dachowe uszczelniające na bazie kauczuku syntetycznego EPDM z wkładką z włókna szklanego.</b></p> <p><b>Strona spodnia jest częściowo pokryta samoprzylepną warstwą modyfikowanego polimerami bitumu.</b></p> <p><b>Impregnacynna membrana może być stosowana do konstrukcji i budynków wewnątrz i na zewnątrz budynków po stronie działania wody.</b></p> <p><b>Ponadto do impregnacji starych i nowych płaskich lub spadzistych dachów</b></p> |
| 4. Nazwa, zarejestrowana nazwa handlowa lub zarejestrowana marka oraz adres kontaktowy producenta zgodnie z art. 11 ustęp:                                  | <p><b>Resitrix®</b></p> <p><b>Carlisle Construction Materials GmbH</b></p> <p><b>Schellerdamm 16</b></p> <p><b>D-21079 Hamburg</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 5. Ewentualnie nazwa i adres kontaktowy pełnomocnika, któremu powierzono zadania zgodnie z artykułem 12 ustęp 2:                                            | <b>Dane nieistotne</b> (patrz pkt. 4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 6. System lub systemy oceny i weryfikacji sprawności produktu budowlanego zgodnie z aneksem V                                                               | <b>System 2+</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 7. Jednostka notyfikowana (EN):<br>W przypadku deklaracji dotyczącej parametrów produktu budowlanego, podlegającego również zharmonizowanej normie:         | <p><b>Jednostka notyfikowana 0432, MPA NRW, dokonała pierwszej inspekcji zakładu jak zakładowej kontroli produkcji oraz podjęła bieżące monitorowanie, ocenę i ewaluację zakładowej kontroli produkcji według Systemu 2+ w związku z czym wydaje:</b></p> <p><b>Certyfikat zakładowej kontroli jakości:</b></p> <p><b>0432-CPR-00355</b></p>                                                                                                                                                                                   |
| 8. W przypadku parametrów dotyczących produktu, dla którego została wydana Europejska Ocena Techniczna:                                                     | <b>Dane nieistotne</b> (patrz pkt. 7)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

9. Deklarowane właściwości użytkowe (norma zharmonizowana EN 13956):

| Istotne cechy                                               | Wydajność                           | Metoda testowania    |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|
| Zachowanie pożarowe                                         | Klasa E                             | EN 13501-1           |
| Oddziaływanie ognia zewnętrznego                            | Klasa F                             | EN 13501-5           |
| Wytrzymałość na dalsze rozrywanie (l/q)                     | $\geq 100 \text{ N/mm}$             | EN 12310-2           |
| Odporność na obciążenie dynamiczne                          | $\geq 2000 \text{ mm}$              | EN 12691-A/B         |
| Odporność na obciążenie statyczne                           | $\geq 20 \text{ kg}$                | EN 12730-B           |
| Właściwości wytrzymałościowe na rozciąganie                 |                                     |                      |
| - Maks. siła rozciągająca                                   | $\geq 500 \text{ N/50 mm}$          | EN 12311-2           |
| - Siła zrywająca                                            | $\geq 200 \text{ N/50 mm}$          |                      |
| - Wydłużenie przy zerwaniu                                  | $\geq 300\%$                        |                      |
| Własność przy łączeniu na zakładkę w niskich temperaturach: | $\leq -30 \text{ }^{\circ}\text{C}$ | EN 495-5             |
| Szczelność na wodę                                          | wynik pozytywny                     | EN 1928-B            |
| Trwałość przy sztucznym starzeniu                           | wynik pozytywny                     | EN 1296<br>EN 1928-B |
| Odporność na działanie chemikaliów                          | wynik pozytywny                     | EN 1847<br>EN 1928-B |
| Odporność na promieniowanie UV                              | wynik pozytywny                     | EN 1297              |
| Odporność złącza na ścinanie                                | $\geq 200 \text{ N/50 mm}$          | EN 12317-2           |
| Odporność złącza na odzieranie                              | $\geq 80 \text{ N/50 mm}$           | EN 12316-2           |
| Substancje niebezpieczne                                    | —                                   | SDB                  |

<sup>1</sup> l: wzdłuż, q: poprzecznie

10. Deklaracja

Parametry niniejszego produktu wg punktów nr 1 i 2 odpowiadają parametrom zadeklarowanym wg punktu nr 9. Za wystawienie niniejszej deklaracji zgodności odpowiada wyłącznie producent wg punktu 4.

Podpisano za producenta i w imieniu producenta:



Klaas Kortegast  
Wiceprezes ds. sprzedaży i marketingu

Hamburg, 26.06.2025