

HERTALAN[®]EASYWELDPRO



Snel en eenvoudig

- 20 m² afdichten met één rol
- Snelle verwerking dankzij een vlak en strak legpatroon
- Duidelijke naadcontrole door de goed zichtbare groene lasrup



Weerbestendig en betrouwbaar

- Zeer sterk en vormvast door het centraal aangebrachte glasvlies
- Goedgekeurd voor hoge windzuigwaarden, ondanks de geringe materiaaldikte
- Rekpercentage tot 300 %, praktisch krimpvrij



Flexibel bij vorst

- Blijvend elastisch en koudeflexibel
- Naadverbinding ook bij lage temperaturen mogelijk

CARLISLE[®]
Construction Materials B.V.

Nederland

Industrieweg 16
8263 AD Kampen

T +31 (0)38 339 33 33
E info.nl@ccm-europe.com

BEZOEK ONS OP:



www.ccm-europe.com

HERTALAN[®]EASYWELDPRO

Versterkte EPDM-afdichtingsbaan met geïntegreerde lasnaad voor duurzame en waterdichte verbindingen.

STABIEL, VEILIG EN SNEL VERWERKT

NIEUW

HERTALAN® EASY WELD PRO combineert de voordelen van klassieke EPDM-dakbanen met een centrale glasdraadwapening. Dat maakt de dakbaan bijzonder stabiel en bespaart bij veel dakopbouwen extra lagen.

Met een **baanbreedte van 1,0 m** en een **lengte van 20 m** is EASY WELD PRO zeer efficiënt te verwerken. Dankzij de in de fabriek geïntegreerde EASY WELD afdichtingsstrook aan de kopse kant en langs de zijkanten last u de dakbanen snel en veilig met hete lucht.

Zo ontstaat een **duurzame, tijdbesparende en kostenefficiënte oplossing** die vooral geschikt is voor mechanisch bevestigde dakafdichtingen en naadloos aansluit op het CARLISLE® systeemportholio.



Een systeem met garantie

Voor de verwerking van de HERTALAN® EASY WELD PRO dakbanen staat een uitgebreid assortiment aan systeem-accessoires in verschillende afmetingen tot uw beschikking.

Wanneer alle door CARLISLE® beschikbare systeemcomponenten worden gebruikt, kunt u een garantie op duurzaamheid en materiaalkwaliteit voor alle CARLISLE® producten verkrijgen.

Systeemcomponenten:



Smalle dakbaan



Manchetten



Lijm



Coverstrip



Hemelwaterafvoeren



Vormstukken



Montagehouder voor bliksembeveiliging



PV-houder

Productvoordelen

- 1 EASY WELD afdichtingsstrook
- 2 Glasdraadwapening
- 3 EPDM met antislip-oppervlak



Snelle, eenvoudige verwerking dankzij de lasbare EASY WELD afdichtingsstrook aan de kopse kant en langs de zijkanten.



Laag oppervlaktegewicht (slechts 1,95 kg/m²)



Demontabel en recyclebaar



Emissiearm geproduceerd



Universeel inzetbaar op alle gangbare ondergronden



Geschikt voor mechanische bevestiging in de overlap, losliggend geballast, verlijming of bevestiging met het inductiesysteem



Wortel/doorgroei bestendig volgens FLL* en EN 13948



Direct ballastbestendig voor grind, groendaken, PV enz.



Compatibel met het volledige HERTALAN® systeemassortiment (manchetten, prefab hoeken, geselecteerde lijmen enz.)



Toegelaten voor daken met een helling tot 20°



Gecertificeerde las-/voegtemperatuur, onafhankelijk getest door Leister Technologies



Antislipklasse R10 (hoogste antislipklasse)



Volledig UV- en weersbestendig, met hagelweerstandsklasse 5



Brandgedrag: voldoet in vele daksystemen volgens NEN 6063



Al meer dan 50 jaar betrouwbare EPDM-kwaliteit van CARLISLE®



Meer dan 70 jaar levensduur – onafhankelijk getest door het SKZ.**



Het CARLISLE® team staat voor al uw vragen over HERTALAN® EASY WELD PRO voor u klaar.

* De geteste dakbaan is HERTALAN® EASY WELD GS met dezelfde methode van overlapverbinding. Voor HERTALAN® EASY WELD PRO is de FLL-test momenteel in uitvoering.
** Süddeutsches Kunststoff-Zentrum