

Deklaracja wartości użytkowych produktu

Rozporządzenie UE dotyczące wyrobów budowlanych nr 305/2011

Resitrix® SK W Full Bond

100700/100701



EN 13956:2012

0432

1. Typ produktu	Resitrix®
2. Numer typu, partii lub serii albo inne oznaczenie służące do identyfikacji produktu budowlanego zgodnie z artykułem 11, ustęp 4:	SK W full bond (nr serii – patrz nadruk)
3. Przewidziane przez producenta zastosowanie lub przewidziane zastosowania produktu budowlanego zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją:	Resitrix® SK W Full Bond jest samoprzylepną, zgrzewaną gorącym powietrzem membraną uszczelniającą na bazie kauczuku syntetycznego EPDM z wkładką z siatki szklanej. Resitrix® SK W nadaje się do stosowania na zewnątrz w systemach dachów płaskich: klejonych, balastowanych oraz pod dachami zielonymi.
4. Nazwa, zarejestrowana nazwa handlowa lub zarejestrowana marka oraz adres kontaktowy producenta zgodnie z art. 11 ustęp 2:	Resitrix® Carlisle Construction Materials GmbH Schellerdamm 16 D-21079 Hamburg
5. Ewentualnie nazwa i adres kontaktowy pełnomocnika, któremu powierzono zadania zgodnie z artykułem 12 ustęp 2:	Dane nieistotne (patrz pkt. 4)
6. System lub systemy oceny i weryfikacji sprawności produktu budowlanego zgodnie z aneksem V	System 2+
7. Jednostka notyfikowana (EN): W przypadku deklaracji dotyczącej parametrów produktu budowlanego, podlegającego również zharmonizowanej normie:	Jednostka notyfikowana 0432, MPA NRW, dokonała pierwszej inspekcji zakładu jak zakładowej kontroli produkcji oraz podjęła bieżące monitorowanie, ocenę i ewaluację zakładowej kontroli produkcji według Systemu 2+ w związku z czym wydaje: Certyfikat zakładowej kontroli jakości: 0432-CPR-00355
8. W przypadku parametrów dotyczących produktu, dla którego została wydana Europejska Ocena Techniczna:	Dane nieistotne (patrz pkt. 7)

9. Deklarowane parametry (zharmonizowany opis techniczny wg EN 13956):

Istotne cechy	Wydajność	Metoda testowania
Odporność na przerastanie korzeni	wynik pozytywny	EN 13948
Zachowanie pożarowe	Klasa E	EN 13501-1
Oddziaływanie ognia zewnętrznego	Klasa F	EN 13501-5
Wytrzymałość na dalsze rozrywanie (l/q)	≥ 100 N	EN 12310-2
Odporność na obciążenie dynamiczne	≥ 2000 mm	EN 12691-A/B
Odporność na obciążenie statyczne	≥ 20 kg	EN 12730-B
Właściwości wytrzymałościowe na rozciąganie		
- Maks. siła rozciągająca	≥ 500 N/50 mm	EN 12311-2
- Siła zrywająca	≥ 200 N/50 mm	
- Wydłużenie przy zerwaniu	≥ 300%	
Własność przy łączeniu na zakładkę w niskich temperaturach:	≤ -30 °C	EN 495-5
Szczelność na wodę	wynik pozytywny	EN 1928-B
Trwałość przy sztucznym starzeniu	wynik pozytywny	EN 1296 EN 1928-B
Odporność na działanie chemikaliów	wynik pozytywny	EN 1847 EN 1928-B
Odporność na promieniowanie UV	wynik pozytywny	EN 1297
Odporność złącza na ścinanie	≥ 200 N/50 mm	EN 12317-2
Odporność złącza na odzieranie	≥ 80 N/50 mm	EN 12316-2
Substancje niebezpieczne	–	SDB

¹ l: wzdłuż, q: poprzecznie

10. Deklaracja

Parametry niniejszego produktu wg punktów nr 1 i 2 odpowiadają parametrom zadeklarowanym wg punktu nr 9. Za wystawienie niniejszej deklaracji zgodności odpowiada wyłącznie producent wg punktu 4.

Podpisano za producenta i w imieniu producenta:



Klaas Kortegast

Wiceprezes ds. sprzedaży i marketingu

Hamburg, 26.06.2025