

Halterungen für Photovoltaiksysteme

MIT RESITRIX[®]-, HERTALAN[®]- ODER
SURE-WELD[®]-MANSCHETTE

NEU

STATISCH
NACHGEWIESEN:
Zugfestigkeit
bis Bruch

BEREITS
HUNDERTFACH
ANGEWENDET

Die **CARLISLE[®] Halterungen für Photovoltaiksysteme mit EPDM- oder TPO/FPO-Manschette** sind optimal geeignet für die Montage von Solarpanelen auf geneigten und flachen Dächern. Die Halterungen werden in der Tragkonstruktion mechanisch befestigt und mit dazugehörigen Manschetten an eine **RESITRIX[®]-, HERTALAN[®]-** oder **SURE-WELD[®]**-Flächenabdichtung dauerhaft wasserdtich angeschlossen.

Einsatzgebiet:

Für alle geneigten Dächer bis 12°, mit CARLISLE® Dachabdichtung.
Bei Dächern über 12° Neigung ist ein statischer Einzelnachweis zu erbringen.

**Dachaufbauten:**

Kalt- und Warmdach bzw. für harte und weiche Unterlagen

Untergründe:

Für die Befestigung auf Holz, Beton und Stahltrapezprofil geeignet

Material:

Aluminium 3 mm

Farbe:

alu natur/blank

Ausführung:

Mit zwei im rechten Winkel zueinander angeordneten Langlöchern zur Befestigung von Schienen für Solarpanels

Befestigung:

Montage auf dimensionsstabilier Unterlage (kleine Grundplatte)

4 Stück vorgegebene Systembefestiger
Dachbauschraube 6,3 mm oder gleichwertig

Montage auf nicht dimensionsstabilier Unterlage (min. 70 kPa) (große Grundplatte)


6 Stück vorgegebene Systembefestiger
Dachbauschraube 6,3 mm oder gleichwertig

Die Einleitung der Kräfte der Anlage in die Dachkonstruktion ist vom Statiker nachzuweisen. Die Vorgabe der Befestigungspunkte ist ebenfalls vom Statiker anzugeben. Für die Berechnung erforderliche Auszugs- und Rückhaltewerte, sowie der Belastungsdruck, können auf Wunsch von CARLISLE® zur Verfügung gestellt werden.




CARLISLE® Solar-Halter:

- Leichte Montage nach Fertigstellung der Abdichtung
- Bauseits angebrachte Eindichtung aus **RESITRIX®**, **HERTALAN®** oder **SURE-WELD®**
- Befestigung des Halters durch die Abdichtung
- Statisch nachgewiesen
- CE-Kennzeichnung
- Leistungserklärung



PV-Halter klein



PV-Halter groß

Bei Fragen wenden Sie sich gerne an:

T +49 (0)40 788933 -232

E technik-hh@ccm-europe.com

Die Angaben und Produktbeschreibungen in dieser Publikation wurden nach bestem Wissen und Gewissen auf der Grundlage unserer Erfahrungen und Prüfungen erstellt. Ersatzansprüche können daraus nicht abgeleitet werden. Technisch sinnvolle, unseren hohen Ansprüchen an Qualität und Fortschritt dienende Konstruktions- und Programmänderungen behalten wir uns vor.



CARLISLE® Construction Materials GmbH

Schellerdamm 16
D-21079 Hamburg

T +49 (0)40 788 933 0
E info@ccm-europe.com

www.ccm-europe.com

CARLISLE
CM EUROPE