



Profile:
3M, 5M, 7M, 11M

optibelt WR

WEITWINKELRIEMEN AUS POLYURETHAN
Winkel 60°

	3M	5M	7M	11M
Nennlänge	Außenlänge L _a	Außenlänge L _a	Außenlänge L _a	Außenlänge L _a
Nennlängen Einheit	mm	mm	mm	mm
Höhe des Riemens h [mm]	2,00	3,00	5,00	7,00
Breite des Riemens b [mm]	3,00	5,00	7,00	11,00
Gewicht [kg/m]	0,005	0,015	0,035	0,070
Max. Fertigungslänge [mm]	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage

- Keine Lagerware, Mindestabnahme auf Anfrage
- nicht lieferbar
- ☐ Lagerware

optibelt WR Kraftbänder auf Anfrage.

Bestellbeispiel: WR 3M 180
Bei Bestellung ist der Produktname mit anzugeben.

Außenlänge [mm]	Profil 3M	Profil 5M	Profil 7M	Profil 11M	Außenlänge [mm]	Profil 3M	Profil 5M	Profil 7M	Profil 11M
180	•	-	-	-	1000	-			
200	•	-	-	-	1030	-			
224	•	-	-	-	1060	-			
236	•	-	-	-	1090	-			
243	•	-	-	-	1120	-			
250	•	-	-	-	1150	-			
265	•	-	-	-	1180	-			
272	•	-	-	-	1220	-			
280	•		-	-	1250	-			
290	•		-	-	1280	-			
300	•		-	-	1320	-			
307	•		-	-	1360	-			
315	•		-	-	1400	-			
325	•		-	-	1450	-			
335	-		-	-	1500	-			
345	•		-	-	1550	-	-		
355	•		-	-	1600	-	-		
365	•		-	-	1650	-	-		
375	-		-	-	1700	-	-		
387	-		-	-	1750	-	-		
400	•		-	-	1800	-	-		
412	•		-	-	1850	-			
425	•		-	-	1900	-	-		
437	-		-	-	1950	-	-		
450	•		-	-	2000	-	-		
462	•		-	-	2060	-	-		
475	•		-	-	2120	-	-		
487	•		-	-	2180	-	-		
500	•			-	2240	-	-		
515	-			-	2300	-	-		
530	•			-					
545	-			-					
560	•			-					
580	-			-					
600	•			-					
615	-			-					
630	-			-					
650	•			-					
670	-			-					
690	•			-					
710	-								
730	-								
750	-								
775	-								
800	-								
825	-								
850	-								
875	-								
900	-								
925	-								
950	-								
975	-								