



Tabelle 72

**Standard-Sortiment optibelt OPTIMAX HF2**

610	850	1110	1350	1610	1880	2200	2600
625	860	1120	1360	1620	1890	2210	2650
630	880	1130	1370	1630	1900	2220	2660
640	890	1140	1390	1640	1920	2240	2700
660	900	1145	1400	1650	1930	2250	2780
670	910	1150	1410	1660	1940	2260	2800
680	915	1160	1420	1670	1950	2270	2850
690	920	1170	1430	1680	1960	2280	2860
680	930	1180	1440	1700	1970	2290	2900
690	935	1190	1450	1710	1980	2300	2950
700	940	1200	1460	1720	2000	2320	3000
710	960	1210	1470	1730	2020	2340	3050
720	970	1220	1480	1740	2040	2350	3150
730	980	1230	1490	1750	2050	2370	3200
740	990	1240	1500	1760	2060	2380	3250
750	1000	1250	1510	1770	2070	2400	3300
760	1010	1260	1520	1780	2080	2440	3480
780	1020	1270	1530	1800	2090	2450	
790	1030	1280	1540	1810	2110	2460	
800	1040	1290	1550	1820	2120	2480	
805	1050	1300	1560	1830	2130	2500	
810	1070	1310	1570	1840	2140	2520	
820	1080	1320	1580	1850	2150	2540	
830	1090	1330	1590	1860	2170	2550	
840	1100	1340	1600	1870	2190	2570	

**Breiten**

Das Standardsortiment ist in beliebiger Breite von 10 bis 440 mm bzw. 560 mm erhältlich

Wickelbreiten 440 mm, teilweise 560 mm

**Toleranzen**

Längentoleranz:

- > 610 mm Nennlänge  $\pm 0,5 \%$

Breitentoleranz:

- geschnittene Riemen  $\pm 0,5 \text{ mm}$

Wickelbreitentoleranz:

- $\pm 10 \text{ mm}$

**Liefermöglichkeiten**

Sonderbreiten, -längen und -höhen sowie Sondermaterialien auf Anfrage.