

**STATEC BINDER**

highly efficient bagging and palletizing solutions

stratospal

Palettiseur entièrement automatisé haute performance

jusqu'à
3000
sacs par
heure



- ☑ Des trajets de transport optimisés
- ☑ Idéal pour des sacs de 20 - 30 kg
- ☑ Haute efficacité et productivité
- ☑ La meilleure performance



Notre nouvelle STRATOSLINE est particulièrement adaptée et optimisée pour l'industrie pétrochimique et les produits présentant des propriétés semblables.

Avec une performance inégalable allant jusqu'à 3 000 sacs par heure, notre STRATOSPAL est le champion parmi les systèmes de palettisation. Le STRATOSPAL permet un transport optimisé des sacs et impressionne par sa structure de couches stable. La technique de convoyage intelligente assure une correction aisée des couches et permet aux clients une utilisation et une maintenance simples et faciles.

Différentes options, comme par exemple un magasin à palettes vides multiples, un convoyeur de presse ascendant, une plateforme de service supplémentaire ou un système d'application pour colle anti-dérapante peuvent être intégrés si nécessaire à ce système moderne.

Faits:

- ☑ Des palettes parfaitement empilées avec une structure extrêmement stable
- ☑ Efficacité énergétique quant à la consommation de courant et d'air comprimé
- ☑ Optimal pour les produits pétrochimiques
- ☑ Haute fiabilité et design optimisé pour l'entretien
- ☑ Surveillance des données et formation
- ☑ Configuration simple et moderne du panneau de commande de la machine (HMI)
- ☑ Facilité de service et d'entretien
- ☑ Qualité haut de gamme incomparable
- ☑ Un système tout-en-un combiné à notre palettiseur STRATOSPAC

**STATEC BINDER**

highly efficient bagging and palletizing solutions

stratospal

Palettiseur entièrement automatisé haute performance

Qu'est-ce qui rend le nouveau STRATOSPAL si particulier ?

La particularité de cette solution est que la formation des couches se fait sur deux côtés et deux tapis roulants. Cela signifie que les sacs ne sont pas empilés un par un sur la palette, mais que plusieurs sacs sont palettisés en même temps. Ainsi, Cela permet d'obtenir des temps de passage plus rapides. En outre, ce système a l'avantage de

rendre le motif de finition encore plus stable et esthétique qu'auparavant. Cette solution brevetée représente un concept incomparable sur le marché mondial.

La STRATOSLINE est synonyme de concept global tout-en-un de la plus haute qualité et précision qui soient. Grâce à la STRATOSLINE, c'est un processus de haute performance qui est mis en œuvre - de l'emballage jusqu'à la palettisation des sacs.



Données techniques

Performance	jusqu'à 3000 sacs/heure
Poids du sac	20 - 30 kg
Dimension du sac	600-750 mm x 400-500 mm (L x L)
Hauteur du sac	160-220 mm
Dimension de la palette	max. 1500 mm x 1200 mm (L x L)
Hauteur de la palette	max. 2500 mm (avec palette)
Poids de la palette	max. 1800 kg (avec palette)
Nombre de couches	jusqu'à 14 couches
Air comprimé	6 bar, constante, sec, sans huile et eau
Besoin en air comprimé	~ 35 Nm³/heure*
Puissance de connexion	~ 40 kW*

*en fonction de l'exécution et de la capacité