



PERAKUAN PEMATUHAN STANDARD (BAHAN BINAAN)

Adalah dengan ini Pengilang/Pengeluar yang dinyatakan di bawah ini telah mengeluarkan bahan binaan yang diperakui oleh Lembaga mengikut Bahagian VIIA Akta Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (Pindaan 2011). Perakuan ini adalah tertakluk kepada syarat-syarat yang telah ditetapkan. Perakuan ini mengesahkan bahawa bahan atau produk binaan yang dinyatakan di bawah telah diperakukan

No. Pendaftaran : 1220204SL0698
Nama Pengilang / Pengeluar : NS BLUESCOPE LYSAGHT MALAYSIA SDN. BHD.
Alamat Kilang Berdaftar : NO. 6,
PERSIARAN KEMAJUAN, SEKSYEN 16, 40200 SHAH ALAM,
KLANG
SELANGOR

Kategori Bahan Binaan :

INDUSTRIALISED BUILDING SYSTEM (IBS)

(Rujuk LAMPIRAN A untuk butiran terperinci bahan atau produk binaan yang diperakukan)

IRON AND STEEL PRODUCTS

(Rujuk LAMPIRAN A untuk butiran terperinci bahan atau produk binaan yang diperakukan)

Tarikh Mula Berkuatkuasa : 05-04-2025

Tarikh Tamat Tempoh Perakuan : 04-04-2026

Perakuan ini boleh diperbaharui bermula 60 hari sebelum tarikh tamat tempoh perakuan.

Nota: Perakuan dikeluarkan setelah Lembaga menjalankan pemeriksaan dan pengesahan ke atas kilang dan produk-produk yang terkandung di dalam Pensijilan Produk (Product Certification) yang dikeluarkan oleh Badan Pensijilan yang diiktiraf. Pihak pengeluar/pengilang adalah bertanggungjawab untuk memastikan Pensijilan Produk (Product Certification) sentiasa dalam tempoh sahlaku.

HERYANTI HILMI
PENGARAH
CIDB NEGERI SELANGOR
b.p Ketua Eksekutif



SYARAT - SYARAT PERAKUAN PEMATUHAN STANDARD (PPS)

1. Syarat-syarat

- Perakuan ini tidak boleh dipindah milik.
- Lembaga berhak mengenakan apa-apa arahan berkenaan bahan binaan dan standard yang didaftarkan dalam PPS ini dari semasa ke semasa.
- Lembaga berhak pada bila-bila masa menjalankan pemeriksaan terhadap mana-mana pihak yang berurusan dengan mana-mana bahan binaan yang terkandung dalam Jadual Keempat.

2. Tanggungjawab Pemilik Sijil PPS

- Memahami dan mematuhi peruntukan-peruntukan Akta Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia 1994 Akta 520 (Pindaan 2011), peraturan-peraturan yang dibuat di bawahnya dan apa-apa terma, syarat-syarat atau sekatan yang dikenakan oleh Lembaga dari semasa ke semasa.
- Tidak boleh berurusan atau mengaku janji untuk berurusan, sama ada secara langsung atau tidak langsung, dengan bahan binaan yang dinyatakan dalam Jadual Keempat, melainkan jika bahan binaan itu telah diperakukan dan memperolehi PPS yang masih sah (belum tamat tempoh).
- Memastikan Sijil Produk/ Keputusan Pengujian Penuh yang dikeluarkan oleh Badan Pensijilan yang diiktiraf bagi bahan binaan yang diperakukan dalam perakuan ini sentiasa dalam tempoh sah laku.
- Mengemukakan Salinan sijil PPS ini kepada pembeli semasa urusan pembekalan, pemasaran, pemindahan dan penjualan sebagai bukti bahan binaan ini telah diperakui oleh Lembaga.
- Sentiasa memberi kerjasama dalam mengemukakan apa-apa maklumat yang dikehendaki oleh Lembaga dari semasa ke semasa.
- Memaklumkan kepada Lembaga jika ingin menamatkan, memindahkan atau apa-apa perubahan berkaitan operasi dan lokasi.
- Memahami dan bertanggungjawab terhadap produk-produk yang memerlukan pematuhan standard yang berterusan (pembaharuan) terutama yang melibatkan kualiti dan keselamatan kerja-kerja pembinaan, pekerja dan orang awam (Contoh; perancah, konkrit siap bancuh atau lain-lain yang berkaitan)

3. Tindakan Atas Perlanggaran Akta 520 CIDB

- Lembaga boleh mengambil tindakan pendakwaan mahkamah kepada mana-mana orang yang melanggar mana-mana peruntukan dalam Akta 520 dan apabila disabitkan, didenda tidak kurang daripada sepuluh ribu ringgit (RM10,000) tetapi tidak melebihi lima ratus ribu ringgit (RM500,000).
- Lembaga juga boleh mengenakan tindakan tatatertib terhadap mana-mana ketidakpatuhan yang dilakukan seperti berikut:-

Bil	Kesalahan	Hukuman
1	Berurusan dengan PPS yang tamat tempoh	Gantung, Batal PPS atau dikenakan penalti denda tidak lebih RM10,000 atau mana-mana tindakan gantung atau batal dan juga dikenakan penalti denda tidak lebih RM10,000
2	Memalsu atau mengubahsuai sijil PPS, Pensijilan Produk (PC), Keputusan Pengujian Penuh (FTTR) atau apa-apa dokumen berkaitan bagi maksud memperakui bahan binaan tersebut	
3	Melakukan apa-apa ketidakpatuhan terhadap bahan binaan yang diperiksa atau berdasarkan keputusan ujian atau kedua-duanya	
4	Melanggar mana-mana arahan Lembaga, akujanji atau akuan tanggungjawab yang dikeluarkan	
5	Berurusan dengan mana-mana bahan binaan yang tiada di dalam senarai sijil PPS	
6	Walau bagaimanapun bagi PC yang telah digantung, dibatal atau lain-lain tindakan oleh Badan Persijilan (CB)	PPS tersebut akan digantung atau dibatalkan
7	Pemohon membatalkan atau menggantung PPS secara sukarela	

- Lembaga tidak akan bertanggungjawab terhadap apa-apa kerugian atau kos-kos yang terlibat hasil dari tindakan ketidakpatuhan yang dilakukan dan ianya merupakan tanggungjawab pengeluar, pengilang atau mana-mana orang yang berurusan sepenuhnya.

Catatan : PPS yang telah diputuskan dan dibatalkan oleh Jawatankuasa tatatertib tidak boleh diperbaharui sehingga tempoh maksima 2 tahun. Perlanggaran arahan tersebut dan masih berurusan dengan bahan yang tidak diperakukan akan mengakibatkan pemohon disenarai hitam dari memohon PPS selamanya dan tindakan pendakwaan mahkamah dengan denda maksima RM500,000.

No. Pendaftaran : 1220204SL0698
Nama Pengilang / Pengeluar : NS BLUESCOPE LYSAGHT MALAYSIA SDN. BHD.

Kategori	Jenis / Saiz	Jenama	Standard
INDUSTRIALISED BUILDING SYSTEM (IBS)	Innovative System LYSAGHT® BONDEK® II :- 600mm cover width, 51mm height, Thickness: 0.75mm, 1.0mm, 1.2mm	LYSAGHT® BONDEK® II	CIS 24: 2023
	Innovative System LYSAGHT® SMARTDEK®:- 960mm cover width, 51mm height, Thickness: 0.75mm, 1.0mm, 1.2mm	LYSAGHT® SMARTDEK®	CIS 24: 2023
	Steel Framing System Type: SMARTRUSS®; Component: C-CHANNEL, C7560; Thickness (BMT): 0.60 mm; HEIGHT: 75 mm	LYSAGHT®	CIS 24: 2023
	Steel Framing System Type: SMARTRUSS®; Component: C-CHANNEL, C7575; Thickness (BMT): 0.75 mm; HEIGHT: 75 mm	LYSAGHT®	CIS 24: 2023
	Steel Framing System Type: SMARTRUSS®; Component: C-CHANNEL, C7510; Thickness (BMT): 1.00 mm; HEIGHT: 75 mm	LYSAGHT®	CIS 24: 2023
	Steel Framing System Type: SMARTRUSS®; Component: C-CHANNEL, C7512; Thickness (BMT): 1.20 mm; HEIGHT: 75 mm	LYSAGHT®	CIS 24: 2023
	Steel Framing System Type: SMARTRUSS®; Component: C-CHANNEL, C10010; Thickness (BMT): 1.00 mm; HEIGHT: 102 mm	LYSAGHT®	CIS 24: 2023

Steel Framing System Type: SMARTRUSS®; Component: C-CHANNEL, C10012; Thickness (BMT): 1.20 mm; HEIGHT: 102 mm	LYSAGHT®	CIS 24: 2023
Steel Framing System Type: SMARTRUSS®; Component: TOPSPAN/BATTEN, TS3548; Thickness (BMT): 0.48 mm; HEIGHT: 35 mm	LYSAGHT®	CIS 24: 2023
Steel Framing System Type: SMARTRUSS®; Component: TOPSPAN/BATTEN, TS3555; Thickness (BMT): 0.55 mm; HEIGHT: 35 mm	LYSAGHT®	CIS 24: 2023
Steel Framing System Type: SMARTRUSS®; Component: TOPSPAN/BATTEN, TS3550; Thickness (BMT): 0.50 mm; HEIGHT: 35 mm	LYSAGHT®	CIS 24: 2023
Steel Framing System Type: SMARTRUSS®; Component: TOPSPAN/BATTEN, TS3510; Thickness (BMT): 1.00 mm; HEIGHT: 35 mm	LYSAGHT®	CIS 24: 2023
Steel Framing System Type: SMARTRUSS®; Component: TOPSPAN/BATTEN, TS6148; Thickness (BMT): 0.48 mm; HEIGHT: 61 mm	LYSAGHT®	CIS 24: 2023
Steel Framing System Type: SMARTRUSS®; Component: TOPSPAN/BATTEN, TS6150; Thickness (BMT): 0.50 mm; HEIGHT: 61 mm	LYSAGHT®	CIS 24: 2023

Steel Framing System
Type: SMARTRUSS®;
Component:
TOPSPAN/BATTEN, TS6175;
Thickness (BMT): 0.75 mm;
HEIGHT: 61 mm

LYSAGHT®

CIS 24: 2023

IRON AND STEEL
PRODUCTS

Self-Supporting Steel Roofing MODEL : KLIP-LOK OPTIMA; TYPE : CONCEALED FIX PROFILE; SIZE : BASE METAL THICKNESS (mm) : 0.42 - 0.60; COVER WIDTH (mm) : 980	NS BLUESCOPE LYSAGHT MALAYSIA	MS 2500:2012
Self-Supporting Steel Roofing MODEL : SPANDEK OPTIMA; TYPE : TRAPEZOIDAL PROFILE; SIZE : BASE METAL THICKNESS (mm) : 0.42; COVER WIDTH (mm) : 935	NS BLUESCOPE LYSAGHT MALAYSIA	MS 2500:2012
Self-Supporting Steel Roofing MODEL : TRIMDEK OPTIMA; TYPE : TRAPEZOIDAL PROFILE; SIZE : BASE METAL THICKNESS (mm) : 0.42; COVER WIDTH (mm) : 1015	NS BLUESCOPE LYSAGHT MALAYSIA	MS 2500:2012
Self-Supporting Steel Roofing MODEL : HR-29; TYPE : TRAPEZOIDAL PROFILE; SIZE : BASE METAL THICKNESS (mm) : 0.42 - 0.80; COVER WIDTH (mm) : 727	NS BLUESCOPE LYSAGHT MALAYSIA	MS 2500:2012
Self-Supporting Steel Roofing MODEL : HR-29 OPTIMA; TYPE : TRAPEZOIDAL PROFILE; SIZE : BASE METAL THICKNESS (mm) : 0.42 - 0.60; COVER WIDTH (mm) : 970	NS BLUESCOPE LYSAGHT MALAYSIA	MS 2500:2012
Self-Supporting Steel Roofing MODEL : CUSTOM ORB; TYPE : SINUSOIDAL PROFILE; SIZE : BASE METAL THICKNESS (mm) : 0.42; COVER WIDTH (mm) : 766	NS BLUESCOPE LYSAGHT MALAYSIA	MS 2500:2012

Self-Supporting Steel Roofing MODEL : MULTICLAD OPTIMA; TYPE : TRAPEZOIDAL PROFILE WITH STIFFENED VALLEY; SIZE : BASE METAL THICKNESS (mm) : 0.42; COVER WIDTH (mm) : 1110	NS BLUESCOPE LYSAGHT MALAYSIA	MS 2500:2012
Self-Supporting Steel Roofing MODEL : SPANDEK OPTIMA; TYPE : TRAPEZOIDAL PROFILE; SIZE : BASE METAL THICKNESS (mm) : 0.48; COVER WIDTH (mm) : 935	NS BLUESCOPE LYSAGHT MALAYSIA	MS 2500:2012
Self-Supporting Steel Roofing MODEL : TRIMDEK OPTIMA; TYPE : TRAPEZOIDAL PROFILE; SIZE : BASE METAL THICKNESS (mm) : 0.48; COVER WIDTH (mm) : 1015	NS BLUESCOPE LYSAGHT MALAYSIA	MS 2500:2012
Self-Supporting Steel Roofing MODEL : CUSTOM ORB; TYPE : SINUSOIDAL PROFILE; SIZE : BASE METAL THICKNESS (mm) : 0.48; COVER WIDTH (mm) : 766	NS BLUESCOPE LYSAGHT MALAYSIA	MS 2500:2012
Self-Supporting Steel Roofing MODEL : MULTICLAD OPTIMA; TYPE : TRAPEZOIDAL PROFILE WITH STIFFENED VALLEY; SIZE : BASE METAL THICKNESS (mm) : 0.48; COVER WIDTH (mm) : 1110	NS BLUESCOPE LYSAGHT MALAYSIA	MS 2500:2012