



Kenmerken

	Raam (vast)	Raam (binnendraaiend)	Raam (buitendraaiend)	Deur (binnendraaiend)	Deur (buitendraaiend)
Profiel diepte kader (mm)	80	80	80	80	80
Profiel diepte vleugel (mm)	-	80 (Primo) 88,5 (Fino, Retro, Strato)	80	80 (Primo) 88,5 (Fino, Retro, Strato)	80
Minimale aanzichtbreedte (mm)	47	65,5	108,5	128	134,5
Aantal dichtingen	-	3	2	2 (3 optioneel)	2
Aantal kamers	4	4	4	4	4

Prestaties

	Raam (vast)	Raam (binnendraaiend)	Raam (buitendraaiend)	Deur (binnendraaiend)	Deur (buitendraaiend)
Luchtdoorlaatbaarheid (NBN EN 12207)	Klasse 4	Klasse 4	Klasse 4	NPD*	NPD*
Weerstand tegen wind (NBN EN 12210)	Klasse C4	Klasse C4	Klasse C4	NPD*	NPD*
Waterdichtheid (NBN EN 12208)	Klasse 9A	Klasse 9A	Klasse 9A	NPD*	NPD*
Inbraakwerendheid (optioneel)	RC2	RC2	RC2	RC2	RC2

*De aanduiding 'NPD' (No Performance Determined) houdt in dat er op dit moment (nog) geen classificaties of prestatiewaarden beschikbaar zijn voor dit specifieke element door een geautoriseerde testinstantie. Dit impliceert echter niet dat er geen tests zijn uitgevoerd tijdens het ontwikkelingsproces van dit kwalitatief hoogwaardige product, noch dat het niet voldoet aan bepaalde normen. Profel verzekert de kwaliteit van ieder gefabriceerd product.

Isolatiewaarden Berekening volgens NBN EN ISO 10077-2

	Raam (vast)	Raam (binnendr.)	Raam (buitendr.)	Deur met glas (binnendr.)	Deur met paneel (binnendr.)	Deur met glas (buitendr.)
Isolatiewaarde (W/m^2K)	tot U_w 0,74	tot U_w 0,88	tot U_w 1,18	tot U_d 1,10	tot U_d 0,88	tot U_d 1,11
Isolatiewaarde frame (W/m^2K)	tot U_f 1,61	tot U_f 1,75	tot U_f 2,23	tot U_f 2,33	tot U_f 1,84	tot U_f 2,34
Isolatiewaarde vulling (W/m^2K)	tot U_g 0,5	tot U_g 0,5	tot U_g 0,5	tot U_g 0,5	tot U_p 0,30	tot U_g 0,5

Specifieke kenmerken

- Thermische onderbroken
- Randonlopende droge beglazingsrubbers
- Verdoken afwatering

Uw verdeler:

Voor informatie in verband met onderhoud en garantie contacteer uw verdeler.

Voeg zeker uw offerte en thermisch rapport toe aan deze fiche voor gepersonaliseerde informatie.