



UTC 60 UTK / Karbonator

Technische Daten

Zapfleistung kont.	53 l/h bei dt = 10 K
Verdichter	Secop DLE 5,7 405 W
Elektr. Anschlusswerte	230 V/50 Hz/3,4 A/540 W

Abmessungen

Breite	413 mm
Höhe	456 mm
Tiefe	258 mm
Gewicht (Gerät leer)	28 kg

Ausführung

Temperatureinstellung	Thermostat (Temp. Bereich: +1 °C bis +11 °C)
Leitungen intern	Stillwasser: 1 x 7 mm - ID CO ₂ Wasser: 1 x 7 mm - ID
Anschlüsse	Wasser-Eingang: G 3/8" - AG CO ₂ : 1/2" BSF - AG
Sicherheit	Wasser-Rückfluss-Verhinderung Druckschalter Wassermangel Druckschalter CO ₂ Mangel Rückschlagventil, Kesselüberdruckventil
Wasseraufbereitung	1 x PROCON Pumpe MS Hochdruck RPM Motor mit Thermoschutz
Karbonatortopf	Inhalt 1,9 Liter, Niveau-Regulierung (Elektrode)
Beschreibung	Gehäuse Edelstahl, Gummifüße, Luftausnehmung seitlich, Luftaustritt anschlussseitig Tropftasse anlegbar technische Änderungen vorbehalten

Artikel Nr.

02-100-420.0	Gerät wie beschrieben mit Zapfhähnen und sämtl. Anschüssen
--------------	---

