

SVGW
Association
pour l'eau, le gaz et la chaleur
Grütlistrasse 44
CH- 8027 Zürich

Organisme de certification eau



Certificat N°: 0203-4480

Titulaire du certificat: Nyffenegger Armaturen AG, Leutschenbachstrasse 38, CH-8050 Zürich

Sur la base du règlement ZW101 „Conditions générales de l'organisme de certification eau SVGW“ SVGW accorde la certification pour les produits suivants fabriqués en séries:

Rubrique: Raccords en métal pour connexions à sertir, à enficher et à serrage
Désignation: sudoFIT-Système de raccords enfichables pour tubes en acier inoxydable et en cuivre
Types: Ø 12, 15, 18, 22, 28, 35, 42, 54 pour tubes en acier inoxydable (PN16)
Ø 12, 15, 18, 22, 28, 35, 42, 54 pour tubes en cuivre (PN10)

DN: 12...54 PN: 10 / 16 tmax: 70 °C

Base de certification: SVGW ZW132 (01/19), DVGW W 534 (2015)

Validité: 30.04.2025

Conditions (C) / Remarques (R):

Aucune

Le requérant est de ce fait autorisé à mentionner ces produits comme ayant été certifiés par SVGW et à y apposer la marque de conformité de SVGW ci-dessus (publication dans la liste des certifications eau).

SVGW Association pour l'eau, le gaz et la chaleur
Organisme de certification eau

Javier Fernandez
Chef

Rubrique: Raccords en métal pour connexions à sertir, à enficher et à serrage

Désignation: sudoFIT-Système de raccords enfichables pour tubes en acier inoxydable et en cuivre

Types	DN	PN	C°	Group acoustique	Pertes kWh/24 h / Classe ErP			Contenu	Indexe	Métrologie
					-	-	-			
sudoFIT-										
9800 coude 90°	12-42	10/16	70	-	-	-	-	-	-	-
9801 coude 90° femelle-mâle à emboîter	12-35	10/16	70	-	-	-	-	-	-	-
9804 coude 45°	35	10/16	70	-	-	-	-	-	-	-
9805 coude 45° femelle-mâle à emboîter	35	10/16	70	-	-	-	-	-	-	-
9806 coude 90° avec filetage mâle conique	15-28	10/16	70	-	-	-	-	-	-	-
9807 coude 90° avec filetage femelle	15-35	10/16	70	-	-	-	-	-	-	-
9809 équerre d'applique 90° avec filetage femelle et bride	12-22	10/16	70	-	-	-	-	-	-	-
9815 Té égal	12-42	10/16	70	-	-	-	-	-	-	-
9815red Té réduit	12-35	10/16	70	-	-	-	-	-	-	-
9816 Té avec filetage femelle	15-22	10/16	70	-	-	-	-	-	-	-
9817 Té avec filetage mâle conique	22	10/16	70	-	-	-	-	-	-	-
9820 adaptateur avec filetage mâle conique	12-42	10/16	70	-	-	-	-	-	-	-
9820S adaptateur avec filetage mâle à joint plat	22-28	10/16	70	-	-	-	-	-	-	-
9821 adaptateur avec filetage femelle	12-42	10/16	70	-	-	-	-	-	-	-
9825 manchon égal	12-42	10/16	70	-	-	-	-	-	-	-
9825S manchon de réparation coulissant égal	12-22	10/16	70	-	-	-	-	-	-	-
9826 manchon réduit	12-22	10/16	70	-	-	-	-	-	-	-
9827 réduction femelle-mâle à emboîter	12-22	10/16	70	-	-	-	-	-	-	-
9830 bouchon	12-35	10/16	70	-	-	-	-	-	-	-
9841 raccord mobile avec joint	15-35	10/16	70	-	-	-	-	-	-	-
9851 Vis de rappel, filetage femelle pour étanchéité et joint plat	22-35	10/16	70	-	-	-	-	-	-	-
Ø 12, 15, 18, 22, 28, 35, 42, 54 pour tubes en acier inoxydable V4A (1.4401 / 1.4404) PN16										
Ø 12, 15, 18, 22, 28, 35, 42, 54 pour tubes en cuivre PN10										