



perfera
all seasons

En bedre verden
starter hjemmefra



Perfera vægmodel

Få mere at vide på www.daikin.dk



Perfera giver optimal komfort takket være høj energieffektivitet

Du kan finde flere detaljer og endelige oplysninger ved at scanne QR-koderne.



FTXM-A



CTXM-A



FTXM-R



RXM-R



RXM-A

Effektivitetsdata				FTXM + RXM	CTXM15A	20A + 20A9	25A + 25A9	35A + 35A9	42A + 42A	50A + 50A	60R + 60R	71R + 71R	
Kølekapacitet	Min./Nom./Maks.			kW	Kun multi-kombination	0,90/2,00/3,00	0,90/2,50/3,80	0,90/3,50/4,40	1,50/4,20/5,20	1,70/5,00/5,30	1,70/6,00/7,00	2,30/7,10/8,50	
Varmekapacitet	Min./Nom./Maks.			kW		0,80/2,50/3,50	0,80/2,80/5,00	0,80/4,00/5,50	1,50/5,40/6,20	1,70/5,80/6,50	1,70/7,00/8,00	2,30/8,20/10,20	
Strømforbrug	Køling	Nom.	kW	0,37		0,48	0,76	1,00	1,36	1,77	2,34		
	Opvarmning	Nom.	kW	0,50		0,50	0,88	1,29	1,40	1,94	2,57		
Rumkøling	Energieffektivitetsklasse			A+++			A++						
	Kapacitet	Pdesign	kW	2,00		2,50	3,50	4,20	5,00	6,00	7,10		
	SEER					9,47		9,25	8,11	7,80	6,90	6,20	
	Årligt energiforbrug	kWh/a				74	92	132	181	224	304	401	
Opvarmning af rum (gennemsnitligt klima)	Energieffektivitetsklasse			A+++			A++			A+			
	Kapacitet	Pdesign	kW	2,30		2,40	2,50	4,00	4,50	4,80	6,20		
	SCOP/A					5,20		5,00	4,80	4,30	4,10		
	Årligt energiforbrug	kWh/a				619	647	673	1.120	1.312	1.562	2.117	
Nominel effektivitet	EER			5,35		5,20	4,63	4,20	3,68	3,39	3,03		
	COP			5,00		4,55	4,19	4,15	3,61	3,19			
	Årligt energiforbrug			187		240	378	500	679	885	1.172		
	Direktivet om energimærkning			Køling/opvarmning			A/A					B/D	
Indendørsenhed				FTXM	CTXM15A	20A	25A	35A	42A	50A	60R	71R	
Mål	Enhed	Højde x Bredde x Dybde		mm	298x804x252							299x998x292	
Vægt	Enhed	kg		11,5							14,5		
Luftfilter	Type			Aftagelig/vaskbar									
Ventilator	Luftmængde Køling	Lydsvag drift/Lav/Mellem/Høj	m³/min	4,9/6,3/8,9/11,9				4,6/7,1/9,4/13,2	5,0/7,2/9,8/13,3	5,9/7,8/10,4/12,7	9,1/11,8/14/16,7	10,0/12,2/15/16,9	
	Opvarmning	Lydsvag drift/Lav/Mellem/Høj	m³/min	4,9/6,9/9,2/11,4				5,1/6,9/9,4/11,1	5,3/7,1/10,0/14,0	6,9/8,6/11,5/14,5	11,1/12,4/15,2/16,5	11,6/12,7/15,8/17,7	
Lydeffektniveau	Køling	dBA		54				58	60	60,0			
	Opvarmning	dBA		53				60	59,0	61,0			
Lydtryksniveau	Køling	Lydsvag drift/Lav/Høj	dBA	19/25/41				19/29/45	21/30/45	27/33/46	30,0/37,0/46,0	32,0/38,0/47,0	
	Opvarmning	Lydsvag drift/Lav/Høj	dBA	20/26/39		20/27/39	20/28/39	21/29/45	31/34/46	33,0/36,0/45,0	34,0/37,0/46,0		
Styringssystemer	Infrarød fjernbetjening			ARC466A86									
Udendørsenhed				RXM	CTXM15A	20A	25A	35A	42A	50A	60R	71R	
Mål	Enhed	Højde x Bredde x Dybde		mm	Kun multi-kombination	610x923x367				734x954x401			
Vægt	Enhed	kg		36				49,0				55	
Lydeffektniveau	Køling	Nom.	dBA	58				61	62	63	66		
	Opvarmning	Nom.	dBA	58		60	61	62	60	71			
Lydtryksniveau	Køling	Nom.	dBA	46,0		47	48	48,0		47,0			
	Opvarmning	Nom.	dBA	47,0		49,0	49	49,0		48,0			
Driftsområde	Køling	Omgivende Min.~Maks.	°CDB	-10~50				-10~50		-10~46			
	Opvarmning	Omgivende Min. - Maks.	°CWB	-21~18				-21~18		-15~18			
Kølemiddel	Type/GWP			R-32/675,0									
	Påfyldning	kg/TCO2Eq		0,95/0,65		0,95/0,65		1,10/0,75	1,15/0,780				
Rørforbindelser	Væske UD	mm		6,4									
	Gas UD	mm		9,50				12,7		15,9			
	Rørlængde OU - IU	Maks. m		20				30					
	System	Oplader ikke m		10									
	Ekstra kølemiddelpåfyldning	kg/m		0,02 (for rørlængde over 10 m)									
	Niveauforskel IU - OU	Maks. m		15				20,0					
	Strømforsyning	Fase/Frekvens/Spænding	Hz/V			1~/50/220-240							
Strøm - 50 Hz	Maksimal sikring amp (MFA)			A		10	13				16	20	

Se separat tegning for driftsområde | Se separat tegning for elektriske data | Nominelle kølekapaciteter er baseret på: indendørs temperatur: 27 °CDB, 19 °CWB, udetemperatur: 35 °CDB, tilsvarende rørføring til kølevæske: 5 m, niveauforskel: 0 m. | Nominelle varmekapaciteter er baserede på: Indendørs temperatur: 20 °CDB, udetemperatur: 7 °CDB, 6 °CWB, tilsvarende rørføring til kølevæske: 5 m, niveauforskel: 0 m. | Køling: indendørs temp. 27 °CDB, 19,0 °CWB; udetemperatur: 35 °CDB, 24 °CWB; tilsvarende rørlængde: 5 m | Opvarmning: indendørs temp. 20 °CDB; udetemp. 7 °CDB, 6 °CWB; svarende til kølerørforløb: 5 m | Indeholder fluorholdige drivhusgasser | Se separate tegninger for elektriske data

Perfera Væg



Varenr.	Indedel	Udedel	Energiklasse	Pdesign	Kapacitet (min/max)	SCOP	Rørstr.	Sikringsstr.	Online	Indedel nettopris	Udedel nettopris	SÆT nettopris
9933091002	FTXM20A	RXM20A	A+++/A+++	2,30 kW	0,8 - 3,5 kW	5,2	1/4"x3/8"	10A	Integreret	3.630	3.880	7.510
9933091003	FTXM25A	RXM25A9	A+++/A+++	2,40 kW	1,3 - 5,0 kW	5,2	1/4"x3/8"	13A	Integreret	3.650	3.910	7.560
9933091004	FTXM35A	RXM35A9	A+++/A+++	2,50 kW	0,8 - 5,5 kW	5,2	1/4"x3/8"	13A	Integreret	4.180	4.510	8.690
9933091005	FTXM42A	RXM42A	A++/A++	4,00 kW	1,5 - 6,2 kW	5,0	1/4"x3/8"	13A	Integreret	5.660	5.700	11.360
9933091006	FTXM50A	RXM50A8	A++/A++	4,50 kW	1,7 - 6,5 kW	4,8	1/4"x1/2"	16A	Integreret	6.700	6.960	13.660
9933073429	FTXM60A	RXM60A	A++/A+	4,80 kW	1,7 - 8,0 kW	4,3	1/4"x1/2"	16A	Integreret	5.280	9.040	14.320
9933073430	FTXM71A	RXM71A	A++/A+	6,20 kW	2,3 - 10,2 kW	4,1	1/4"x5/8"	16A	Integreret	6.760	11.050	17.810

En bedre verden starter hjemmefra



Maks. Varme



Gulvopvarmning



Varme Plus



Daikin Onecta app

Design gulvmodel med optimal varmekomfort
takket være unikke opvarmningsfunktioner

- › Fremragende nutidigt design
- › Kan kombineres med op til 8-ports multi udendørs enheder
- › Opvarmning: Hurtig opvarmning ved opstart (kun par)
- › Gulvvarmefunktionen optimerer konvektion
- › Varme Plus giver 10 minutters hyggelig opvarmning ved at efterligne varmeudstrålingen fra en radiator
- › Dobbelt luftudblæsning
- › Daikin Flash Streamer-teknologi: Effektiv luftrensning
- › Lydsvag drift: Ned til 19 dBA i lydtryksniveau
- › Onecta via app til online styring
- › Værdier for årsbaseret virkningsgrad op til A++ for opvarmning



Perfera gulvmodel

Få mere at vide på www.daikin.dk

FVXM-A9 + RXM-R



Indendørsenhed				FVXM	25A9	35A9	50A9
Mål	Enhed	HxBxD	mm		600 x750 x238		
Vægt	Enhed		kg		17		
Luftfilter	Type				Aftagelig / vaskbar		
Ventilator	Luftmængde Køling	Lydsvag drift/Lav/	m³/min		4,1 / 4,9 / 7 / 8,7	4,1 / 4,9 / 7 / 9,2	5,4 / 6,6 / 9 / 11,6
		Medium/Høj					
	Opvarmning	Lydsvag drift/Lav/	m³/min		4,1 / 5,6 / 7,2 / 9,2	4,1 / 5,6 / 7,2 / 9,8	5,9 / 8,4 / 10,0 / 12,8
		Medium/Høj					
Lydeffektniveau	Køling		dBA		52,0	53,0	61,0
	Opvarmning		dBA		52,0	53,0	62,0
Lydtryksniveau	Køling	Lydsvag drift/Lav/Høj	dBA		20,0 / 25,0 / 38,0	20,0 / 25,0 / 39,0	27,0 / 31,0 / 44,0
	Opvarmning	Lydsvag drift/Lav/Høj	dBA		19,0 / 25,0 / 38,0	19,0 / 25,0 / 39,0	29,0 / 35,0 / 46,0
Styresystemer	Trådløs fjernbetjening				ARC466A66		
	Fortrådet fjernbetjening				BRC073A1		

Køling: indendørs temp. °CDB, °CWB; udendørs temp. °CDB, °CWB; tilsvarende rørlængde: m | Opvarmning: Indendørs temp. °CDB; udendørs temp. °CDB, °CWB; tilsvarende kølemiddelrørlængde: m


Udendørsenhed				RXM	25R	35R	50R
Mål	Enhed	HxBxD	mm		552 x840 x350		734 x954 x401
Vægt	Enhed		kg		32		49,0
Lydeffektniveau	Køling	Nom.	dBA		58	61	62
	Opvarmning	Nom.	dBA		59	61	62
Lydtryksniveau	Køling	Nom.	dBA		46	49	48,0
	Opvarmning	Nom.	dBA		47	49	49,0
Driftsområde	Køling	Omgivelser Min.~Maks.	°CDB		-10 ~50 (1) / 46 (2)		-10 ~50 (4) / 46 (5)
	Opvarmning	Omgivelser Min.~Maks.	°CWB		-15 ~18		-21 ~18
Kølemiddel	Type				R-32		
	GWP				675		675,0
	Belastning		kg/TCO2Eq		0,76 / 0,52		1,15 / 0,78
Rørtilslutninger	Flydende UD		mm		6		
	Gas UD		mm		9,50		12,7
	Rørlængde OU - IU	Maks.	m		20		30
	System	Opladningsfri	m		10		
	Ekstra kølemiddelopladning		kg/m		0,02 (for rørlængde, der er mere end 10 m)		
	Niveauforskel IU - OU	Maks.	m		15		20,0
Strømforsyning	Fase/Frekvens/Spænding		Hz/V		1~/50 /220-240		
Strøm - 50 Hz	Maksimal sikring amp (MFA)		A		13		16

Kun mulig i kombination med CTXM*NB, ATXM*NB, FTXM*NB | Kun mulig i kombination med CTXM*MB, ATXM*MB, FTXM*MB, FVXM*FVB, FCAG*AVEB, FFA*ABEB, FBA*ABEB, FHA*AVEB, FDXM*FVB, FNA*ABEB, ADEA*ABEB | Indeholder fluorholdige drivhusgasser | Se særskilt tegning for driftsområdet | Se særskilt tegning for elektriske data

Effektivitetsdata				FVXM + RXM	25A9 + 25R	35A9 + 35R	50A9 + 50R
Kølekapacitet	Min./Nom./Maks.		kW		1,30 / 2,40 / 3,50	1,40 / 3,40 / 4,00	1,40 / 5,00 / 5,80
Varmekapacitet	Min./Nom./Maks.		kW		1,30 / 3,40 / 4,70	1,40 / 4,50 / 5,80	1,40 / 5,80 / 8,10
Strømforbrug	Køling	Nom.	kW		0,54	0,85	1,31
	Opvarmning	Nom.	kW		0,75	1,15	1,52
Rumkøling	Energieffektivitetsklasse				A+++		A++
	Kapacitet	Pdesign	kW		2,40	3,40	5,00
	SEER				8,55	8,11	7,30
	Årligt energiforbrug		kWh/å		98	147	240
Rumopvarmning (gennemsnitsklima)	Energieffektivitetsklasse				A++		A+
	Kapacitet	Pdesign	kW		2,30	2,80	4,10
	SCOP/A				4,65	4,63	4,31
	Årligt energiforbrug		kWh/å		693	847	1.330
Nominel effektivitet	EER				4,47	4,01	3,81
	COP				4,55	3,90	3,81
	Årligt energiforbrug		kWh		268	424	656
	Direktiv om energimærkning Køling/opvarmning				A/A		
Strøm - 50 Hz	Maksimal sikring amp (MFA)		A		13		16

Nominel kølekapacitet baseres på: indendørs temperatur: °CDB, °CWB; udendørs temperatur: °CDB, tilsvarende kølemiddelrørlængde: m, niveauforskel: m. | Nominel varmekapacitet baseres på: indendørs temperatur: °CDB, udendørs temperatur: °CDB, °CWB; tilsvarende kølemiddelrørlængde: m, niveauforskel: m. | Se særskilt tegning for driftsområdet | Se særskilt tegning for elektriske data

DAIKIN DENMARK A/S, Ringager 2B, DK-2605 Brøndby, www.daikin.dk



09/2024



Daikin Europe N.V. deltager i ECP-programmer for konvektorenheder og systemer for variabelt kølemiddelflow. Daikin Applied Europe S.p.A. deltager i ECP-programmer for Liquid Chilling Packages og hydroniske varmepumper. Kontroller den aktuelle gyldighed af certifikatet: www.eurovent-certification.com

Denne brochure er kun udarbejdet som information, og den udgør ikke et tilbud, der er bindende for Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V. har samlet denne brochures indhold efter bedste overbevisning. Der gives ingen udtrykkelige eller underforståede garantier for, at indholdet og de produkter og tjenester, der præsenteres heri, er komplette, nøjagtige, pålidelige eller egnede til et bestemt formål. Specifikationer kan ændres uden forudgående varsel. Daikin Europe N.V. afviser udtrykkeligt ethvert ansvar for nogen form for direkte eller indirekte skader, forsat eller ulykkelige, som er opstået på grund af eller i forbindelse med denne brochures brug og/eller fortolkning. Daikin Europe N.V. har copyright på hele indholdet.

Perfera Gulv

Varenr.	Indedel	Udedel	Energiklasse	Pdesign	Kapacitet (min/max)	SCOP	Rørstr.	Sikringsstr.	Online	Indedel nettopris	Udedel nettopris	SÆT nettopris
9933073431	FVXM25B	RXM25A9	A+++/A++	2,30 kW	1,3 - 4,7 kW	4,65	1/4"x3/8"	13A	Integreret	5.040	3.910	8.950
9933073432	FVXM35B	RXM35A9	A++/A++	2,80 kW	1,3 - 5,8 kW	4,63	1/4"x3/8"	13A	Integreret	5.580	4.510	10.090
9933073433	FVXM50B	RXM50A8	A++/A+	4,10 kW	1,4 - 8,1 kW	4,31	1/4"x1/2"	16A	Integreret	8.270	6.960	15.230

