

Kompakt - perfekt over døren



Diskret vægmodel med høj effektivitet og komfort



Onecta app



Energisparende ved
standby



3-D luftstrøm



Praktisk talt lydløs

- › Onecta app
- › Praktisk talt lydløs
- › Stemmestyring
- › Sølvsfilter til fjernelse af allergener og luftrensning
- › 3-D luftstrøm: Luft blæses ud i alle

- hjørner af rummet
- › Ideel til montering over en dør
- › Bluevolution: Laverer miljøpåvirkning
- › Sæson effektivitetsværdier op til A++ i køling og opvarmning

FTXP-N9 + RXP-N9



Indendørs enhed				FTXP	20N9	25N9	35N9
Dimensioner	Enhed	HxBxD		mm	286 x 770 x 225		
Vægt	Enhed			kg	9.00		
Luftfilter	Type				Aftageligt / vaskbar		
Ventilator	Luft-mængde	Køling	Stille drift / Lav / Medium / Høj	m³/min	4.4 / 5.6 / 7.5 / 9.6	4.4 / 5.8 / 7.5 / 9.9	4.5 / 6.3 / 8.3 / 11.5
		Opvarmning	Stille drift / Lav / Medium / Høj	m³/min	5.0 / 6.6 / 8.6 / 10.6		5.1 / 7.0 / 9.0 / 11.5
Lydeffekt niveau	Køling			dBA	55		58
	Opvarmning			dBA	55		58
Lydtryksniveau	Køling	Stille drift/Lav/Høj		dBA	19 / 25 / 39	19 / 26 / 40	20 / 27 / 43
	Opvarmning	Stille drift/Lav/Høj		dBA	21 / 28 / 39	21 / 28 / 40	21 / 29 / 40
Styresystem	Infrarød fjernbetjening				ARC480A78		
	Fortrædet fjernbetjening				BRC073A1		

Køling: indendørs temp. 27°CDB, 19°CWB; udendørs temp. 35°CDB; tilsvarende kølemiddellørlængde: 5m; niveau forskel: 0m | Opvarmning: Indendørs temp. 20°CDB; udendørs temp. 7°CDB, 6°CWB; tilsvarende kølemiddellørlængde: 5m (horisontal) | Se separat tegning for See separate tegning for elektriske data

Udendørs enhed				RXP	20N9	25N9	35N9
Dimensioner	Enhed	HxBxD		mm	556 x 740 x 343		
Vægt	Enhed			kg	24		26
Lydeffekt niveau	Køling			dBA	-		
Lydtryksniveau	Køling	Høj		dBA	46		48
	Opvarmning	Høj		dBA	47		48
Driftsområde	Køling	Omgivelser	Min.~Max.	°CDB	-10 ~48		
	Opvarmning	Omgivelser	Min.~Max.	°CWB	-15 ~18		
Kølemiddel	Type				R-32		
	GWP				675.0		
Rørtilslutninger	Påfyldning			kg	0.55 /-		0.70 /-
	Vædske	OD		mm	6.4		
	Gas	OD		mm	9.5		
	Rørlængde	OU - IU	Max.	m	20		
	Ekstra kølemiddelpåfyldning			kg/m	0.02 (for rørlængde over 10m)		
Strømforsyning	Fase/Sikring/Spænding			Hz/V	1~/50 /220-240		
	Strøm - 50Hz			A	16		

Se separat tegning for driftsområde | Se separat tegning for elektrisk data | Indeholder fluorholdige drivhusgasarter

Effektivitetsdata				FTXP + RXP	20N9 + 20N9	25N9 + 25N9	35N9 + 35N9
Kølekapacitet	Nom.			kW	1.3 / 2.00 / 2.6	1.3 / 2.50 / 3.0	1.3 / 3.50 / 4.0
Varmekapacitet	Nom./Max.			kW	1.30 / 2.50 / 3.50	1.30 / 3.00 / 4.00	1.30 / 4.00 / 4.80
Strømforsyning	Køling	Min./Max.		kW	0.31 / 0.530 / 0.72	0.31 / 0.660 / 0.72	0.29 / 1.01 / 1.30
	Opvarmning	Min.		kW	0.25 / 0.520 / 0.95	0.25 / 0.690 / 0.95	0.29 / 0.990 / 1.29
Rumkøling	Energieffektivitetsklasse				A++		
	Kapacitet	Pdesign		kW	2.00	2.50	3.50
	SEER				7.20		
Rumopvarmning (Gennemsnitsklima)	Årligt energiforbrug			kWh/a	97	121	170
	Energieffektivitetsklasse				A++		
	Kapacitet	Pdesign		kW	2.20	2.40	2.80
	SCOP/A				4.65	4.61	4.64
Nominel effektivitet	Årligt energiforbrug			kWh/a	663	728	845
	EER				3.75		3.48
	COP				4.77	4.36	4.02
	Direktiv om energimærkning	Køling/Opvarmning			A/A		
Strøm - 50Hz	Maximum sikring amp (MFA)			A	16		

Se særskilt tegning for elektriske data | Nominel kølekapacitet baseres på: indendørs temperatur: 27 °CDB, 19 °CWB; udendørs temperatur: 35 °CDB; tilsvarende kølemiddellørlængde: 5 m, niveauforskel: 0 m. | Nominel varmekapacitet baseres på: indendørs temperatur: 20 °CDB, udendørs temperatur: 7 °CDB, 6 °CWB; tilsvarende kølemiddellørlængde: 5 m, niveauforskel: 0 m.

DAIKIN DENMARK A/S, Ringager 2B, DK-2605 Brøndby, www.daikin.dk



ECPDA24-046

11/2024



Daikin Europe N.V. deltager i Eurovent Certified Performance-programmet for fan coil units og systemer med variabelt kølemiddelflow. Tjek løbende gyldighed af certifikat på: www.eurovent-certification.com

Denne publikation er kun udarbejdet som information, og den udgør ikke et tilbud, der er bindende for Daikin Europe N.V. / Daikin Central Europe HandelsGmbH. Daikin Europe N.V. / Daikin Central Europe HandelsGmbH har samlet denne publikations indhold efter bedste overbevisning. Der gives ingen udtrykkelige eller underforståede garantier for, at indholdet og de produkter og tjenester, der præsenteres heri, er komplette, nøjagtige, pålidelige eller egnede til et bestemt formål. Specifikationer kan ændres uden forudgående varsel. Daikin Europe N.V. / Daikin Central Europe HandelsGmbH afviser udtrykkeligt ethvert ansvar for nogen form for direkte eller indirekte skader, forårsaget i ordets bredeste forstand, som er opstået på grund af eller i forbindelse med denne publikations anvendelse og/eller fortolkning. Daikin Europe N.V. har copyright på hele indholdet.

Comfora Væg



Varenr.	Indedel	Udedel	Energiklasse	Pdesign	Kapacitet (min/max)	SCOP	Rørstr.	Sikringsstr.	Online	Indedel nettopris	Udedel nettopris	SÆT nettopris
SB.FTXP20N9/RXP	FTXP20N9	RXP20N9	A++/A++	2,20 kW	1,30 - 3,50 kW	4,65	1/4"x3/8"	10A	Integreret	2.718	2.898	5.616
SB.FTXP25N9/RXP	FTXP25N9	RXP25N9	A++/A++	2,40 kW	1,30 - 4,00 kW	4,61	1/4"x3/8"	10A	Integreret	2.727	2.925	5.652
SB.FTXP35N9/RXP	FTXP35N9	RXP35N9	A++/A++	2,80 kW	1,30 - 4,80 kW	4,64	1/4"x3/8"	10A	Integreret	3.267	3.528	6.795
SB.FTXP50N9/RXP	FTXP50N9	RXP50N8	A++/A+	4,60 kW	1,70 - 7,70 kW	4,40	1/4"x1/2"	16A	Integreret	4.428	4.455	8.883
SB.FTXP60N/RXP-9/1	FTXP60N	RXP60N9	A++/A+	4,80 kW	1,70 - 8,00 kW	4,10	1/4"x1/2"	16A	Integreret	5.238	5.445	10.683
SB.FTXP71N/RXP	FTXP71N	RXP71N9	A++/A+	6,20 kW	2,30 - 9,00 kW	4,01	1/4"x1/2"	16A	Integreret	4.131	7.074	11.205