



FASSA SHIELD



Welke lijm gebruiken?

Beslissingschema op basis van vochttoestand en ondergrond

OORZAAK PROBLEEM

PROBLEEM VEROOorzaakt DOOR SLECHTE INTERNE VOCHTHUISHOUDING

condens / schimmel / koudebrug ...

PROBLEEM VEROOorzaakt DOOR EXTERNE VOCHTPROBLEEMEN

opstijgend vocht / doorslaand vocht / waterlek / natte spouwmuurisolatie ...

EERST OORZAAK AANPAKKEN!
bv: injecteren, hydrofuge, reparatie ...

Ondergrond = **DROOG**

FASSA SUPERBOND
(pasta)



Ondergrond = **LICHT VOCHTIG**

FASSA LIMEBOND
(poeder)



Ondergrond = **VERZADIGD**



WACHTEN

Eerst oorzaak oplossen en muur laten drogen tot geen verzadiging meer.

ONDERGRONDEN & VOORBEREIDING

	FASSA SUPERBOND (PASTA)	FASSA LIMEBOND (POEDER)
	Indien nodig ondergrond eerst uitvlakken & repareren <i>met Calibro NHL of Fassa Limebond</i>	
MINERAAL (baksteen, beton, pleister...)	✓ OK	✓ OK
DAMPOPEN VERF (acrylaat, siliconen...)	✓ OK MAAR EERST GOED OPSCHUREN!	✓ OK MAAR EERST GOED OPSCHUREN!
NIET-DAMPOPEN COATINGS (synthetische verven, lakken...)	✓ OK MAAR EERST GOED OPSCHUREN!	✗ Niet toegestaan

ALLE ONDERGRONDEN MOETEN STEEDS SCHOON, STEVIG EN VRIJ ZIJN VAN STOF, VUIL, OLIE, VET EN LOSSE, AFBLADERENDE VERFLAGEN

FASSA SHIELD behandelt het gevolg, niet de oorzaak.