

FASSA BUTYL



Butyl Tape

Fassa Butyl Tape wordt gebruikt voor het duurzaam afdichten van lucht- en waterdichte verbindingen, zoals naden, voegen en aansluitingen bij folies, HVAC-systemen en composietmaterialen.



Toepassing

- Flexibele en elastische afdichtingsstrip die zich eenvoudig laat vormen rond hoeken en oneffenheden.
- Bestand tegen hoge temperaturen en agressieve omgevingen, waaronder zout water.
- Voorzien van een geïntegreerd vlies, wat zorgt voor uitstekende hechting van pleisters, mortels en gips.
- Te verwerken bij temperaturen tussen +10 °C en +30 °C op een schone, droge en vetvrije ondergrond.
- Opslag onder kamertemperatuur aanbevolen bij buitentemperaturen onder de 10 °C.
- Kan eenvoudig aangebracht worden, eventueel met lichte verwarming via een föhn voor extra soepelheid.
- Met een vochtige schaar is de tape makkelijk en nauwkeurig op maat te knippen.
- Hecht ook op minerale ondergronden zoals baksteen of beton; primer aanbevolen voor optimale hechting.

Bewaring & Opslag

Droog en vlak bewaren in originele verpakking, bij kamertemperatuur en uit de buurt van warmtebronnen. Maximaal 2 jaar vanaf productiedatum bij normale opslagomstandigheden.

Eigenschappen

TECHNISCHE DATA	RESULTAAT
Dikte	2 mm
Bestanddelen	Butylrubber met vlies
Temperatuurbereik	-30 °C tot +180 °C
Kleefkracht	>12 N/cm
Constante temperatuurbelasting	Langdurig tot ca. 90-100 °C
Rekbaarheid	45%
Koude belastbaarheid	Tot -30 °C
Zeewatertest	positief

Beschikbaar type

- Kleur: zwart
- Breedte: 150mm
- Lengte: 25m

