

(HUNGARIAN)

SZERELÉSI UTASÍTÁS VALAMENNYI FÉKBETÉT TÍPUSHOZ AZ ECE R90 JÓVÁHAGYÁSSAL RENDELKEZŐ PROWORKS FÉKBETÉTEK SZÁMÁRA.

6. melléklet: Szerelési útmutató

Típus: Valamennyi fékbetét típus

1. TISZTÍTSA MEG A FÉKNYEREG BELSEJÉT

Tisztítsa ki sűrített levegővel, megszabadítva az összes felgyülemlett fékportól. Szabad téren végezze el, és ne feledje, hogy viseljen maszkot és védőszemüveget.

2. ELLENŐRIZZE A FÉKFOLYADÉK SZIVÁRGÁSÁT

Ellenőrizze a féknyeregben lévő dugattyúk környékét, és ellenőrizze, hogy a fékek súrlódnak-e, amikor a kereket forgatja. A keréknek szabadon kell forognia. Ha szivárgás van, vagy a fékek súrlódnak, itt az ideje felújítani a féknyergeket új dugattyúkkal, tömítésekkel, csúszócsapokkal, bakokkal stb.

3. GYŐZŐDJÖN MEG ARRÓL, HOGY MEGTÖRTÉNT-E A FÉKFOLYADÉK CSERÉJE AZ AJÁNLOTT IDŐKÖZÖNKÉNT

A fékfolyadék idővel vizet szív magába, ami a fékhatás fokozatos elgyengüléséhez vezethet! Ha a folyadékot hosszú ideje nem cserélték, vagy agresszívan vezet, mindig jobb gyakrabban cserélni a folyadékot, mint kockáztatni a fokozatos fékerővesztés miatti bukást.

4. ELLENŐRIZZE, HOGY A FÉKTÁRCSÁK ÉS A FÉKBETÉTEK NEM KOPOTTAK-E

A féktárcsák megengedett minimális vastagsága általában a féktárcsára van nyomtatva vagy gravírozva. Ha nem találja ott, nézze meg a szervizkönyvben. Ha a féktárcsák túlságosan elhasználódtak, javasoljuk a fékbetétek cseréjét is, amikor új féktárcsákat szerelnek fel. A féktárcsák és fékbetétek cseréjével kapcsolatban forduljon a helyi kereskedőjéhez.

5. ELLENŐRIZZE A FÉKBETÉTEK HORONYMINTÁZATÁT

Ha a fékbetétek felületén nincsenek barázdák, akkor tolómérővel mérje meg a fékbetét vastagságát több ponton. A súrlódó anyag vastagságának (az acél hordozólap felett) legalább 1,5 mm-nek kell lennie. Ha a fékbetétek a barázdamintázat alá koptak, itt az ideje, hogy a helyi kereskedő kicserélje azokat.

6. AMIKOR A FÉKBETÉTEK CSERÉJE MEGTÖRTÉNT

Kérjük, ne feledje, hogy mindig pumpálja meg a fékkart/pedált néhányszor, amíg nem érzi az érintkezést, mielőtt elindulna motorozni!

Javasoljuk, hogy mindig a hivatalos szerviztől kérjen segítséget.