

(LITHUANIAN)

VISŲ TIPŲ STABDŽIŲ TRINKELIŲ, ATITINKANČIŲ ECE R90 PATVIRTINIMĄ, SKIRTĄ PROWORKS STABDŽIŲ TRINKELIŲ PREKĖS ŽENKLUI, MONTAVIMO INSTRUKCIJA.

6 priedas. Montavimo instrukcijos

Tipas: visi stabdžių trinkelės tipai

1. IŠVALYKITE STABDŽIŲ APKABOS VIDŲ

Valykite suslėgtuoju oru, kuriuo pašalinsite visas ant stabdžių susikaupusias dulkes. Atlikite tai lauke ir dėvėkite apsauginę kaukę bei akinius.

2. PATIKRINKITE, AR NĖRA STABDŽIŲ SKYŠČIO NUOTĖKIO

Patikrinkite sritį aplink apkabos stūmoklius. Patikrinkite, ar stabdžiai neužsikerta, kai sukate vairą. Vairas turi sukis laisvai. Jei yra nuotėkių arba stabdžiai užsikerta, metas atnaujinti stabdžių apkabas – pakeisti stūmoklius, tarpiklius, slankiojančius kaiščius, movas ir kt.

3. ĮSITIKINKITE, KAD STABDŽIŲ SKYŠČIAI KEIČIAMIS REKOMENDUOJAMAI INTERVALAIS

Bėgant laikui stabdžių skystis sugeria vandenį, dėl to gali nusidėvėti stabdžiai! Jei skystis nebuvo pakeistas jau ilgą laiką arba važiuojate labai dideliu greičiu, geriau keisti skystį dažniau nei rizikuoti patirti avariją dėl stabdžių nusidėvėjimo.

4. PATIKRINKITE, AR NĖRA NUSIDĖVĖJĘ STABDŽIŲ DISKAI IR TRINKELĖS

Mažiausias disko storis paprastai atspausdintas arba išgraviruotas ant stabdžio disko.

Jei jo nėra, žiūrėkite naudojimo instrukciją. Jei diskai per daug nusidėvėję, rekomenduojame pakeisti stabdžių trinkeles, kai montuojate naujus diskus. Dėl diskų ir trinkelės keitimo kreipkitės į savo vietinį platintoją."

5. PATIKRINKITE, AR STABDŽIŲ TRINKELĖSE NĖRA GRIOVELIŲ

Jei stabdžių trinkelės paviršiuje nėra griovelio, slankmačiu išmatuokite stabdžių trinkelės storį keliose vietose. Frikcinės medžiagos aukštis (virš plieninės atraminės plokštelės) turi būti bent 1,5 mm. Jei stabdžių trinkelės yra nusidėvėjusios žemiau griovelio, metas kreiptis į vietinį platintoją, kad jas pakeistų.

6. KAI STABDŽIŲ TRINKELĖS PAKEISTOS

Prieš važiuodami visuomet kelis kartus paspauskite stabdžių svirtį / pedalą, kol pajausite kontaktą!

Visuomet rekomenduojami kreiptis pagalbos į įgaliotas remonto dirbtuves.