

(PORTUGUESE)

INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO PARA PASTILHAS DOS TRAVÕES DE TODOS OS TIPOS, RELEVANTES PARA A APROVAÇÃO ECE R90 DA MARCA DE PASTILHAS DOS TRAVÕES PROWORKS.

Anexo 6: Instruções de colocação

Tipo: Todos os tipos de pastilhas dos travões

1. LIMPE O INTERIOR DA PINÇA DO TRAVÃO

Limpe com ar comprimido, o que permite eliminar o pó de travão acumulado. Realize esta tarefa no exterior e use máscara e óculos de proteção.

2. VERIFIQUE A EXISTÊNCIA DE FUGAS DE LÍQUIDO DOS TRAVÕES

Verifique em redor dos pistões da pinça e confirme que os travões não estão empenados ao girar a roda. A roda deve girar livremente. Se existirem fugas ou empeno dos travões, é necessário recondicionar as pinças dos travões com novos pistões, vedantes, pinos deslizantes, foles, etc.

3. VERIFIQUE SE O LÍQUIDO DOS TRAVÕES FOI SUBSTITUÍDO DE ACORDO COM OS INTERVALOS RECOMENDADOS

Ao longo do tempo, o líquido dos travões absorve água, o que pode levar à perda de capacidade de travagem! Se o líquido não for substituído há muito tempo ou conduzir de forma agressiva, é sempre melhor substituir o líquido com mais frequência do que correr o risco de acidente devido à falta de capacidade de travagem.

4. VERIFIQUE SE OS DISCOS E AS PASTILHAS DOS TRAVÕES NÃO ESTÃO GASTOS

A espessura mínima do disco está normalmente impressa ou gravada no disco do travão.

Caso contrário, consulte o manual de serviço. Se os discos estiverem demasiado gastos, recomendamos a substituição das pastilhas dos travões quando instalar novos discos. Contacte o seu concessionário para realizar a substituição dos discos e das pastilhas."

5. VERIFIQUE O PADRÃO DAS RANHURAS DAS PASTILHAS DOS TRAVÕES

Se não existirem ranhuras na superfície da pastilha do travão, use um compasso de Vernier para medir a espessura da pastilha do travão em vários sítios. A altura do material de fricção (acima da placa de reforço em aço) deve ser de pelo menos 1,5 mm. Se as pastilhas dos travões estiverem gastas abaixo do padrão de ranhura, devem ser substituídas pelo seu concessionário.

6. APÓS SUBSTITUIR AS PASTILHAS DOS TRAVÕES

Lembre-se sempre de pressionar o manípulo/pedal do travão algumas vezes até sentir contacto antes de conduzir!

Recomendamos sempre que obtenha assistência junto de uma oficina certificada