

(ROMANIAN)

INSTRUCȚIUNI DE MONTARE PENTRU TOATE TIPURILE DE PLĂCUȚE DE FRÂNĂ RELEVANTE APROBĂRII ECE R90 PENTRU MARCA DE PLĂCUȚE DE FRÂNĂ PROWORKS.

Anexa 6: Instrucțiuni de montare

Tip: Toate tipurile de plăcuțe de frână

1. CURĂȚAȚI INTERIORUL ETRIERULUI DE FRÂNĂ

Curățați cu aer comprimat, deoarece acesta elimină tot praful acumulat în urma frânărilor. Efectuați această operațiune în exterior, purtând mască și ochelari de protecție.

2. VERIFICAȚI DACĂ EXISTĂ SCURGERI ALE LICHIDULUI DE FRÂNĂ

Verificați în jurul pistoanelor etrierului și asigurați-vă că frânele nu se blochează atunci când rotiți roata. Roata trebuie să se rotească liber. Dacă există scurgeri sau frânele se blochează, este momentul recondiționării etrierelor de frână cu pistoane, garnituri de etanșare, pinioane și cuple de antrenare noi.

3. ASIGURAȚI-VĂ CĂ LICHIDUL DE FRÂNĂ A FOST ÎNLOCUIT CONFORM INTERVALELOR RECOMANDATE

Lichidul de frână poate absorbi apă în timp, ceea ce poate duce la atenuarea frânării! Dacă lichidul nu a fost schimbat de o lungă perioadă de timp sau dacă aveți un stil de șofat agresiv, este recomandat să schimbați lichidul mult mai des, pentru evita riscul de accidentare cauzat de atenuarea frânării.

4. VERIFICAȚI DACĂ DISCURILE DE FRÂNĂ ȘI PLĂCUȚELE DE FRÂNĂ NU SUNT UZATE

Grosimea minimă a discului este, de obicei, imprimată sau gravată pe discul de frână.

În caz contrar, consultați manualul de service. Dacă discurile sunt prea uzate, recomandăm schimbarea plăcuțelor de frână atunci când montați noile discuri. Vă rugăm să contactați distribuitorul local pentru schimbarea plăcuțelor și discurilor."

5. VERIFICAȚI MODELUL CANELURII DIN PLĂCUȚELE DE FRÂNĂ

Dacă nu există caneluri pe suprafața plăcuței de frână, utilizați un șubler cu vernier pentru a măsura grosimea plăcuței de frână în mai multe puncte.

Înălțimea materialului de fricțiune (deasupra contraplăcii din oțel) trebuie să fie de cel puțin 1,5 mm. Dacă plăcuțele de frână sunt uzate sub modelul canelurii, este momentul să apelați la distribuitorul local pentru a le schimba.

6. CÂND PLĂCUȚELE DE FRÂNĂ AU FOST ÎNLOCUITE

Nu uitați să acționați întotdeauna pedala/maneta de frână de câteva ori până când resimțiți un contact înainte de a începe șofatul!

Vă recomandăm să apelați întotdeauna la asistență din partea unui atelier autorizat.