



Luft/Luft-Wärmepumpe 40WHM
Für Wohngebäude

SINGLE- KLIMASYSTEME



SINGLE-LUFT/LUFT-WÄRMEPUMPE – 40WHM

LUFT/LUFT-WÄRMEPUMPE 40WHM

40WHM IST EINE EFFIZIENTE LUFT/LUFT-WÄRMEPUMPE, DIE SICH DURCH EINEN LEISEN BETRIEB UND HOHE LUFTQUALITÄT AUSZEICHNET. DANK DES HARMONISCHEN DESIGNS MIT ABGERUNDETEN KANTEN LÄSST SICH 40WHM PROBLEMLOS IN JEDE WOHNUMGEBUNG EINFÜGEN.

**Hohe Effizienz**

Effizienzklasse A⁺⁺/A⁺⁺

(reicht von D bis A⁺⁺⁺)

JAZ^(*) bis zu 7,00; SCOP^(**) bis zu 4,60 für hohen Komfort und Energieeinsparung in jeder Jahreszeit.

**Leiser Betrieb**

Bietet dank spezifischer Funktionen ein hohes Maß an akustischem Komfort:
Außengerät: bis zu 42 dB(A);
Innengerät: bis zu 19 dB(A).

**Inverter-Technologie mit gleitender Leistung**

Passt die Leistung an die Raumtemperatur an um den Verbrauch zu optimieren.

**Kältemittel R32**

Das Kältemittel R32 hat geringere Umweltauswirkungen als herkömmliche Kältemittel^(***) und erfüllt die Anforderungen an die schrittweise Senkung des Treibhausgasausstoßes gemäß der F-Gase-Verordnung der EU.

**Hohe Luftqualität**

Dank der speziellen **Reinigungsfilter** der Luft/Wasser-Wärmepumpe 40WHM und der spezifischen Funktionen für die Luftverteilung.

**Ganzjähriger Komfort**

Betrieb in einem **großen Temperaturbereich**:
von -15 bis +46 °C im Kühlbetrieb
von -15 bis +24 °C im Heizbetrieb

**Breite und flexible Palette**

40WHM gibt es als Singlesplit-Gerät in zwei **Größen von 2,0 und 3,3 kW** und die Multisplit-Außengeräte können mit bis zu **drei Innengeräten** betrieben werden und unterstützen eine **Gesamtleistung von bis zu 5,2 kW**.



Carrier nimmt am ECP für Komfort-Klimageräte teil.
Prüfung der laufenden Gültigkeit des Zertifikats: www.eurovent-certification.com

^(*) JAZ = Jahresarbeitszahl (im Kühlbetrieb)

^(**) SCOP = Seasonal Coefficient of Performance (Heizbetrieb)

^(***) z. B. R410A

SINGLE-LUFT/LUFT-WÄRMEPUMPE – 40WHM

RUNDUM HOHER KOMFORT

Neben der angenehmen Wärme ist der angenehm leise Betrieb ein sehr geschätztes Plus, sowohl für den Endnutzer als auch für die Nachbarn. 40WHM zeichnet sich dank spezieller Funktionen, die über die Fernbedienung aktiviert werden können, durch einen **flüsterleisen Betrieb aus, sowohl im Innen- als auch im Außenbereich**. Und das ist noch nicht alles. Bei 40WHM bedeutet Komfort auch gesündere Luft im Haus, dank der **speziellen Reinigungsfilter, die bis zu 85 % der PM2,5 (*)** (Feinstaub in der Luft, der für das menschliche Auge unsichtbar ist) auffangen können.



MAßGESCHNEIDERter KOMFORT, WO IMMER SIE SIND

Die Luft/Luft-Wärmepumpe 40WHM wird mit einer **intuitiven Infrarot-Fernbedienung** geliefert, mit der viele Funktionen ausgewählt werden können, um den Komfort entsprechend dem Lebensstil anzupassen.



ECO-MODE



24 h ON-OFF TIMER



HI POWER OPERATION



QUIET MODE (IDU)



SILENT OPERATION (ODU)



WIRED CONNECTABLE RC



8°C HEATING



DEFROSTING ON DEMAND



40WHM kann über einen **optionalen Drahtlosadapter intelligent werden**. Aktivieren Sie den SMART-Betrieb, wenn Sie zu Hause sind, und steuern Sie Ihren Komfort über die **App Carrier In The Air**, damit Sie auch unterwegs mit Ihrem Klimagerät in Verbindung bleiben können. Diese benutzerfreundliche App bietet außerdem die Möglichkeit der **Energieüberwachung** und ist mit Google Home Assistant und Amazon Alexa kompatibel.



(*) Nantong Deli Purification Equipment Factory Co. Ltd.

TECHNISCHE DATEN

INNENGERÄT	Maßeinheit	40WHMW020D1A0TEE	40WHMW035D1A0TEE
Kühlleistung***	kW	2	3,3
Kühlbereich (min.–max.)	kW	(0,76–2,60)	(1,20–3,60)
Leistungsaufnahme (min.–Nennleistung–max.)	kW	(0,20–0,53–0,83)	(0,24–1,00–1,25)
SEER		6,2	7
Energieeffizienzklasse	D → A+++ (**)	A++	A++
Heizleistung***	kW	2,5	3,6
Heizbereich (min.–max.)	kW	(0,82–3,30)	(0,97–4,50)
Leistungsaufnahme (min.–Nennleistung–max.)	kW	(0,16–0,64–0,94)	(0,18–0,87–1,10)
SCOP		4,6	4,6
Energieeffizienzklasse	D → A+++ (**)	A++	A++

INNENGERÄT	Maßeinheit	40WHMW020D1A0TEE	40WHMW035D1A0TEE
Schalldruckpegel (h/leise)	dB(A)	38/19	48/26
Abmessungen (H x B x T)	mm	288 x 770 x 225	293 x 798 x 230

AUSSENGERÄT*	Maßeinheit	38WHSM020A1A0TEE	38WHSM035A1A0TEE
Schalldruckpegel (h/still)	dB(A)	47/42	48/43
Abmessungen (H x B x T)	mm	530 x 660 x 240	530 x 660 x 240

(*) Die in dieser Tabelle enthaltenen Daten für den Außenbereich beziehen sich nur auf das Singlesplit-System.
Für Multisplit-Systeme beachten Sie bitte die Angaben im Singlesplit- und Multisplit-Katalog.

(**) Die Energieeffizienzklasse dieser Produktkategorie reicht von D bis A+++.

(***) Bedingung für die Messung der Kühlleistung: Innen-Lufttemperatur: 27 °C (Db) / 19 °C (Wb), Außen-Lufttemperatur: 35 °C (Db) / 24 °C (Wb)
Bedingung für die Messung der Heizleistung: Innen-Lufttemperatur: 20 °C (Db), Außen-Lufttemperatur: 7 °C (Db) / 6 °C (Wb)
Db = Trockenkugeltemperatur
Wb = Feuchtkugeltemperatur



SINGLESPLIT-SYSTEM

www.carrier.de

AT 07/2026

Viessmann Gesellschaft m.b.H.
A-4641 Steinhaus bei Wels
Telefon: (0 72 42) 62 3 81 - 110
A Carrier Company

Carrier ist bestrebt, seine Produkte kontinuierlich zu verbessern, um die höchsten Qualitäts- und Zuverlässigkeitsstandards zu gewährleisten und die lokalen Vorschriften und Marktanforderungen zu erfüllen. Alle Merkmale und Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

