

Datum Kommission / Bestell-Nr.

1 Modell

Traglast max. 225 kg · Auffahrhöhe 40 mm · keine Grube nötig · 230 V Schuko-Winkelstecker, 3,5 m Zuleitung

☐ HBL1000 [Details >](#)

Hubhöhe bis 1000 mm
Plattform 900 × 1420
ca. 6 Stufen, inkl. Geländer

☐ HBL600 [Details >](#)

Hubhöhe bis 600 mm
Plattform 800 × 1170
3–4 Stufen, inkl. Geländer

☐ HBL300 [Details >](#)

Hubhöhe bis 300 mm
Plattform 800 × 1170
ca. 2 Stufen


☐ HBLmini [Details >](#)

Hubhöhe 170–400 mm
Plattform 800 × 900–1170
bei wenig Platz


Option **längere Zuleitung** Meter (Standard: 3,5 m Zuleitung mit Schuko-Winkelstecker)

2 Durchfahrt, Motorseite und Hubhöhe


Blick von oben, Auffahrklappe unten



☐ gerade · Motor li.




☐ gerade · Motor re.



☐ Eck · Motor links



☐ Eck · Motor rechts



HBLmini

Plattformlänge:

☐ **klein**
800 × 900 mm

☐ **groß**
800 × 1170 mm

Hinweis: Über-Eck-Varianten (E) sind wegen der Plattformgröße nicht für große Elektrorollstühle geeignet.

Hubhöhe (Höhenunterschied unten → oben): mm

vor Ort ± 50 mm mit wenig Aufwand einstellbar

3 Bedienung



Serie **Kabelfernbedienung (IP67)**

☐ ja

[mehr >](#)



Option **HBLV2 – Bedienpult auf der Plattform**

☐ ja – mit Not-Aus und Zähler
neue Steuerung, siehe Punkt 4



Option **Funkhandsender mit Kipptaster**

☐ ja

Anzahl

[mehr >](#)



Option **Funkhandsender kompakt**

☐ ja

Anzahl

mit Druckknöpfen



Option **Bedienpult mit Vandalismustastern**

[mehr auf hebelifte.de >](#)

Anzahl

☐ Kabel

☐ Funk

Montage: ☐ Aufputz

☐ Unterputz

Freigabe: ☐ ohne

☐ Magnetstift

☐ Schlüsselschalter



Option **Bedienung in Edelstahlsäule – Set für oben und unten**

[mehr auf hebelifte.de >](#)

☐ ja, Set (2 Säulen)


je eine Säule an der oberen und unteren Haltestelle

4 Sicherheit, Zubehör und Steuerung




Option **Tor an der oberen Haltestelle (HBL300 / 600 / 1000)**

[mehr auf hebelifte.de >](#)



☐ DIN rechts



☐ DIN links

Lift fährt nur bei geschlossenem Tor.



Option **Geländer auf dem Lift**

[mehr auf hebelifte.de >](#)

☐ ja (HBLmini / HBL300 optional)

bei HBL600 und HBL1000 serienmäßig

4 Sicherheit, Zubehör und Steuerung (Fortsetzung)



Option Geländerfüllung aus Kunststoff, klar

[mehr auf hebelifte.de >](#)

☐ ja ☐ geteilte Füllung auf der Motorseite

Wind- und Spritzschutz



Option Sicherheitsbügel, mitfahrend (Hubhöhe + 850 mm)

[mehr auf hebelifte.de >](#)

☐ ja



Option Überbrückungsrampe (HBLmini / 300 / 600)

[mehr auf hebelifte.de >](#)

☐ ja Länge mm + 100 mm Auflage (bei HBLmini + Tiefe Motor)



Option Stufenausgleichspodest (alle Modelle)

[mehr auf hebelifte.de >](#)

☐ ja Anzahl Stufen Stufenhöhe mm Stufentiefe mm

☐ seitliche Verkleidung ☐ Geländer am Podest Hinweis: bitte Skizze beifügen



Option Transportrollen für den mobilen Einsatz

[mehr auf hebelifte.de >](#)

☐ ja nur glatte Böden, bei Über-Eck-Modellen auf Anfrage, baut ca. 300 mm in der Breite auf



Option Neue Steuerung HBLV2 ☐ ja

- Bedienpult auf der Plattform: beleuchtete AUF-/AB-Taster, Not-Aus, Anzeige für Zähler und Fehlercodes
- Hubhöhe programmierbar · Überwachung von Temperatur, Motorstrom und Drehrichtung
- Anschluss für Tor, Schlüsselschalter und bis zu 4 Bedienpulte · Datenaufzeichnung und Updates per USB (Stick nicht enthalten)
- vorbereitet für Notabsenkung, Akkubetrieb und Notrufmodul

☐ Notabsenkung bei Stromausfall ☐ Akkubetrieb ☐ Notrufmodul (GSM) – auf Anfrage

Die Steuerung HBLV2 mit Notabsenkung übernimmt alle Funktionen der bisherigen Spezialsteuerung für den öffentlichen Bereich – und mehr.

5 Maße und Einbausituation – falls Beratung erwünscht

bitte vor Ort messen

Aufstellort	☐ innen	☐ außen	☐ außen, überdacht
Untergrund	☐ Pflaster	☐ Fliesen/Beton	☐ sonstiger:
Stellfläche vorhanden	Breite	Länge	mm (Freiraum mind. 50 mm rundum)
Steckdose 230 V in der Nähe	☐ ja	☐ nein	Zuleitung 3,5 m (längere Zuleitung: Punkt 1)
Nutzer / Hilfsmittel	☐ Handrollstuhl	☐ E-Rollstuhl	☐ Rollator ☐ Scooter
Maße Rollstuhl (falls bekannt)	Breite	Länge	Gewicht mit Person kg
Nutzung	☐ privat	☐ öffentlich / gewerblich	Fahrten pro Tag ca.

Öffentlicher Bereich oder häufige Nutzung: Steuerung HBLV2 mit Notabsenkung wählen (Punkt 4).

6 Bemerkungen / Sonderwünsche

Fotos und Skizze der Einbausituation bitte mitsenden

7 Fachhändler und Aufstellort

Firma / Name

Kundennummer · Ansprechpartner

Telefon · E-Mail

Datum, Unterschrift / Stempel

Aufstellort (Endkunde)

Straße, Nr.

PLZ, Ort

Liefertermin gewünscht