

DIWA

Ölfreigabeliste

Ölwechselintervall 240 000 km

2025-08-20

3150-002566DEX, Schutzklasse 0: öffentlich

Kontakt

Voith Group

St. Poeltener Str. 43

89522 Heidenheim, Germany

Contact:

Phone +49 7321 37-4152

diwa@voith.com

www.voith.com

Dieses Dokument beschreibt den
technischen Stand des Produktes zum
Redaktionsschluss am 2025-08-20.

Copyright © by
Voith SE & Co. KG

Dieses Dokument ist urheberrechtlich
geschützt. Es darf ohne schriftliche
Genehmigung des Herausgebers weder
als Ganzes noch in Teilen übersetzt,
mechanisch oder elektronisch
vervielfältigt oder Dritten überlassen
werden.

Inhaltsverzeichnis

1	Ölfreigabeliste	4
<hr/>		
1.1	Öle für Ölwechselintervall bis 240 000 km	5
1.2	Einschränkungen der Ölwechselintervalle	6

1 Ölfreigabeliste

Die Ölfreigabeliste wird laufend aktualisiert.

Bei jeder Aktualisierung der Ölfreigabeliste wird die Versionsnummer um 1 erhöht. Die Versionsnummer setzt sich aus den letzten beiden Ziffern der Nummer der Ölfreigabeliste zusammen. Es ist nur die Ölfreigabeliste mit der höchsten Versionsnummer gültig. Die aktuelle und verbindliche Ölfreigabeliste finden Sie unter MyVoith in der eDoc Anwendung oder unter folgendem Link:

www.voith.com/brochures/3150-002566xxx

Sollten Sie keinen Internetzugang haben, dann wenden Sie sich bitte direkt an unseren Support oder die jeweilige Voith Landesvertretung.

Diese Ölfreigabeliste ist nicht für Nordamerika gültig

→ VTI-DIWA-Service Bulletin 013 und 118

Diese Ölfreigabeliste ist nicht für Lateinamerika gültig

→ DIWA-Service Bulletin LAT013



2AZ_9004

Fig. 1-1 QR-Code zur aktuellen Ölfreigabeliste

1.1 Öle für Ölwechselintervall bis 240 000 km

Index ¹⁾

Durch die Verwendung von Getriebeölen mit Index ¹⁾ ist sichergestellt, dass Voith-DIWA-Getriebe, die nach der Verordnung (EU) 2017/2400 zertifiziert sind, bei der Erstbefüllung durch den Fahrzeughersteller (OEM) dem Zertifikat entsprechen.

Nach der Verordnung 2017/2400 der Europäischen Union werden die CO₂-Emissionen und der Kraftstoffverbrauch für die Typengenehmigungen von schweren Nutzfahrzeugen bestimmt.

Index ²⁾

Nur für ein Ölwechselintervall bis maximal 180 000 km.

Wechsel des Getriebeöls und der Filterpatrone



Die Hinweise im jeweiligen Wartungshandbuch bzw. in der fahrzeugspezifischen Dokumentation müssen beachtet werden.

Hersteller/ Ölvermarkter	Produktname	Inline				Angle Drive	
		DIWA.5 – .6		DIWA NXT		DIWA.5 – .6	
		Service Fill	First Fill CO ₂ ¹⁾	Service Fill	First Fill CO ₂ ¹⁾	Service Fill	First Fill CO ₂ ¹⁾
Driventic s.r.l.	D Liquid RED Supreme	X	X	X	X	X ²⁾	X ²⁾

1.2 Einschränkungen der Ölwechselintervalle

- Voith behält sich vor, im Einzelfall, je nach Einsatzbedingungen, das Ölwechselintervall anzupassen.
- Grundvoraussetzung für die Gültigkeit des Ölwechselintervalls ist, dass das Kühlsystem des Fahrzeugs regelmäßig gewartet wird und voll funktionsfähig ist.
- Für DIWA-Getriebe der Typen DIWA.2, DIWA.3 und DIWA.3E dürfen die unter → Seite 5, Kapitel 1.1 aufgeführten Getriebeöle nur für ein Ölwechselintervall von **maximal 180 000 km** im Service Fill und im First Fill verwendet werden.

Voith Group

St. Poeltener Str. 43

89522 Heidenheim, Germany

Contact:

Phone +49 7321 37-4152

diwa@voith.com

www.voith.com

VOITH