

BASECRETE

IMPERMEABILIZACIÓN FLEXIBLE

XTREME
FIBRE

¡Descubra BASECRETE XTREME!

¡La nueva era en
impermeabilización
avanzada y reparaciones!

En un mercado en evolución, **BASECRETE** Technologies se enorgullece de presentar **BASECRETE XTREME**, una solución de dos componentes que redefine la protección y reparación de superficies. Esta revolucionaria **fórmula 3 en 1** combina la avanzada ciencia de los materiales con una aplicación práctica, ofreciendo una resistencia superior, versatilidad y la facilidad de aplicación. Superando las soluciones tradicionales, **BASECRETE XTREME** establece una nueva referencia en impermeabilización para la construcción y renovación.

PUNTOS FUERTES CLAVE QUE DEFINEN EL FUTURO DE LA IMPERMEABILIZACIÓN:

• Composición innovadora:

Una mezcla sinérgica de polímero de alta tecnología y fibrocemento especial, con una capa de imprimación integrada, que proporciona una solución 3 en 1 única en el mercado.

• Aplicación directa y simplificada:

Olvídese de la imprimación previa.

BASECRETE XTREME garantiza una adherencia superior y una impermeabilización completa, directamente sobre el sustrato.

• Eliminación de la necesidad

de malla: Una revolución en la instalación, eliminando la necesidad de colocar malla entre capas, ahorrando tiempo y recursos. La instalación de malla en cualquier junta fría o junta de control sigue siendo necesaria/recomendada.

• Relleno de grietas y fisuras:

La membrana cementosa reforzada con fibra de vidrio rellena las imperfecciones de la superficie, creando un sellado duradero que restaura la integridad de las zonas dañadas.



Cobertura óptima:

El rendimiento es aproximado para una capa. La consistencia se puede ajustar para requisitos específicos del trabajo ajustando el líquido o el compuesto.

A. Llana:

1 galón y 1 bolsa de 50 lb =
80–100 sq ft a 1/16" o 40–50 fq ft a 1/8"

B. Rodillo:

5 galones y 3 bolsas de 50 lb =
450–500 sq ft a 1/16" o 225–250 sq ft a 1/8"

C. Escobilla de goma:

5 galones y 3 bolsas de 50 lb =
450–500 sq ft a 1/16" o 225–250 sq ft a 1/8"

D. Rociador:

5 galones y 3 bolsas de 50 lb =
400–500 sq ft a 1/16" o 225–250 sq ft a 1/8"

NADA SUPERA A BASECRETE

BASECRETE

IMPERMEABILIZACIÓN FLEXIBLE

X T R E M E

FIBRE




MAYOR APLICABILIDAD

BASECRETE XTREME es adecuado para una amplia gama de aplicaciones y superficies, desde nuevas construcciones hasta proyectos de renovación, garantizando resistencia y durabilidad. Eficaz para la inmersión constante bajo el agua como piscinas, juntas frías, encofrados de concreto aislado (ICF) / poliestireno expandido (EPS), o bloque CMU donde se requiere una flexibilidad extrema. Con refuerzo especial de fibra de vidrio, ofrece una resistencia excepcional contra los productos químicos y la sal, ideal para los entornos más exigentes. No es solo una capa de adherencia, sino también una capa de adherencia impermeabilizante reforzada que elimina la necesidad de láminas reforzadas con fibra de vidrio en la mayoría de los casos.

Elevé sus proyectos al extremo con **BASECRETE XTREME**

Invitamos a arquitectos, ingenieros y profesionales de la construcción a descubrir cómo **BASECRETE XTREME** puede transformar sus proyectos, ofreciendo soluciones duraderas, eficientes y sostenibles. Juntos, podemos construir el futuro de la impermeabilización.

MEZCLE - APLIQUE - ¡LISTO!



1



2



3



Combine

Vierta BASECRETE Liquid en un cubo limpio y añada el compuesto de cemento seco BASECRETE.

Mezcle

Mezcle con una batidora de paletas eléctrica hasta que la mezcla quede uniforme.
Deje reposar durante 4 minutos.

Aplique

Mezcle durante 1 minuto y utilícelo antes de los 30 minutos. De ser necesario, añada más líquido.



iESCANEE

PARA LAS VERSIONES EN
INGLÉS, FRANÇAIS Y MÁS!

NADA SUPERA A BASECRETE