

LL BASECRETE

HYDROFUGE FLEXIBLE

FIBRE
XTREME

Découvrez **BASECRETE** **XTREME!**

Une nouvelle ère dans les solutions hydrofuges et les réparations de pointe!

Sur un marché en pleine évolution, Basecrete Technologies est fière de présenter **BASECRETE XTREME**, une solution à deux composants qui redéfinit la protection et la réparation des surfaces. Cette **formule 3-en-1** révolutionnaire fusionne la science des matériaux de pointe et l'application pratique, offrant une résistance supérieure, une polyvalence et une facilité d'application. Surpassant les solutions traditionnelles, **BASECRETE XTREME** établit une nouvelle référence en matière de solutions hydrofuges pour la construction et la rénovation.



POINTS FORTS CLÉS DÉFINISSANT L'AVENIR DES SOLUTIONS HYDROFUGES :

• Composition innovante :

Un mélange synergique de polymère de haute technologie et de fibrociment spécial, avec une couche d'apprêt intégrée, offrant une solution 3-en-1 unique sur le marché.

• Application directe et simplifiée :

Ne nécessite aucun apprêt préalable. **BASECRETE XTREME** assure une adhérence supérieure et une imperméabilisation complète, directement sur le substrat.

• Élimination de la nécessité d'utiliser un treillis :

Une révolution dans la pose, qui

élimine la nécessité de placer un treillis entre les couches, ce qui permet de gagner du temps et d'économiser des ressources. Il est toujours nécessaire/recommander de poser un treillis à tout joint de reprise ou joint de retrait.

• Remplissage des fissures et des craquelures :

La membrane cimentaire renforcée de fibre de verre comble les imperfections de surface, créant un joint durable qui restaure l'intégrité des zones endommagées.

Couverture optimale:

La couverture est approximative pour une couche. L'affaissement peut être ajusté pour répondre aux exigences précises de la tâche en ajustant le liquide ou le composé.

A. Truelle :

1 gallon et 1 sac de 50 lb = 80–100 pi² à 1/16 po ou 40–50 pi² à 1/8 po

B. Rouleau :

5 gallons et 3 sacs de 50 lb = 450–500 pi² à 1/16 po ou 225–250 pi² à 1/8 po

C. Raclette :

5 gallons et 3 sacs de 50 lb = 450–500 pi² à 1/16 po ou 225–250 pi² à 1/8 po

D. Pistolet :

5 gallons et 3 sacs de 50 lb = 400–500 pi² à 1/16 po ou 225–250 pi² à 1/8 po

IL N'Y A RIEN DE MIEUX QUE LL BASECRETE

BASECRETE

HYDROFUGE FLEXIBLE

FIBRE
XTREME




APPLICABILITÉ ÉLARGIE

BASECRETE XTREME convient à un large éventail d'applications et de surfaces, des nouvelles constructions aux projets de rénovation, garantissant résistance et durabilité. Il est efficace pour une immersion constante sous l'eau comme les piscines, les joints de reprise, les coffrages à béton isolé, la mousse de polystyrène expansé ou les blocs de béton où une flexibilité extrême est requise. Grâce à un renfort en fibre de verre, il offre une résistance exceptionnelle aux produits chimiques et au sel, ce qui est idéal pour les environnements les plus difficiles. Il ne s'agit pas seulement d'une couche de liaison, mais d'une couche de liaison hydrofuge renforcée qui élimine la nécessité d'utiliser des feuilles renforcées de fibre de verre dans la plupart des cas.

Élevez vos projets à un niveau extrême avec BASECRETE XTREME

Nous invitons les architectes, les ingénieurs et les professionnels de la construction à découvrir comment **BASECRETE XTREME** peut transformer leurs projets, en offrant des solutions durables, efficaces et pérennes. Ensemble, nous pouvons construire l'avenir des solutions hydrofuges.

MÉLANGER • APPLIQUER • LE TOUR EST JOUÉ!




Combiner

Verser le liquide Basecrete dans un seau propre et ajouter le composé de ciment sec Basecrete.



Mélanger

Mélanger à l'aide d'un mélangeur à palettes électrique jusqu'à uniformité.
Laisser prendre pendant 4 minutes.



Appliquer

Mélanger pendant 1 minute et utiliser dans les 30 minutes. Ajouter d'autre liquide au besoin.

POUR LA DOCUMENTATION EN ESPAGNOL, EN ANGLAIS ET PLUS ENCORE!

BALAYEZ-MOI



IL N'Y A RIEN DE MIEUX QUE BASECRETE

basecretecanada.com | sales@basecretecanada.com | 647-749-8995 | toll free 888-302-3630
185 Boundary Spur Rd, Dunchurch, ON, P0A1G0