

BASECRETE

MAILLE DE FIBRE DE VERRE

LE MAT DE FIBRES DE VERRE DE QUALITÉ SUPÉRIEURE AJOUTE RÉSISTANCE ET STABILITÉ



Lorsque vous souhaitez réparer une fissure, consolider un angle ou renforcer une zone, la combinaison de **BASECRETE** et de notre unique maille en fibre de verre est la solution idéale. Notre treillis d'armature en fibre de verre standard de 4,5 oz est composé de fibres de verre multibrins entrelacées. Les fibres sont enduites de polymères de résine afin d'améliorer leur résistance à l'alcalinité des mélanges contenant du ciment Portland.

Disponible dans plusieurs tailles

Poids : 4,5 oz/verge carrée

- 4 po de largeur × 150 pieds linéaires/rouleau
- 9,5 po de profondeur × 150 pieds linéaires/rouleau
- 38 po de largeur × 150 pieds linéaires/rouleau

Caractéristiques


- Résistance à la traction : Chaîne : 100 tex; Trame : 204 tex
- % d'allongement : Chaîne : 4,0; Trame : 3,5
- Identité du revêtement : Revêtement de résine, consistant en 5 % de NaOH – contenu 18-20 %
- Flexibilité : Extrêmement souple
- Résistance à l'impact : 75 – 100 po/lb. Selon ASTM D1037 modifiée

Combinez au **NÉCESSAIRE DE RÉPARATION BASECRETE**, à la **COUCHE DE LIAISON ORIGINALE BASECRETE** OU à **BASECRETE XTREME** pour obtenir une barrière imperméable solide et durable.

Élevez vos projets à un niveau extrême avec BASECRETE

Nous invitons les architectes, les ingénieurs et les professionnels de la construction à découvrir comment **BASECRETE** peut transformer leurs projets en leur offrant des solutions durables, efficaces et pérennes. Ensemble, nous pouvons bâtir l'avenir des solutions hydrofuges.



 **BALAYEZ-MOI**

POUR TOUS LES DÉTAILS, LES TESTS, LES VIDÉOS ET PLUS ENCORE

IL N'Y A RIEN DE MIEUX QUE  BASECRETE

basecretecanada.com | sales@basecretecanada.com | 647-749-8995 | toll free 888-302-3630

185 Boundary Spur Rd, Dunchurch, ON, P0A1G0