

RÖRSTÖDSSYSTEM

Presentationsfilm



Flexibelt upphängningssystem

Används för upphängning av avlopp och installationer under mark- och golvytor i byggnader.

Vanligtvis kräver byggnader byggda på mjuk mark upphängning av installationer. Produkten passar perfekt här, men är också mycket lämplig för snabb installation av rörledningar under tak i flervåningshus.

Produkten är avsedd för både avlopps- och rörmokare.



FARUM GYDEVEJ 67-69 · DK-3520 FARUM · +45 22 72 22 00 · INFO@DBK-APS.DK

Dansk Byggekomponent ApS udvikler og producerer prisværdige og massproducerede produkter til indbygning i bygnadskonstruktioner i jord, beton og afløb.

Testet af:
TEKNOLOGISK
INSTITUT

Tryck-drag-stång



Enkel och mångsidig montering

(Monteringshastighet 60-80 stycken per timme - rostfritt stålssystem ca 4-5 stycken per timme).

Det är otroligt enkelt att arbeta med våra slingar.

De monteras enkelt på 2-3 minuter och är bra för arbetsmiljön, eftersom de är lätta att hantera och inte väger lika mycket som stål.

Remhållare

Rem Ø110
Rem Ø160



PRISVÄRD I INKÖP



PRODUKTEN KAN
ÅTERVINNES



LÅG VIKT



KAN JUSTERAS
I GÄNGAN



FÖRLÄNGAS
ADLIBITUM



GROV DELTRÄNG



INTE VÄRMELEDANDE
SOM STÅL

Hitta all information på: www.dbk-aps.dk