

RÖRSTÖDSSYSTEM

Presentationsfilm



Flexibelt upphängningssystem

Används för upphängning av avlopp och installationer under mark- och golvytor i byggnader.

Vanligtvis kräver byggnader byggda på mjuk mark upphängning av installationer. Produkten passar perfekt här, men är också mycket lämplig för snabb installation av rörledningar under tak i flervåningshus.

Produkten är avsedd för både avlopps- och rörmokare.

DBK

FARUM GYDEVEJ 67-69 · DK-3520 FARUM · +45 22 72 22 00 · INFO@DBK-APS.DK

Dansk Byggekomponent ApS utvecklar och producerar prisvärda och massproducerade produkter för inbyggnad i byggnadskonstruktioner i jord, betong och avlopp.

Testet af:

TEKNOLOGISK
INSTITUT

Tryck-drag-stång



Enkel och mångsidig montering

(Monteringshastighet 60-80 stycken per timme - rostfritt stålsystem ca 4-5 stycken per timme).

Det är otroligt enkelt att arbeta med våra slingor.

De monteras enkelt på 2-3 minuter och är bra för arbetsmiljön, eftersom de är lätta att hantera och inte väger lika mycket som stål.



PRISVÄRD I INKÖP

PRODUKTEN KAN
ÅTERVINNES

LÅG VIKT

KAN JUSTERAS
I GÄNGANFÖRLÄNGAS
ADLBITUM

GROV DELTRÄNG

INTE VÄRMELEDANDE
SOM STÅL

Remhållare

Rem Ø110
Rem Ø160

Hitta all information på: www.dbk-aps.dk

SAMMANFOGNINGSMUFF FÖR RÖRSTÖDSSYSTEM



Presentationsfilm



Hitta all information på:
www.dbk-aps.dk

Sammanfogningsmuff för extra starka fogar

Sammanfogningsmuff för extra starka vertikala fogar samt för användning vid renovering, till exempel under golv.

Och om du har haft otur att skada tryck-/dragstången är lösningen denna sammanfogningsmuff, så att du slipper ta upp golvisoleringen igen.

DBK

FARUM GYDEVEJ 67-69 · DK-3520 FARUM
+45 22 72 22 00 · INFO@DBK-APS.DK

Dansk Byggekomponent ApS utvecklar och producerar prisvärda och massproducerade produkter för inbyggnad i byggnadskonstruktioner i jord, betong och avlopp.