

KTL - Tauchgrundierung

Sprühbare, elastomere Beschichtungen als Antihaft-Auskleidung in der kathodischen Tauchlackierung (Kataphorese). Sehr glatt in der Oberfläche und jederzeit überschichtbar oder reparabel.

Im Gegensatz zu oft verwendeten glasfaserverstärkten Epoxybeschichtungen extrem schlag- und prallbeständig.

Einsatzbereiche:

- Fördersatelliten
- Tauchbecken
- Hilfsgestelle



- 1 Während der Spritz-Elastomerifizierung mit MetaLine 795
- 2 Details, die in puncto Verrundung und Glätte für sich sprechen
- 3 Modularer 4-schichtiger Systemaufbau für maximale Standzeit
- 4 Ein Dicke von ca. 1,5 mm ergibt einen zuverlässigen Schutz
- 5 Satellit nahtlos rundum beschichtet vor der Auslieferung
- 6 KTL-Tauchbeckenwandungen beschichtet mit MetaLine 795
- 7 Sehr leicht zu reinigen und praktisch wartungsfrei

MetaLine Surface Protection GmbH | DE-71157 Hildrizhausen (Germany) | Robert-Bosch-Str. 7-11
Tel. +49 (0)7034 3100-0 | Fax +49 (0)7034 3100-5 | www.metaline.com | info@metaline.de

Technische Änderungen vorbehalten! Die Informationen und Anwendungsbeispiele in dieser Übersicht erfolgen nach bestem Gewissen. Sie gelten jedoch auch in Bezug auf Schutzrechte Dritter als unverbindlich und entbinden den Anwender nicht, die Produkte und Verfahren für die beabsichtigte Verwendung auf ihre Eignung und Werkstoff-Verträglichkeit selbst zu überprüfen. Für Anwendungsergebnisse übernehmen wir keine Garantie. Copyright by MetaLine Surface Protection GmbH, DE-71157 Hildrizhausen (1960 - 2015). MetaLine ist eingetragenes Warenzeichen unseres Hauses.

