

ELKALUB FLC 804

Tropffestes Haftspray

ELKALUB FLC 804 ist ein hochadditiviertes Ölspray auf der Basis hochwertiger Weiß- und Syntheseöle. Der korrosionsschützende Schmierfilm hat sehr gute Grenzschmiereigenschaften und ist bis 80 °C haft- und schleuderbeständig.

ELKALUB FLC 804 empfiehlt sich für den Einsatz in Scharnieren, Gelenken, schweren Antriebsketten, Nocken, Kurvenscheiben, offenen Zahnradern, Führungen und Spindeln.

ELKALUB FLC 804 wirkt geräuschkämpfend. Durch die schnelle Verdampfung des Lösemittels ist eine schnelle und tropffeste Applikation auch an senkrechten Schmierstellen möglich.

Technische Daten:

Chemische Zusammensetzung	Synthetisches Öl, synthetischer organischer Verdicker, weiße Festschmierstoffe, Additive
Aussehen	weiß
obere Einsatztemperatur [°C]	120
untere Einsatztemperatur [°C]	-20
Viskosität bei 40°C [mm ² /s]	6000
Eisenkorrosion	0, (1%ige NaCl, 4h, 60 °C)
VKA-Kalotte [mm]	0,46; (1000 N, 1 min, 1440U/min) DIN 51350-5

Diese Daten entsprechen unserem derzeitigen Kenntnisstand und wurden nach bestem Wissen erstellt. Änderungen und/oder Ergänzungen behalten wir uns vor.