

Thele



- Cappa cilindro ad isola.
- Illuminazione con faretti LED rettangolari, dimmerabili con luce naturale (4000 K)
- Comandi touch posizionati nel fondo.
- Island cylinder hood.
- Lighting with rectangular LED spotlights, dimmable with natural light (4000 K).
- Touch controls located on the bottom.



INTENSIVE



DIMMABLE
LIGHT




TIMER



FILTER
ALARM



CLEAN
AIR



Modello Model	Finitura Finish	Classe energetica Energy Class	Codice Code
Thele lx A38	Acciaio inox Stainless steel	B	K020150001
Thele Bk A38	Nero opaco Matt black	B	K020150002

Caratteristiche tecniche Technical features

Funzioni cappa Hood functions	Thele 38 cm
Comandi Controls	Touch control
Telecomando Remote control	✗
Velocità di aspirazione Aspiration speed	3
Velocità intensiva Intensive speed	1
Aspirazione perimetrale Perimetral aspiration	✗
Timer Timer	✓
Aria pulita Clean air	✓
Allarme filtri Filter Alarm	✓
Plug&Play	✗
Induction System	✗
Professional	✗

Illuminazione Lighting	
Tipologia Type	Faretto led Led lamp
Potenza Power	2x2,2 W
Luce dimmerabile Dimmable light	✓ 4000 K
Luce dinamica Dynamic light	✗

Versione Version	
Aspirante Suction	✓
Filtrante Filtering	✓ Opzionale Optional
Motore integrato On board blower	✓
Motore rimovibile Removable blower	✗
Peso Weight	11,5 Kg
Voltaggio Voltage	220-240V-50/60Hz

Dimensioni Dimensions	
Condotto di scarico Exhaust duct	Ø 150 mm
Posizione di scarico Exhaust position	Superiore Top
Distanza minima d'installazione da piano cottura ad induzione o elettrico Minimum installation distance from an induction or electric hob	500 mm
Distanza minima d'installazione da piano cottura a gas Minimum installation distance from a gas hob	650 mm

Prestazioni cappa Hood performance	
Flusso d'aria Air flow	700 m³/h
Pressione Pressure	550 Pa
Livello di rumore Noise level	52 min - 68 max dB(A)
Potenza motore Blower power	265 W

Accessori Accessories

	Q.tà Q.ty	Codice Code
	1	K08470KIT
	1	R55081008
	1	55046233

Vedi Accessori di uscita aria pag. 260-261
Discover Air duct accessories page 260-261