

CHA SE

unser CHAmpion im neuen Design



Hier geht es direkt
zum Produktvideo!

Luft/Wasser-Wärmepumpe CHA Special Edition

Luft/Wasser-Wärmepumpe CHA Special Edition

Die CHA-Monoblock ist unsere beliebteste Wärmepumpe – maßgeschneidert für Einfamilienhäuser. Sie überzeugt mit hoher Effizienz (SCOP 191% - 194%, Verordnung (EU) Nr. 811/2013), starker Heizleistung (6,8 - 9,8kW, bei A-7/W35 max. Leistung) für Alt- und Neubau sowie einem stilvollen, dezenten Design. Ideal für alle, die zukunftsorientiert heizen möchten.

Als bewährtes, effizientes System wurde die CHA bereits in zahlreichen Projekten installiert und steht für hohe Zuverlässigkeit. Zudem ist sie ein Pionier in der Nutzung des natürlichen Kältemittels R290 (GWP 0,02 nach IPCC AR6).

Sichern Sie sich jetzt die neue Special Edition im matten Steel Design – mit mehr Dynamik und Charakter. Eine Wärmepumpe, die technisch und optisch überzeugt.



Unser bewährter CHAmpion – jetzt mit noch mehr CHArakter

TYP		CHA SE-07	CHA SE-10
A7/W35 Nennleistung / COP nach EN14511	kW / -	4,5 / 5,5	4,1 / 5,7
A2/W35 Nennleistung / COP nach EN14511	kW / -	5,2 / 4,5	5,8 / 4,7
A-7/W35 Nennleistung / COP nach EN14511	kW / -	5,9 / 2,7	8,0 / 2,9
A-7/W35 Max. Leistung	kW	6,8	9,8
A35/W18 Kühlleistungsbereich	kW	2,3 - 7,0	4,3 - 10,0
Max. Vorlauftemperatur im reinen Wärmepumpenbetrieb	°C	70	70
Schallleistung Tag max. / reduzierter Nachtbetrieb / ErP	dB(A)	58 / 49 / 52	60 / 51 / 53
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz (ETA _s (35°C) / P _{rated}) bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen	% / kW	194 / 6	191 / 8
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz (ETA _s (55°C) / P _{rated}) bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen	% / kW	148 / 6	141 / 8
Kältemitteltyp / GWP	- / -	R290 / 0,02	R290 / 0,02
Kältemittelfüllmenge / CO ₂ eq.	kg / kg	3,1 / 0,006	3,4 / 0,007
Betriebsgrenzen Zuluft Heizen & Warmwasser / Kühlen	°C	-22 bis +40 / +10 bis +45	-22 bis +40 / +10 bis +45
Energieeffizienzklasse Raumheizung Niedertemperatur	-	A+++	A+++
Energieeffizienzklasse Raumheizung Mitteltemperatur	-	A++	A++
Abmessungen Außeneinheit* (B x H x T)	mm	1.298 × 1.004 × 543	1.298 × 1.004 × 543
Abmessungen Inneneinheit (B x H x T)	mm	440 × 790 × 340	440 × 790 × 340
Gewicht Außeneinheit* / Inneneinheit	kg	170 / 27	180 / 27
Elektrischer Anschluss Außeneinheit	V	400	400
Max. Leistung E-Heizstab	kW	9	9

* Abweichungen zur CHA-Monoblock



Für Preisinformationen
QR Code scannen
(Login erforderlich)



WOLF

Wir sind gerne für Sie da

Berlin

14974 Ludwigsfelde
Tel. +49 (0)3378 85773

Dortmund

44379 Dortmund
Tel. +49 (0)231 2065390

Dresden

01723 Wilsdruff
OT Kesselsdorf
Tel. +49 (0)35204 78580

Frankfurt

64293 Darmstadt
Tel. +49 (0)6003 934550

Hamburg

22525 Hamburg
Tel. +49 (0)40 52605880

Hannover

30853 Langenhagen
Tel. +49 (0)511 6766963

Koblenz

56218 Mülheim-Kärlich
Tel. +49 (0)2630 962460

München

85748 Garching
Tel. +49 (0)89 13012200

Osnabrück

49076 Osnabrück-Atterfeld
Tel. +49 (0)541 913180

Stuttgart

70771 Leinfelden-Echterdingen
Tel. +49 (0)711 9392090

Sie haben Fragen oder Anregungen zu dieser Broschüre?

Melden Sie sich gerne bei uns via feedback@wolf.eu

Änderungen vorbehalten. Bitte beachten Sie, dass auf den Produktbildern allein das Produkt von WOLF abgebildet ist. Zusätzlich erforderlich sind meist Zu- und Ableitungen, die von außen an das WOLF-Produkt herangeführt werden.

WOLF GmbH
Postfach 13 80
D-84048 Mainburg
Tel. +49 (0)8751 74-0
E-Mail info@wolf.eu
www.wolf.eu

WOLF

Voll auf mich eingestellt.

Art.-Nr. 5000005
DE/07.26