

FLACHWAGEN | FLAT WAGON

Shimmns | F46.520D



Technische Daten | technical details

Eigengewicht Tare weight	ca. 22,2 t Approx. 22.2 t	Art der Abdeckung Roof	Planendach Tarpaulin cover
Radsatzlast Axle load	22,5 t 22.5 t	Max. Temperaturbeständigkeit Design temperature	-25°C/+45°C
Abstand äußere Radsätze Clearance: outer wheelsets	8.800 mm 8,800 mm	Mulden Cradles	5 Stk., im Untergestell integriert 5, built into the underframe
Kleinster Bogenhalbmesser Min. curve radius	35 m	Werkstoff Muldenmatten Cradle mat material	Tecthan
Bremse Brake	KE-GP-A (K)-12"	Festlegearme Lever arms	20 Stk., stufenlos verstellbar, ausgestattet mit Schutzplatten 20, infinitely adjustable, fitted with protective plates
Sohlenkategorie Brake block category	K-Sohle K brake block	Max. Coil-Breite Max. coil width	2.042 mm 2,042 mm
Zugeinrichtung & statische Zugkraft Drawgear & static tractive force	Geteilt, verstärkt, 1,350 kN Split, reinforced, 1,350 kN	Min. Coil-Breite Min. coil width	342 mm



Dieser Shimmns-Wagen ist eine ausgezeichnete Lösung auf dem Markt für den Transport von Blechrollen (Stahl-Coils) bis max. 2.650 mm Durchmesser.

Im Rahmen der Be- und Entladung kann das Planendach von beiden Seiten zu zwei Dritteln freigelegt werden. Die Handhabung des leichtgängigen Planendachs ist für eine Einmannbedienung konzipiert und verfügt über eine Zentralverriegelung.

Mit 25-t-Radsätzen ausgestattet, um eine erhöhte Sicherheit zu gewährleisten.

This Shimmns wagon is an excellent solution on the market for the transportation of steel coils with diameters of up to 2,650 mm.

Two thirds of the tarpaulin cover can be moved aside from either side during loading and unloading. Handling of the smooth-running tarpaulin cover is designed for one-man operation and features central locking.

25 t axles guarantee enhanced safety.

VTG Rail Europe GmbH
Frankenstraße 10
D-20097 Hamburg

Telefon +49 40 2354-0
info@vtg.com
www.vtg.com

FLACHWAGEN | FLAT WAGON

Shimmns | F46.520D

