

FLACHWAGEN | FLAT WAGON

Rbs | F43.251D



Technische Daten | technical details

■ Eigengewicht Tare weight	Ca. 30,8 t Approx. 30.8 t	■ Ladelänge Loading length	Ca. 25.150 mm Approx. 25,150 mm
■ Radsatzlast Axle load	22,5 t 22.5 t	■ Ladebreite Loading width	Ca. 2.510 mm Approx. 2,510 mm
■ Abstand äußere Radsätze Clearance: outer wheelsets	23.100 mm 23,100 mm	■ Fußbodentyp Floor type	Holzfußboden, Stärke 65 mm Wooden floor, thickness: 65 mm
■ Kleinster Bogenhalbmesser Min. curve radius	75 m	■ Fußbodenhöhe über SOK, unbeladen Loading height above top of rail, unloaded	Ca. 1.306 mm Approx. 1,306 mm
■ Bremse Brake	KE-GP 2x 12"	■ Rungen Stanchions	20 Drehungen, Höhe 1.700 mm 4 steckbare Stirnrungen, Höhe 1.700 mm 20 rotating stanchions, height of 1,700 mm 4 plug-in front stanchions, height of 1,700 mm
■ Sohlenkategorie Brake block category	LL-Sohle LL brake block	■ Ladeschwellen Load restraints	10 Stk., klappbar, Höhe 65 mm 10, folding, height of 65 mm
■ Zugvorrichtung & statische Zugkraft Drawgear & static tractive force	Geteilt, 850 kN Split, 850 kN	■ Stirnwände Front wall	2 Stk., nach innen klappbar 2, inward folding
■ Ladefläche Load area	Ca. 63,1 m ² Approx. 63.1 m ²		




Für den Transport langer Stahlerzeugnisse sowie Rohre. For the transportation of long steel products and pipes.

VTG Rail Europe GmbH
Frankenstraße 10
D-20097 Hamburg

Telefon +49 40 2354-0
info@vtg.com
www.vtg.com

Rbs | F43.251D



Lastgrenzen
Load limites

	A	B	C	D
S	33,2 t	41,2 t	51,2 t	59,2 t
120	00,0 t			

Einzellasten
Single loads

	m	t	▲▲
a - a	2,48	30,0	32,0
b - b	7,20	33,0	36,0
c - c	12,24	36,0	42,0
d - d	16,92	42,0	49,0
e - e	21,96	49,0	59,0
f - f	25,10	59,0	- -
d - e	2,52	29,5	29,5

Technische Änderungen vorbehalten / Specification subject to change

VTG Rail Europe GmbH
Frankenstraße 10
D-20097 Hamburg

Telefon +49 40 2354-0
info@vtg.com
www.vtg.com