

Isolierte Dach- und Wandsysteme
Österreich

Karrier KL Architektonisches Fassadensystem Technische Spezifikation




Anwendung

Das architektonische Fassadensystem Karrier KL mit sichtbarer Befestigung kann vertikal oder horizontal als Außen- oder Trennwand in allen Gebäudetypen installiert werden.

Jede Anwendung sollte anhand der individuellen Projektanforderungen geprüft werden.



Elementquerschnitt



Technische Parameter

Die technischen Daten beziehen sich auf das Fassadenpaneel ohne Schienensystem und vorgehängte Fassadenverkleidung.

Baubreite / Deckbreite [mm]	Dämmk- erndicke [mm]	Gewicht [kg/m²]	U [W/m²K] gem. EN 14509:2013 mit Fugeneinfluss [W/m²·K]	Luftschalldäm- mung (C; Ctr) [dB]	Schallabsorp- tion	Global Warm- ing Potential A1-A3 (GWP) [kg CO2-eq./ m²]	Global Warm- ing Potential A-C (GWP) [kg CO2-eq./ m²]
1.000/1.000	100	13,06	0,22	25 (-3; -5) dB	NPD	35,6	43,8
	120	13,78	0,18	25 (-3; -5) dB	NPD	36,0	45,4
	150	14,86	0,15	25 (-3; -5) dB	NPD	39,4	51,0
	170	15,58	0,13	25 (-3; -5) dB	NPD	41,2	54,1
	200	16,66	0,11	25 (-3; -5) dB	NPD	44,3	59,6

Die technischen Daten gelten für eine Deckschichtdicke von Ext / Int. 0,60 mm / 0,50 mm.

Verhalten bei Brandeinwirkung

Das architektonische Fassadenpaneel Karrier KL wurde gemäß EN 14509:2013 geprüft und zugelassen. Technische Produktspezifikationen bezüglich der Brandklassifizierung sind beim technischen Kundendienst von Kingspan erhältlich.

Die Angaben zum Brandverhalten und den Feuerwiderstandsklassen beziehen sich ausschließlich auf das Fassadenpaneel ohne

Schienensystem und vorgehängte Fassadenverkleidung.

Baubreite/ Deckbreite [mm]	Dämm- kerndicke [mm]	Brandverhalten	Feuerwiderstand - Außenwand - horizontal	Feuerwiderstand - Außenwand - vertikal
1.000/1.000	100	B-s1, d0	• EI 20 (o↔i) / EW 20 (o↔i) - 4m	• EI 20 (o↔i) / EW 30 (o↔i) - 4m
	120	B-s1, d0	• EI 20 (o↔i) / EW 30 (o↔i) - 4m	• EI 30 (o↔i) / EW 60 (o↔i) - 3m
	150	B-s1, d0	• EI 30 (o↔i) / EW 30 (o↔i) - 6m	• EI 30 (o↔i) / ; EW 45 (o↔i) ³ - 4m
	170	B-s1, d0	• EI 30 (o↔i) / EW 30 (o↔i) - 6m	• EI 30 (o↔i) / ; EW 45 (o↔i) ³ - 4m
	200	B-s1, d0	• EI 30 (o↔i) / EW 30 (o↔i) - 6m	• EI 30 (o↔i) / ; EW 45 (o↔i) ³ - 4m

¹ Siehe Einzelheiten in den entsprechenden Klassifizierungsberichten und/oder in den technischen Unterlagen, die auf Anfrage erhältlich sind.

³ Die Klasse ist in der Norm EN 13501-2 für diese Anwendung nicht definiert, aber das Produkt erfüllt deren Kriterien.

Abmessungen

Längenangaben

Kurzlängen [mm]	550-2499
Standard Produktionslänge [mm]	2500-15000
Max. Produktionslänge	

Für nicht standardisierte Längen können zusätzliche Kosten und Transportbeschränkungen gelten.

Die Standardmodullänge beträgt 2500-15000 mm.

Elementbreite

Die Standardmodulbreite beträgt 1.000 mm und die Abdeckbreite 1.000 mm.

Toleranzmaße

Alle verwendeten Materialien stimmen mit den technischen Bestimmungen und Normen überein. Grenzabmaße entsprechen den Toleranzmaßen der EN 14509:2013 - Anhang D.

Grenzabmaß Elementlänge	≤3m, -	5 mm
Grenzabmaß Elementlänge	≤3m, +	5 mm
Grenzabmaß Elementlänge	>3m, -	10 mm
Grenzabmaß Elementlänge	>3m, +	10 mm
Grenzabmaß Baubreite	-	2 mm
Grenzabmaß Baubreite	+	2 mm
Grenzabmaß Dämmkerndicke	-	2 mm
Grenzabmaß Dämmkerndicke	+	2 mm
Grenzabmaß Dämmkerndicke	D>100mm, -	2 %
Grenzabmaß Dämmkerndicke	D>100mm, +	2 %
Abweichung von der Rech- twinkligkeit		0.006 x w
Abweichung von der Gerad- heit		1mm/m, maxi- mum 5 mm/m

Material

Dämmkern

Dämmkern aus Polyisocyanurat (IPN) mit einer Wärmeleitfähigkeit (λ) von 0,022 W/m·K gemäß EN 14509:2013.

Äußere Deckschicht

Die Standarddicke des bandbeschichteten Stahlblechs beträgt 0,60 mm. Auf Anfrage sind auch andere Stahlblechdicken erhältlich. Standard-Beschichtung: PES25.

Innere Deckschicht

Die Standarddicke des bandbeschichteten Stahlblechs beträgt 0,50 mm. Auf Anfrage sind auch andere Stahlblechdicken erhältlich. Standard-Beschichtung: PEI15.

Dichtbänder

Die Karrier KL QuadCore®-Paneele werden mit Nut-Feder-Verbindungen verzahnt. In der Nut der Platte wird werkseitig kein zusätzliches Dichtmittel aufgetragen.

Profilierungen

Die verfügbaren Profile sind in der entsprechenden Profiltabelle zu finden.

Farben

Die verfügbaren Farben finden Sie in der Broschüre Colour Guide.

Mechanische Festigkeit

Für statische Berechnungen wenden Sie sich bitte an die technische Abteilung von Kingspan.

Umwelt & Nachhaltigkeit

Die Produktionsstätte in Lipsko (Polen) erzeugt vor Ort erneuerbare Energie, die zum Energiemix des Standorts beiträgt. Kingspan verwenden Stahl mit einem Anteil von 15-25% an recyceltem Material. Die architektonischen Fassadensysteme von Kingspan tragen direkt zu den BREEAM®- und LEED®-Punkten bei.

Karrier KL Architectural Facade Systems verfügt über Umweltproduktdeklarationen gemäß den Anforderungen der EN 15804:2012+A2:2019/AC:2021.

Produktionsstandard

Kingspan Isolierte Dach- und Wandsysteme entsprechen der europäischen Norm EN 14509:2013 Selbsttragende, doppelschalige Dämmplatten mit Metalldeckschichten.

Qualität

Kingspan werden aus den hochwertigsten Materialien mit modernsten Produktionsanlagen und unter Einhaltung strenger Qualitätskontrollstandards nach ISO 9001:2015 Qualitätsmanagementsystemen hergestellt, die eine langfristige Zuverlässigkeit und Haltbarkeit gewährleisten.

Die Paneele werden auch unter der Zertifizierung des

Umweltmanagementsystems EN ISO 14001:2015 und der Zertifizierung der Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz EN ISO 45001:2018 hergestellt.

Das architektonische Fassadensystem Karrier KL ist nach EN 14509:2013 CE-gekennzeichnet.

Verpackung

Verpackung - Transport

Das architektonische Fassadensystem Karrier KL wird von der Wetterseite zur Innenseite gestapelt. Die Oberseite, die Unterseite, die Seiten und die Stirnseiten werden mit Schaumstoff und Holzverpackungen geschützt und die gesamte Palette wird mit Schutzfolie umwickelt.

Die Anzahl der Platten in einem Paket hängt von der Plattendicke und -länge ab.

Bei besonders langen Platten werden die Mengen reduziert.

Dämmkerndicke [mm]	100	120	150	170	200
Anzahl der Paneele	11/12	9/10	7/8	6/7	5/6

Anlieferung

Alle Lieferungen erfolgen, sofern nicht anders angegeben, per Straßentransport zu einem Projektstandort. Das Abladen liegt in der Verantwortung des Kunden.

Seefracht

Für Projekte, die per Seefracht geliefert werden müssen, sind gegen Aufpreis komplette Holzkistenpakete erhältlich. Alternativ können auch Stahlcontainer verwendet werden. Hierfür gelten besondere Verladegebühren.

Verarbeitung & Montage

Hinweise zur Lagerung und Installation auf der Baustelle entnehmen Sie bitte der jeweiligen Broschüre oder wenden Sie sich an den technischen Kundendienst von Kingspan.

Gewährleistung

Die Kingspan-Garantien werden für jedes Projekt individuell bewertet, insbesondere in Abhängigkeit von der Aggressivität der Umgebung und der Art der gewählten Oberflächenbehandlung.

Profilierungen

Profilierungen	Außenseite	Innenseite
F - Flat		
M - Micro		
Q - Minibox		
D - Deep		

Kontaktdaten

Österreich
Kingspan GmbH
Kohlmarkt 8-10
Wien | 1010

T: +43-1-22746-1018
E: info@kingspan.at
www.kingspan.at



Um sicherzustellen, dass Sie die aktuellsten und genauesten Produktinformationen sehen, scannen Sie bitte den QR-Code oder klicken Sie auf [diesen Link](#)

Die in diesem Datenblatt enthaltenen Informationen sind zum Zeitpunkt der Veröffentlichung korrekt und repräsentieren unsere Verpflichtung zu Qualität und Transparenz. Kingspan behält sich jedoch das Recht vor, die Produktspezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern, um Fortschritten oder Verbesserungen Rechnung zu tragen.

Bei Anwendungen, die nicht ausdrücklich in diesem Datenblatt aufgeführt sind, wird dringend empfohlen, unseren technischen Beratungsdienst zu konsultieren, um sicherzustellen, dass das Produkt Ihren spezifischen Anforderungen entspricht. Der Kunde ist dafür verantwortlich, die Eignung des Produkts für seine speziellen Bedürfnisse zu überprüfen und die Einhaltung aller geltenden Gesetze und Vorschriften sicherzustellen.

Wir behalten uns das Recht vor, dieses Datenblatt und alle anderen Informationsmaterialien nach eigenem Ermessen und ohne vorherige Ankündigung zu aktualisieren.

Die neuesten Informationen finden Sie unter: www.kingspan.at

