Hőszigetelt Panelek
Magyarország

Evolution QuadCore® Építészeti Homlokzati Rendszer

Termék adatlap



POWERED BY QuadCore® TECHNOLOGY

Kingspan®


Alkalmazás

Az Evolution QuadCore® építészeti homlokzati rendszer rejtett rögzítéssel vízszintesen, vagy függőlegesen is beépíthető, külső homlokzatként, vagy álmennyezetként, minden épülettípus esetén, különösen azokban az épületekben, ahol esztétikára és jó hőszigetelésre van szükség. A prémium, sík felületű panelek többféle modulméretben és vastagságban kaphatók, biztosítva a moduláris homlokzatokra jellemző esztétikai megjelenést. Igény szerint árnyékfúgás kivitelben, 0-50mm közötti vízszintes hézagméret választható.

Minden alkalmazási lehetőséget a projekt egyedi követelményei alapján kell megvizsgálni.



Panel keresztmetszete



Műszaki paraméterek

Modulszélesség / Fedőszélesség [mm]	Magvastagság [mm]	Tömeg [kg/m²]	Hőátbocsátási Tényező (U-érték) MSZ EN 14509:2014 szerint [W/m²·K]	Zajcsillapítás (C; Ctr) [dB]	Hangelnyelés	GWP (A1÷A3) [kg CO2-eq./m²]	GWP (A-C) [kg CO2-eq./m²]	FM minősítés
1 000 / 1 000	80	13,43	0,250	NPD	NPD	37,6	49,6	4880 / 4881 / 4882
	100	14,16	0,200	NPD	NPD	36,8	50,0	4880 / 4881 / 4882
	120	14,89	0,160	NPD	NPD	37,9	52,6	4880 / 4881 / 4882
	150	15,99	0,130	NPD	NPD	43,2	60,4	4880 / 4881 / 4882
	170	16,72	0,110	NPD	NPD	48,7	67,9	

A műszaki adatok 0,70/0,50 mm külső / belső lemezvastagság, valamint 1000 mm modulszélesség mellett érvényesek.
További elérhető modulszélességek: 600, 650, 700, 750, 800, 850, 900 és 950 mm.

Tűzvédelmi Teljesítmény

Az Evolution QuadCore® építészeti homlokzati rendszer az EN 14509:2013 szabványnak megfelelően lett bevizsgálva és minősítve. Az Evolution QuadCore® panellel készült homlokzatburkolati rendszer az A-163/2018 számú NMÉ alapján akár Th=30 perces homlokzati tűzterjedési határértékkel rendelkezik.

A tűzvédelmi besorolással kapcsolatos részletes műszaki információk a Kingspan Műszaki Ügyfélszolgálattól kérhetők.

Az FM által jóváhagyott termékspecifikácót a következő FM Approval Guide weblinken találja. További ezzel kapcsolatos részletekért érdeklődjön a Kingspan Műszaki Ügyfélszolgálatán.

Modulszélesség / Fedőszélesség [mm]	Magvastagság [mm]	Tűzvédelmi osztály	Tűzállóság - Külső fal - Vízszintes	Tűzállóság - Külső fal - Függőleges
1 000/1 000	80	B-s1, d0	• E 15 (i→o) / EI 15 (i→o) / EW 15 (i→o) - 4m	• E 15 (i→o) / EI 15 (i→o) / EW 15 (i→o) - 4m
	100	B-s1, d0	• E 15 (i→o) / EI 15 (i→o) / EW 15 (i→o) - 4m	• E 15 (i→o) / EI 15 (i→o) / EW 15 (i→o) - 4m
	120	B-s1, d0	• E 15 (i→o) / EI 15 (i→o) / EW 15 (i→o) - 4m	• E 15 (i→o) / EI 15 (i→o) / EW 15 (i→o) - 4m
	150	B-s1, d0	• E 30 (i→o) ; • E 45 (i→o) [3] / EI 30 (i→o) / EW 30 (i→o) ; EW 45 (i→o) [3] - 4m	• E 30 (i→o) / EI 30 (i→o) / EW 30 (i→o) - 7.5m
	170	B-s1, d0	• E 30 (i→o) ; • E 45 (i→o) [3] / EI 30 (i→o) / EW 30 (i→o) ; EW 45 (i→o) [3] - 4m	• E 30 (i→o) / EI 30 (i→o) / EW 30 (i→o) - 7.5m

[1] Részletek a vonatkozó tűzvédelmi osztályozási jegyzőkönyvben és/vagy a kérésre rendelkezésre bocsátott alkalmazástechnikai dokumentációban.
[3] Az EN 13501-2 szabvány erre az alkalmazásra nem határoz meg osztálybasorolást, de a termék megfelelt az előírt ideig a kritériumoknak.

Méretek

Hossz

Rövidebb panelek (nem standard) [mm]	500-1999
Standard hosszak [mm]	2000-8000
Hosszabb panelek (nem standard)	

A nem szabványos hosszúságok esetén további költségek és szállítási korlátozások léphetnek érvénybe.

A standard modulhossz 2000-8000 mm .

Szélesség

A standard modulszélességek 1 000 mm , a fedőszélesség 1 000 mm.

Termék Mérettűrései

A termék geometriai tűréseit az EN 14509:2013 szabvány szerint ellenőrizzük.

Hosszméret tűrése	L≤3m, -	5 mm
Hosszméret tűrése	L≤3m, +	5 mm
Hosszméret tűrése	L>3m, -	10 mm
Hosszméret tűrése	L>3m, +	10 mm
Modulszélesség tűrése	-	2 mm
Modulszélesség tűrése	+	2 mm
Panelvastagság tűrése	-	2 mm
Panelvastagság tűrése	+	2 mm
Panelvastagság tűrése	D>100mm, -	2 %
Panelvastagság tűrése	D>100mm, +	2 %
Derékszögtől való eltérés		0.006 x w
Egyenességtől való eltérés		1mm/m, maximum 5 mm/m

Anyagok

Hőszigetelő mag

Magas minőségű, QuadCore® Technológiával készülő szigetelőmag, amelynek hővezetési tényezője (λ) 0,019 W/m·K , az EN 14509:2013 szabvány szerint meghatározva

Külső Fegyverzet

A műanyag bevonatos acéllemez szabványos vastagsága 0,70 mm. Standard bevonat: Spectrum®.

Belső Fegyverzet

A műanyag bevonatos acéllemez szabványos vastagsága 0,50 mm. Standard bevonat: PES25.

Tömítések

Az Evolution QuadCore® panelt a gyári illesztések külső hornyában elhelyezett párazáró tömítéssel szállítjuk.

Profilozás

A termék prémium minőségű sík fegyverzettel rendelkezik.

Színek

A rendelkezésre álló színeket a "Színkatalógus" brosúrában találja.

Mechnanikai Ellenállás

Statikai számításokhoz használja a megfelelő tervezési módszert, melyhez vegye fel a kapcsolatot a Kingspan Műszaki Osztályával.

Környezetvédelmi Teljesítmény

Az Újhartyánban található gyártóhelyünk létesítményeiben helyszíni megújuló energiát állítunk elő, mely hozzájárul az adott telephely energiamixéhez. A Kingspan Hőszigetelt Panelek által beszerzett acél 15-25%-ban újrahasznosított nyersanyagot tartalmaz. A Kingspan építészeti homlokzati rendszerek közvetlenül hozzájárulnak a BREEAM® és LEED® kreditekhez. Az Evolution QuadCore® építészeti homlokzati rendszer az EN 15804:2012+A2:2019/AC:2021 szabvány előírásainak megfelelő környezetvédelmi terméknyilatkozattal rendelkezik.

Gyártási előírás

A Kingspan Hőszigetelt Panelek az EN 14509:2013 európai szabvány definíciója alapján, önhordó, kétoldalt fémlemez burkolatú, hőszigetelő

szendvicspanelek.

Minőség

A Kingspan Hőszigetelt Panelek a legmagasabb minőségű anyagokból készülnek, a legmodernebb gyártási berendezésekkel, szigorú minőségellenőrzési szabványok szerint, az ISO 9001:2015 minőségirányítási rendszer szabványnak megfelelően, biztosítva a hosszú távú megbízhatóságot és tartósságot.

A panelek gyártása az EN ISO 14001:2015 környezetvédelmi irányítási rendszer tanúsítás, valamint az EN ISO 45001:2018 munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági tanúsítás szerint is történik.

Az Evolution QuadCore® építészeti homlokzati rendszer az EN 14509:2013 szabvány szerinti CE-jelöléssel rendelkezik.

Csomagolás

Standard csomagolás - közúti szállításhoz

Az Evolution QuadCore® építészeti homlokzati rendszer elemei a külső oldalukkal lefelé fordítva vannak egymásra helyezve. A rakat tetejét, alját, oldalait és végeit hab- és facsomagolással védik, és a teljes palettát védőfóliába csomagolják.

A csomagban lévő panelek száma a panel vastagságától és hosszától függ.

A kivételesen hosszú panelek esetében a mennyiséget csökkentjük.

Magvastagság [mm]	80	100	120	150	170
Panelek száma	13	11	9	7	6

Szállítás

Minden szállítás a projekt helyszínére történő közúti szállítással történik, hacsak másképp nem jelezzük. A kirakodás a megrendelő felelőssége.

Tengeri szállítás

Tengeri szállítást igénylő projektekhez felár ellenében teljesen fából készült csomagolás áll rendelkezésre. Alternatívaként acélkonténerek is használhatók. Ezen csomagolásokért külön rakodási díjat számítunk fel.

Helyszíni tárolás és Beépítés

A helyszíni tárolási és beépítési utasításokért kérjük, olvassa el a vonatkozó ismertetőt, vagy forduljon a Műszaki Ügyfélszolgálathoz.

Garancia

A standard szavatossági feltételeket a honlapunon található ÁSZF tartalmazza. Ettől eltérő környezeti/alkalmazási feltételek esetén, a Kingspan a projekt egyedi adottságai alapján, a külső és/vagy a belső környezet korróziós besorolásától és a választott bevonat típusától függően, eltérő szavatossági feltételeket alkalmazhat.

Profilok

Profil	Külső	Belső
F - Flat		
Q - Minibox		

Kontaktok

Kingspan Kereskedelmi Kft.
Horka dűlő 1.
Újhartyán
2367
Magyarország

Tel: 36-30-455-4021
Email: info@kingspan.hu

Olvassa be a QR-kódot, vagy kattintson a dokumentum legfrissebb verziójáért.

A jelen adatlapon közölt információk a közzététel időpontjában pontosak, és a minőség és átláthatóság iránti elkötelezettségünket tükrözik. A Kingspan Hőszigetelt Panelek azonban fenntartja a jogot, hogy a termékleírásokat előzetes értesítés nélkül módosítsa a fejlesztések vagy javítások tükrözése érdekében.
A jelen adatlapban nem kifejezetten ismertetett alkalmazások esetében erősen ajánlott konzultálni műszaki tanácsadó részlegünkkel annak biztosítása érdekében, hogy a termék megfeleljen az Ön egyedi követelményeinek. Ügyfeleink felelősek azért, hogy meggyőződjenek arról, hogy a termék megfelel-e saját igényeiknek, és hogy az összes vonatkozó törvénynek és előírásnak megfelel-e. Fenntartjuk a jogot, hogy ezt az adatlapot és bármely más tájékoztató anyagot saját belátásunk szerint és előzetes értesítés nélkül frissítsük.
A legfrissebb információkért kérjük, látogasson el a www.kingspan.hu.

07/09/2026