

Architektūrinės Fasadų Sistemos
Lietuva

Dri-Design Laikymo sąlygos

kingspan.lt



Dri-Design: Įvadas į sistemą

„Dri-Design“ tai aliuminio kasečių sistema, kuri buvo sukurta ypatingam tiek minimalistiniam, tiek sudėtingam fasadų dizainui. Ši sistema greitai ir paprastai surenkama, ji yra ilgaamžė, jos techniniai parametrai yra labai aukšti. Kasetės yra įvairių tipų („Flat“, „Shadow“, „Tapered“), todėl galima kurti erdviniuosius fasadus. Visų kasečių degumo klasė yra A2-s1,d0, atitinkanti EN13501-1 standartą.

Svarbiausios sistemos savybės:

- Aukšta estetinė sistemos vertė – labai platus spalvų, apdailos, matmenų ir kasečių tipų pasirinkimas.
- Be silikoninių sandariklių ar tarpinių.
- Minimalus komponentų kiekis – tvirtinimo taškai yra paskirstyti tik išilgai viršutinio kasečių krašto.
- Žymiai greitesnis surinkimas, palyginti su panašiomis fasadų sistemomis.
- Mažos fasado išlaikymo ir priežiūros išlaidos.
- „Dri-Design“ sistemos kasetės galima pritvirtinti prie „Karrier“ tipo plokščių (tiesiogiai arba naudojant aliuminio profilius omega ar Z) arba prie atraminės konstrukcijos (vėdinamo fasado dalies).



Kasečių techninės specifikacijos:

- Min. /maks. paviršiaus plotis: 390 – 3750 mm
- Min. /maks. paviršiaus aukštis: 170 – 1220 mm (paviršiaus plotis nustatomas pagal vėjo apkrovą)
- Kasetės gylis: 32 – 100 mm priklausomai nuo kasetės tipo
- Aliuminio storis: 2 mm
- Vertikalios jungties plotis: 16 mm
- Horizontalios jungties plotis: 14 mm
- Apdailos tipai: padengtas poliesteriu milteliniu būdu (PPC), anoduotas, frezuotas

Iškrovimo ir laikymo sąlygos

Iškrovimas

Dri-Design kasetės pristatomos dėžėse. Atsargiai tvarkykite ir transportuokite siuntą. Iškraunama naudojant specialią galios įrangą, pvz., kraną arba šakinį krautuvą, kurio šakių atstumas nustatytas tinkamai, atsižvelgiant į paimamos dėžės plotį. Kasetėms, supakuotoms į dėžes iki 4 m ilgio, galima naudoti kraną su juostiniais stropais ir skleistinėmis lentomis; stropus laikykite 50 mm į vidų nuo dėžės galų.

Nedėkite dėžių vienos ant kitos!
Nenaudokite jokių atvirų dėžių!

Kai siunta pasiekia paskirties vietą, apžiūrėkite dėžes, ar nėra vandens pažeidimų. Drėgnos kasetės turi būti išdžiovintos, kad būtų išvengta žydėjimo ir korozijos. Kiekviena kasetė turi būti išimama iš dėžės dviejų žmonių komandomis, visus kasetės kampus laikant rankose. Perkelkite kasetes vertikaliai. Mūvėkite tinkamas darbo pirštines, kad išvengtumėte dėmių ir kasetės nebūtų pažeistos. Nestumdykite vienos kasetės ant kitos ar kitų paviršių, kad nesubraižytumėte kasetės paviršiaus.

Laikymo sąlygos

Kiekviena kasetė yra atskirta tarpinėmis ir suvyniota į tamprią plėvelę. Jei kasetės supakuotos į dvi dalis (tai priklauso nuo kasetės dydžio), kasetės sudedamos viena į kitą ir suvyniotos į tamprią plėvelę, kad būtų užtikrinta papildoma apsauga. Kasečių apačioje, viršuje ir šoniniuose kraštuose sumontuotos putplasčio šukos, supakuotos viena į kitą, kad jos nesislinktų viena į kitą. Siuntimo dėžės yra sutvirtintos plieniniais kampais ir lentomis ant šoninių sienelių. Dėžės uždaromos iš viršaus naudojant plieninius profilius. Kiekvienas dėžės padėklas yra apvyniotas juoda tampria plėvele, kad būtų užtikrinta papildoma apsauga.

Laikykite dėžes sausas

Pristatytas kasetes (supakuotas į sutvirtintas dėžes) laikykite tokiomis sąlygomis, kurios apsaugotų nuo kondensato dėžių viduje. Kiekviena dėžė turi būti apsaugota (kad būtų išvengta tiesioginių saulės spindulių, lietaus ir (arba) ekstremalių temperatūros pokyčių). Dėžės galima laikyti lauke.

Tačiau norėdami išvengti kondensacijos, nuimkite nuo kasečių elastinę plėvelę. Tai leis kasetėms „kvėpuoti“ ir bus išvengta galimo kondensato. Kasečių dėžes laikykite šiek tiek pasvirusias, kad nuo išorinių paviršių lengvai nutekėtų vanduo.

Visiškai venkite kondensato, kuris gali sugadinti kasetes arba pakenkti jų kokybei ir estetinei vertei. Atminkite, kad kondensatas gali susidaryti ir transportuojant, kai kasetės perkeliamos iš žemos temperatūros vietos į šiltesnę. Jei drėgmė prasiskverbia į pakuotę ir po to kasetės veikia saulės šviesa, kyla pavojus, kad kasetės danga pakeis atspalvį ar susidarys pūslės. Laikykitės šių rekomendacijų, kad apsaugotumėte kasetes nuo dangos pažeidimo ir korozijos. Gamintojas neatsako už koroziją, atsiradusią ant kasečių nesilaikant šių rekomendacijų.

Prieš pradėdami montuoti, patikrinkite kasetės matmenis

Kiekvienoje dėžėje yra važtaraštis (kuris dažniausiai dedamas po plastikine plėvele). Pagal pateiktus važtaraščius lengva nustatyti dėžių atidarymo tvarką. Rekomenduojama kasetes išdėstyti jų montavimo tvarka. Kasetėse yra identifikavimo ženklai; nepaisant to, prieš montuodami patikrinkite kiekvienos kasetės matmenis. Be reikalo naudojant kasetes kyla gaminio sugadinimo pavojus. Padėkite kasečių pakuotes ant medinių arba polistirolo pagrindų, kad užtikrintumėte netrukdomą vėdinimą. Maksimalus saugojimo laikas yra 6 mėnesiai nuo pagaminimo datos.

Kontaktiniai duomenys

Baltijos šalys

Kingspan

Neries kr. 16
LT-48402 Kaunas
Lietuva

T: +370 617 56870

E: facades.baltics@kingspan.com

www.kingspan.lt



Naujausią ir išsamiausią informaciją apie gaminių visada rasite nuskaitę QR kodą arba spustelėję šią [nuorodą](#).

Šiame leidinyje pateikta informacija yra tiksliai jo paskelbimo dieną ir atspindi mūsų įsipareigojimą siekti kokybės ir skaidrumo. Tačiau „Kingspan Daugiasluoksnės Plokštės“ pasilieka teisę keisti gaminių specifikacijas be išankstinio įspėjimo, kad būtų atsižvelgta į pažangą ar patobulinimus. Dėl šiamo leidinyje aiškiai neapartytų naudojimo būdų rekomenduojama pasikonsultuoti su mūsų Techninių konsultacijų tarnyba, kad įsitikintumėte, jog gaminys atitinka jūsų konkrečius reikalavimus. Klientas pats atsako už gaminio tinkamumo savo konkrečioms poreikiams patikrinimą ir visų galiojančių įstatymų ir taisyklių laikymąsi. Pasilieka teisę atnaujinti šį leidinį ir bet kokią kitą informacinę medžiagą savo nuožiūra ir be išankstinio įspėjimo. Naujausią informaciją rasite adresu: www.kingspan.lt.

