

Kingspan

Produktsortiment









VÄGGPANELER			Installation och fogdetaljer	Kärnt-jocklek d [mm]	Värmegenomsläpplighet Ud,s [W/m²K]		Brandcertifieringar			Rw (dB)	Vikt (kg/m²)		
QuadCore® / IPN					QuadCore® (QC1)	IPN (IP6)	QuadCore® (QC1)	IPN (IP6)	Quad-Core®		IPN		
KS TF	1000/1150 mm D QuadCoreLEC LOWER EMBEDDED CARBON SOLUTIONS Endast 80 mm tillgängligt i modul 1000	D S	60	0,33	0,37	SP FIRE 105 FM4880/4882 2) K _i 10, K _s 10	NPD	25	10,77	10,66			
			80	0,24	0,27				11,53	11,38			
KS TL	1000/1150 mm D QuadCoreLEC LOWER EMBEDDED CARBON SOLUTIONS	D S	100	0,19	0,22	upp till EI 20 1)	SP FIRE 105 FM4880/4882 2) K _i 10, K _s 10	upp till EI 20 1)	12,29	12,1			
			120	0,16	0,18				upp till EI 30 1)	13,05	12,82		
			150	0,13	0,15				upp till EI 30 1)	14,19	13,69		
			170	0,11	0,13			upp till EI 30 1)		14,95	14,62		
			200	0,10	0,11			upp till EI 45 1)	25 (IPN) 26 (QC)	16,09	15,7		
KS AT	1000 mm D QuadCoreLEC LOWER EMBEDDED CARBON SOLUTIONS	D S	60	0,37	0,43	NPD	SP FIRE 105 FM4880/4882 2) K _i 10, K _s 10	NPD	25	11,18	11,07		
			80	0,25	0,28					11,94	11,79		
			100	0,20	0,22	upp till EI 20 1)		upp till EI 20 1)		12,7	12,51		
			120	0,16	0,19					13,46	13,23		
			150	0,13	0,15	upp till EI 45 1)		upp till EI 45 1)		14,60	14,3		
170	0,11	0,13	15,36	15,03									
KS TP	1150 mm D S	D S	120	0,16		NPD		25	16,47				
			150	0,13					17,61				
			170	0,11					18,37				
			200	0,10					26	19,51			

VÄGGPANELER			Installation och fogdetaljer	Kärnt-jocklek d [mm]	Värmegenomsläpplighet Ud,s [W/m²K]			Brandcertifieringar			Rw (dB)			Vikt			
K-Roc®					Panel C	Panel F	Panel T	Panel C	Panel F	Panel T	C	F	T	C	F	T	
KS RF	1000/1150/1200 mm D K-Roc LEC LOWER EMBEDDED CARBON SOLUTIONS	D S	80	0,47	0,53		upp till EI 60 1), FM4880 2)	upp till EI 30 1), FM4880 2)		30	32		16,47	18,91			
			100	0,38	0,43		upp till EI 90 1), FM 4880 2)	upp till EI 120 1)		30	31		17,17	21,21			
			120	0,32	0,36					31	33		19,87	23,51			
			150	0,26	0,29					30	32		22,42	26,96			
			160	0,24	0,27		upp till EI 180 1), FM 4880 2)	upp till EI 180 1)		30	31		23,27	28,11			
			175	0,22	0,25					30	31		24,54	29,84			
			185			0,20									23,55		
			200	0,20	0,22	0,19	upp till EI 240 1) FM 4880 2)	upp till EI 240 1) FM 4880 2)	upp till EI 120 1)	30	31	NPD	26,67	32,71	24,68		
			220	0,18	0,20	0,17							29	30	28,37	35,01	26,18
			240	0,16	0,18	0,16							29	30	30,07	37,31	27,68
KS RH	600/750/900/1000 mm D K-Roc LEC LOWER EMBEDDED CARBON SOLUTIONS	D S	80	0,50	0,57	NPD	NPD		30	32	17,07	19,44					
			100	0,40	0,45	upp till EI 30 1)	upp till EI 30 1)	30	31	18,77	21,74						
			120	0,33	0,37			31	33	20,47	24,04						
			140	0,28	0,32			30	32	22,17	26,34						
			150	0,27	0,30			30	32	23,02	27,49						
			160	0,25	0,28	30	31	23,87	28,64								
			175	0,23	0,26	30	31	25,15	30,37								
			200	0,20	0,22	upp till EI 60 1)	upp till EI 180 1)	30	31	27,27	33,24						
			220	0,18	0,20			29	30	28,97	35,54						
			240	0,17	0,19			29	30	30,67	37,84						
			KS AF	1000/1150/1200 mm D S	D S	80	0,53	NPD	upp till EI 30 1)	35	19,13						
100	0,43	21,43															
120	0,36	23,73															
150	0,29	27,18															
KS RW	1000 mm D d QuadCoreLEC LOWER EMBEDDED CARBON SOLUTIONS	D d S	40	0,48	0,52	B-s2, d0 Broof (t2)	B-s1, d0 Broof (t2)	25	9,55	9,47							
			60	0,32	0,35				B-s1, d0 REI 15 3)								
			80	0,24	0,26	B-s1, d0 Broof (t2)	B-s1, d0 REI 20 3) Broof (t2)		11,07	10,91							
			100	0,18	0,21				11,83	11,63							
			120	0,15	0,18	B-s1, d0 REI 20 3) Broof (t2)	B-s1, d0 REI 20 3) Broof (t2)		12,59	12,35							
			140	0,14	0,15				13,35	13,07							
			160	0,12	0,13				14,11	13,79							
			200	0,09	0,11				15,63	15,23							
KS X-Dek	1000 mm D d QuadCoreLEC LOWER EMBEDDED CARBON SOLUTIONS	D d S	100	XD 0,18 XG/XM 0,20	XD 0,20 XG/XM 0,22	B-s2, d0 XD: REI 15 3) XG/XM: REI 20 3) Broof(t2)	B-s2, d0 REI 20 3) Broof(t2)	24	XD 19,91 XG 14,39 XM 15,82	XD 19,71 XG 14,19 XM 15,62							
			140	XD 0,13 XG/XM 0,14	XD 0,15 XG/XM 0,15	B-s2, d0 XD: REI 20 3) XG/XM: REI 30 3) Broof (t2)	B-s2, d0 XD: REI 20 3) XG/XM: REI 30 3) Broof (t2)	24	XD 21,43 XG 15,91 XM 17,34	XD 21,15 XG 15,63 XM 17,06							
KS FF	1000 mm D d K-Roc LEC LOWER EMBEDDED CARBON SOLUTIONS	D d S	100	0,42	REI 90 3) Broof (t2)	32	21,52										
			120	0,35	REI 120 3) Broof (t2)	33	23,72										
			150	0,28			27,02										
			175	0,24			29,77										
200	0,21			32,52													
EVOLUTION	600-1000 mm D S Tekniska parametrar baseras på 1000 mm bredd	D S	80	0,25	0,28	B-s1, d0 upp till EI 15 1)	NPD	NPD	13,43	13,47							
			100	0,20	0,23				14,16	14,21							
			120	0,16	0,19	upp till EI 15 1)	14,89		14,95								
			150	0,13	0,15		15,99		16,06								
170	0,11	0,13	16,72	16,80													
KARRIER KL	1000/1150 mm D QuadCoreLEC LOWER EMBEDDED CARBON SOLUTIONS	D S	100	0,19	0,22	upp till EI 20 1)	upp till EI 20 1)	25	13,06	12,95							
			120	0,16	0,18				13,78	13,67							
			150	0,13	0,15	upp till EI 30 1)	upp till EI 30 1)		14,86	14,75							
			170	0,11	0,13				15,58	15,47							
200	0,10	0,11	upp till EI 45 1)	25 (IPN) 26 (QC)	16,66	16,55											
MATRIX	560-1180 mm D K-Roc LEC LOWER EMBEDDED CARBON SOLUTIONS Tekniska parametrar baseras på 1000 mm bredd	D S	80	0,51	NPD	upp till EI 45 1)	32	21,39									
			100	0,40				23,95									
			120	0,33				26,51									
			150	0,26				30,35									
160	0,25	31,63															
175	0,23	33,55															
200	0,20		Upp till EI 60 1)	36,75													
220	0,18			NPD	39,31												
240	0,17		NPD	39,31													
KARRIER KT	1000/1150/1200 mm D K-Roc LEC LOWER EMBEDDED CARBON SOLUTIONS	D S	80	0,48	upp till EI 60 1)	upp till EI 90 1)	30	16,55									
			100	0,39	18,25												
			120	0,33	upp till EI 180 1)	31	19,95										
			150	0,26			22,50										
			175	0,22			24,62										
			200	0,20	upp till EI 240 1)	29	26,75										
			220	0,18			28,45										
			240	0,17			29	30,15									

Färger och beläggningar

Extern användning

 TF, TL, KL, AT, RF, KT, RH, RW, FF R9006	 TF, TL, KL, AT, RF, KT, RH, RW, FF R9007	 TF, TL, KL, AT, RF, KT, RH, RW, FF R7016	 TF, TL, KL, AT, RF, KT, RH, RW, FF R7035	 TF, TL, KL, AT, RF, KT, RH, RW, FF R9002
 TF, TL, KL, AT, RF, KT, RH, RW, FF R9010	 TF, TL, KL, RW, FF R3009	 TF, TL, KL, FF R5010	 AT R1015	 RW R8004
 RW R8014	 TF, TL, KL, RW, FF R6020	 TF, TL, KL, RF, KT INOX 0.5	 TF, TL, KL, AT, RF, KT, RH, RW, FF R9002	 TF, TL, KL, AT, RF, KT, RH, RW, FF R9010


Intern användning

FOTNOT: Färgerna finns tillgängliga i olika ytbehandlingar och ståltjocklekar. Mer information finns i broschyren "Standard Coating and Colours". Färgerna är endast illustrativa och kan skilja sig från de faktiska färgerna.


Profilalternativ

Takpaneler

RW profil T (trapez)




X-dek™




FF profile T (trapez)



Roof Daylight Panels
KS1000 HTL




Wall Daylight Panels
KS1000 WL




Väggpaneler


D (Deep)*




AT, TL, TF, X-dek™ XD




M (Micro)




AT, TF, TL, RF¹, RH¹, AF




E (Euro)




AT, AF, RF¹, RH¹




W (Wave)




AT




B (Box)




FF, RF, RH¹




I (Minibox 33)




RW*




F (Flat)**




RF¹, RH¹, AF, TL, TF




Q (Minibox 22)




AT, AWPflex, TL, TF, RF¹, RH¹



N (Minimicro)



AWPflex



* Intern profil

** F (FLAT) profil är standard för KS1150 RF och KS1000 RH endast

¹ Profildjup för RH- och RF-paneler är 0,7 mm.


Olika profiler har olika hållfasthet. Konsultera alltid Kingspan innan du väljer profil så att vi kan säkerställa att den uppfyller projektets krav.

Vägg- och taktillbehör


Ventilationsgaller




Pilasterbeslag




Väggbeslag



Takbeslag



Hörnpaneler




Wall-Lite-paneler



Takfönster




Inbyggda takljuskupoler



Tätningmedel



Skruvvar och fästdon




Highlight

KS AF K-Roc® Akustikpanel




KS TL QuadCore® Vägghpanel




PV lösningar

PowerRail RW



PowerWall Karrier



Kyl- och frysdörrar

Kylrumsdörr **DCH1**
Fryslucka **DFH1**



Kylrumsdörr **DCH2**
Fryslucka **DFH2**



Kylrumsdörr **DCS1**
Fryslucka **DFS1**



Servicedörr **DOH1**



Kingspan Light & AIR

Platt takfönster FDF neo Funktionell fasad Aurora L-A



Skylight kupol LK classic Ljuslist LB basic



Kingspan AB
Prytzgatan 6
431 31 Mölndal
www.kingspan.se
info@kingspan.se
+46 31 760 26 99

Säljare Region Öst

Peter Sjöberg
+46 76-127 66 26
peter.sjoberg@kingspan.com

Säljare Region Väst

Jonas Wollberg
+46 76-145 33 30
jonas.wollberg@kingspan.com



Kingspan strives to ensure the information provided in this publication is as accurate, correct, and complete as possible. However, please note that the content herein should not form the sole basis of procedures in any specific case. The advice, opinions, information, or other content is published on the principle that the company, its employees, representatives, or individuals who contributed to the creation of this publication assume no liability for its content or for any damage incurred in connection with this content.



07/2025 (v2)