

Kingspan

Produktu programma

Sienu un jumtu izolācijas paneļi


Jumtu paneļi | Sienu paneļi | Sienu un jumtu gaismas paneļi | Noliktavu un saldētavu durvis | Papildus produkti




Kingspan standarta krāsas un izolācijas paneļu profili

Standarta krāsas - ārējam apšuvumam

Poliester (PES) - 25 µm



R9010



R9002



R7035



R9006



R9007




R7016


Kingspan Effect




Grained Oak
(Wood 5)



Desert Oak
(Wood 6)



Mid Oak
(Wood 7)



Walnut
(Wood 8)

Krāsas norādītas ilustratīvi
un var atšķirties no reālā
produkta.

Standarta krāsas - iekšējam apšuvumam




R9002




R9010

Kingspan Izolācijas Paneļu profili - Jumta paneļi

RW profil T (trapez)



X-dek™



FF profil T (trapez)



Jumta virsgaismas paneļi
KS HTL




Caurspīdīgie paneļi
KS WL




Kingspan Izolācijas Paneļu profili - Sienas paneļu profili


D (Deep)*




AT, TL, TF, X-dek™ XD




M (Micro)




AT, TF, TL, RF¹, RH¹, AF




E (Euro)




AT, AF, RF¹, RH¹




W (Wave)




AT




B (Box)




FF, RF, RH,




I (Minibox 33)




RW*




F (Flat)**




RF¹, RH¹, AF, TL, TF



Q (Minibox 22)



AT, TL, TF, RF¹, RH¹





* Iekšējais profils

** F (Flat) profilēšana kā nestandarta opcija paneļiem, kas nav KS1150 RF un KS1000 RH

1) RH un RF profilēšanas dziļums ir 0,7 mm

Lai iegūtu sīkāku informāciju, lūdzu, sazinieties ar Kingspan - info@kingspan.lv


SIENU UN JUMTU GAISMAS PANEĻI

		Savienojuma mezgls	Paneļa biezums d [mm]	Siltuma vadības koeficients $U_{d,s}$ [W/m²K]	Reakcija uz uguni/ Ugunsizturība	Svars [kg/m²]
KS WL 1000 Wall-Lite Polikarbonāts	KS1000 WL transom ir paredzēts lietošanai ar KS1000 AT paneli 1000 mm D = 38 mm	 * Alumīnija profili paneļu biezuma izlīdzināšanai Vertikāla vai horizontāla	38	1,25	B-s2, d0	4,70
KS HTL 1000 HybridThermalight Stiklašķiedra + Polikarbonāts	Ārējie profili: trapece 35 mm - 3 viļņi KS1000 HTL ir paredzēts lietošanai ar KS1000 RW vai KS1000 FF ⁴ paneļiem 1000 mm 333 mm 333 mm 333 mm D = d + 35 mm	 Minimālais jumta slīpums 6° (10,5 %)	32	1,2	B _{ROOF} (t ₁)	5,0


Papildus produkti




Ventilācijas žalūzijas




Lietus ūdens noteksisstēmas
Siltinātas lietus ūdens noteksisstēmas



Gatavi stūra paneļi



Vertikālo šuvju nosegelementi Top hat




Metāla elementi

Noliktavu un Saldētavu durvis



Vienviru aukstum kameru durvis iekārtas engēs - DCH1
Vienviru saldētavu durvis iekārtas engēs - DFH1



Divviru aukstum kameru durvis iekārtas engēs - DCH2
Divviru saldētavu durvis iekārtas engēs - DFH2




Bīdāmās aukstum kameru durvis - DCS1
Bīdāmās saldētavu durvis - DFS1




Veramās aukstum kameru durvis (iekārtas engēs) - DFCH1
Veramās saldētavu durvis (Flush, iekārtas engēs) - DFFH1



Gatavās Saldētavas un Aukstumkamaras - DCC



Servisa durvis - DSH1
Servisa durvis - DSH2



Servisa biroja durvis - DOH1



Esam rūpējušies, lai nodrošinātu šīs publikācijas saturu precizitāti, bet Kingspan Limited un tā meitas uzņēmumi neuzņemas atbildību par kļūdām vai informāciju, kas var būt pārprasta vai var būt interpretēta. Ieteikumi un apraksti par produkta izmantošanu vai pielietojumu; darba metodes ir paredzētas tikai informācijai un Kingspan Limited un tā meitas uzņēmumi neuzņemas atbildību par to.

Informācija ir precīza publicēšanas brīdī. Kingspan sendvičpaneļi var atjaunināt specifikācijas bez iepriekšēja brīdinājuma.

Lai iegūtu jaunāko informāciju, lūdzu, apmeklējiet: www.kingspan.lv

Kingspan Latvia

Kronvalda bulv. 3-1, LV-1010 Rīga, Latvija

tel: +371 2839 3333, info@kingspan.lv

Izdevums:

01/2026 (v6)

