



WALLMAKERS System No. 1

Træ fuldglassystem med høj lydreduktion

No.1 er et meget karakteristisk produkt for Wallmakers – systemet kendetegnes ved de flotte portallignende glas felter og døre udført i valgfri træsort.

Med dette unikke gennembrøvede fuldglas system, som også kan leveres med FSC certificeret træ og døre eller træsorter som er restprodukter fra træindustrien, kan man opnå en lydreduktion på op til Rw 54 dB.

Kan kombineres med No.6 brand

Vi har opnået en virkelig flot portal effekt som kan kombineres med vores brandglasløsninger i træsystem No. 6 hvor man har samme muligheder og udtryk.

Vi kan tilbyde en lang række træsorter, som alle kan overfladebehandles efter kundens ønske – typisk anvendes der en flot hårdfør mat vandbaseret lak, men ønskes der en speciel bejdse, RAL eller NCS farve kan det også imødekommes.

Når der vælges løsninger i fyrretræ, falder valget ofte på vores stavlimede fyrretræ hvor man opnår en virkelig høj styrke og samtidig er resultatet meget levende og ærligt visuelt.

Der er høj grad af design frihed på fx profilernes udformning og dybde, som kan variere helt fra 70 mm og næsten uendeligt men sjældent over 250 mm. Tilslutningerne i top, bund og sider kan laves både med og uden reces.

Vi anvender altid sikkerhedsglas hvor dimensioner og krav til lyd fastlægges individuelt.

Døre

Vi tilbyder karme med massivdøre, glasrammedøre og glasdøre, og tilbyder dørløsninger med helt op til Rw 42 dB lydreduktion – den vi oftest anvender er dog vores flotte 40 mm tykke dør med lydreduktion på Rw 37 dB.

Glasdøre uden ramme kan overholde 30-31 dB med hævesænkliste mod gulv. Dørene kan laves op til 3900 mm høje med en fast overblok, og op 2500 mm uden overblok.

Døre leveres med en nærmere aftalt beslåning, ofte vælges den såkaldte "svenske beslåning" med klassiske stabelhængsler – men vi tilbyder også skjulte hængsler

Dekoration og afmærkning

Dekorativ film, striber eller designede mønstre kan nemt påføres efter endt montage. Bemærk lovgivning om afmærkning af glas i bygningsreglementet 2.3.0





No.1 opsummering

Produkt	Profil	Lydreduktion	Dybde	Glastykkelse	Vægt	Brandklassifikation	
Wallmakers system No.1	Massive træprofiler	Rw 30 – 40 dB *	70 – 300 mm	10 – 22 mm	30-55 kg/m2	Ikke brandklassificeret	
Wallmakers System No.1 - Silent	Massive træprofiler	Rw 41 – 52 dB*	70 – 300 mm	41 – 50 mm	50-70 kg/m2	Ikke brandklassificeret	

Detaljer (eksempler)

