SIMPLE & SAFE
STRUMIN

Strumin Equipment Sp. z o.o.
32-084 Morawica 191
tel.: +48 571 870 100, centrala@strumin.pl
NIP: 944-22-78-659

SKRZYNIA ANTYWŁAMANIOWA

SOLID BOX

KARTA TECHNICZNA

Skrzynia SOLID BOX przeznaczona jest do bezpiecznego przechowywania i transportowania narzędzi lub innych dowolnych przedmiotów.
Wyposażona została w rygiel przesuwny blokujący klapę uchylną.
Rygiel blokowany jest za pośrednictwem kłódki wewnętrznej co uniemożliwia jej zniszczenie od zewnątrz.
Antywłamaniowa konstrukcja zabezpiecza przed próbami siłowego otwarcia pokrywy.
Skrzynia Solid Box chroni przed opadami deszczu i śniegu.
Posiada możliwość opcjonalnego zamocowania obrotowych kółek transportowych przy pomocy czterech śrub M8.

Skrzynia Solid Box występuje w trzech wersjach gabarytowych, których parametry przedstawia tabela.
Solid Box można transportować przy użyciu wózka paletowego, wózka widłowego lub dźwigu, w tym celu została wyposażona w uchwyty transportowe zawiesi oraz posiada odpowiednio dobrane nogi dolne umożliwiające wsunięcie wózka paletowego lub widłowego.





WŁAŚCIWOŚCI


- system wielopunktowego blokowania i ryglowania pokrywy
- pokrywa wyposażona w amortyzator
- dostosowana do transportu wózkiem paletowym i dźwigiem
- wodoodporna
- dostępna w trzech rozmiarach
- dostępne kolory: piaskowy, zieleń militarna
- możliwość zamocowania kółek {c}
- konstrukcja wyprodukowana w certyfikowanym zakładzie produkcyjnym
- wzmocniona konstrukcja
- połączenia wykonane spoiną ciągłą
- ukryty zamek

WYMIARY ZEWN. / WEWN. / WAGA

nr kat.	nazwa	L [cm]	S [cm]	H [cm]	Lw [cm]	Sw [cm]	Hw [cm]	waga [kg]
6310	SKRZYNIA DUŻA	200,0	75,0	82,0	191,0	69,0	68,0	142,0
6320	SKRZYNIA ŚREDNIA	150,0	65,0	68,0	141,0	60,0	56,0	97,0
6330	SKRZYNIA MAŁA	100,0	50,0	55,0	91,0	45,0	42,0	60,0
6340	SKRZYNIA MEGA	185,0	80,0	130,0	179,0	77,0	120,0	170,0

ŁADOWNOŚĆ

nr kat.	nazwa	ładowność [kg]
6310	SKRZYNIA DUŻA	500
6320	SKRZYNIA ŚREDNIA	500
6330	SKRZYNIA MAŁA	500
6340	SKRZYNIA MEGA	500









ZASADY BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA

Skrzynie Solid Box charakteryzują się dużą ładownością, z tego powodu należy zachować odpowiednie środki bezpieczeństwa podczas przenoszenia lub transportowania przy użyciu zawiesi {a}. Przed przystąpieniem do przeniesienia lub transportowania skrzyni z użyciem dźwigu należy sprawdzić stan techniczny spoin i śrub M10 przegubu uchwytu {b}.

Ponieważ transport zmechanizowany, transport w obrębie wykonywania prac budowlano – montażowych, rozbiórkowych i wyburzeniowych wymaga zastosowania zawiesi, procesy te zalicza się do prac szczególnie niebezpiecznych.
Do użytkowania dopuszczone są wyłącznie zawiesia atestowane, sprawne technicznie i posiadające instrukcję obsługi producenta. Zawiesia muszą być czytelnie oznakowane a ich stan techniczny należy kontrolować w zakresie i terminach określonych w dokumentacji techniczno – ruchowej.

Z uwagi na gabaryty pokrywy górnej oraz mechanizm zamykający należy zachować ostrożność podczas otwierania i zamykania skrzyni. Nie należy upuszczać szybko pokrywy aby zapobiec ewentualnemu przytrzaśnięciu palców lub innych części ciała użytkownika znajdującego się przypadkowo w obrębie skrzyni.

Mechanizm ryglujący uniemożliwia przypadkowe zatrzaśnięcie, lecz w przypadku uszkodzenia kłódki od zewnątrz możliwe jest całkowite zablokowanie dostępu do skrzyni. Z tego powodu należy rozważnie posługiwać się kluczykiem kłódki wewnętrznej i dbać o posiadanie zapasowego klucza w bezpiecznym miejscu.

W przypadku zamocowania kółek, należy pamiętać o ich blokowaniu podczas umieszczania skrzyni w miejscu roboczym w celu uniknięcia niekontrolowanego przemieszczenia się, co może zagrażać bezpieczeństwu np. w przypadku prac na wysokości lub podczas transportu samochodem.

TÜV SÜD

CE