

SKÖTSEL OCH RENGÖRINGSANVISNINGAR – MATTA EARTH

TEXTILMATTOR

Regelbunden skötsel är avgörande för att bevara mattans utseende, funktion och livslängd. Genom att avlägsna smuts innan den arbetas ned i luggen minskar slitaget och behovet av mer omfattande rengöringsinsatser.

1. FÖREBYGGANDE ÅTGÄRDER

En stor del av den smuts som förs in i en byggnad kan förhindras genom effektiva entrélösningar med avskrapningszoner och entrémattor både utanför och innanför entréer.

I miljöer med hög belastning bör avskrapningszoner vara minst **2–3 steglängder** långa.

Entrémattor behöver rengöras regelbundet eller bytas ut för att behålla sin funktion.

För att minska slitaget på mattan kan möbler förses med möbeltassar av god kvalitet, exempelvis **Scratchnomore** (eller likvärdig produkt). Kontorsstolar bör vara utrustade med hårda hjul (typ H) anpassade för textilmattor.

2. DAGLIG RENGÖRING

Regelbunden dammsugning är den viktigaste åtgärden.

Beroende på belastning bör mattan dammsugas dagligen eller flera gånger per vecka med **borstdammsugare**, exempelvis **Carpetlife Brush Vacuum Cleaner** [Borstvallsdammsugare I Desyt](#) (eller likvärdig maskin).

3. FLÄCKBORTTAGNING

- Snabb åtgärd är avgörande. Låt aldrig fläckar torka in.
 - Arbeta alltid från ytterkant mot centrum och undvik att gnugga.
-

4. UNDERHÅLLSRENGÖRING

För löpande uppfräschning av gångstråk och utsatta ytor kan mekanisk underhållsrengöring användas. →

Arbetsgång

- Dammsug noggrant
 - Applicera lätt fuktad rengöringslösning vid behov
 - Bearbeta med singelskurmaskin (lågvarvsmaskin) eller motsvarande utrustning, utrustad med mikrofiberpad eller likvärdigt padsystem
 - Arbeta i överlappande sektioner
 - Efterbearbeta med torr mikrofiberpad
-

5. TORRENGÖRING (GRANULATMETOD)

Torrengröring är en skonsam metod som kan användas för både hel yta och utsatta gångstråk, beroende på tillgänglig utrustning och önskad metod.

Arbetsgång

- Dammsug mattan noggrant
 - Applicera vid behov lätt förbehandling (t.ex. **Fresh Up 2 in 1 Dr. Schutz** eller likvärdig produkt)
 - Fördela torrengröingsgranulat (**Carpetlife Tebo Dry Cleaning Granulate**, **Dr. Schutz** eller likvärdig produkt) jämnt över ytan
 - Bearbeta in granulatet med anpassad maskin för textila golv. [Borstmaskin I Desyt](#) eller likvärdig produkt)
 - Låt verka och torka enligt produktanvisning
 - Dammsug upp granulat och upplöst smuts noggrant [Borstvallsdammsugare I Desyt](#) eller likvärdig produkt)
-

6. INTENSIVRENGÖRING (SPRAYEXTRAKTION)

För periodisk djup rengöring av hela mattan kan sprayextraktion användas. Metoden förutsätter att undergolv och installationssystem är fukttåliga.

Arbetsgång

- Dammsug noggrant
 - Förbehandla vid behov med lämpligt medel **Fresh Up 2 in 1, Dr. Schutz**
 - Blanda rengöringsmedel enligt anvisning (t.ex. 1:60–1:70) **Concentrated Carpet Cleaner, Dr. Schutz** (1:60–1:70). (eller likvärdig produkt)
 - Utför rengöring med sprayextraktionsmaskin
 - Skölj vid behov med rent vatten
 - Låt mattan torka helt
 - Dammsug efter torkning
-

7. VIKTIG INFORMATION

- Dessa skötselanvisningar bygger på tillverkarens rekommendationer och är allmänna riktlinjer för textila golvbeläggningar.
- Genom att följa regelbunden skötsel och använda lämpliga rengöringsmetoder kan mattans utseende och livslängd bevaras på bästa sätt.
- Vid frågor om korrekt skötsel eller mer avancerad rengöring rekommenderas kontakt med teknisk rådgivning eller professionell golvvårdsleverantör.