

SIEVERT®

IMITATED
SINCE 1882

Thermoweld

**NESTE GENERASJONS SVEISING.
FORENKLET.**





Neste generasjons sveising. Forenklet.

Thermoweld er utviklet for profesjonelle taktekkere som trenger pålitelig, jevn sveising uten unødvendig kompleksitet. Den leverer neste generasjons ytelse ved å fokusere på det som er viktigst på taket: kontroll, presisjon og brukervennlighet.

Uten apper, tilkoblingsmuligheter og unødvendige digitale funksjoner har hver funksjon et klart og praktisk formål som gir jevne, profesjonelle sveisesømmer med minimal innsats på termoplastiske takmembraner som PVC/TPO, samt bitumen. Thermoweld er designet i Sverige og produsert i Sveits, og bringer membransveising tilbake til det den bør være: enkel, pålitelig og effektiv.



SPENNING
400/230 V

FREKVENNS
50/60 HZ

EFFEKT
5 500/4 600 W

TEMP
20-620 °C

HASTIGHET
0,5-14 M/MIN

FUNKSJONER



Temperatur
Justering



Hastighets-
justering



Børsteløs
motor



LED-lys



Avtakbar
Vekter



Luftstrøm
Justering



Justerbar
Håndtak



Svensk design,
sveitsisk kvalitet

TEKNISKE DATA

Art. nr.	299401/299430	299601/299630	299501/299530
Applikasjon	PE, PVC, TPO, ECB, EPDM, CSPE	Bitumen	Bitumen
Dysebredde (mm)	40	90	90
Sveisbredde (mm)	40	80	100
Spenning (V)	400/230	400/230	400/230
Effekt (W)	5 500/4 600	5 500/4 600	5 500/4 600
Temperatur (°C)	20-620	20-620	20-620
Luftstrøm (l/min)	250-500	250-500	250-500
Hastighet (m/min)	0,5-14	0,5-14	0,5-14
Kabellengde (m)	5	5	5
Plugg	CEE 16A/Schuko R3 16A	CEE 16A/Schuko R3 16A	CEE 16A/Schuko R3 16A
Sikringskapasitet	16A/16A	16A/16A	16A/16A
Lydnivå (dB)	78	78	78
Vekt (kg)	42	42	42
Dimensjoner (mm)	610 x 410 x 320	610 x 410 x 320	610 x 410 x 320
Jording			

■ ■ ■ INNOVATED
■ ■ ■ IN SWEDEN

SIEVERT[®]

©Sievert AB. Alle rettigheter forbeholdt. Sievert er et registrert varemerke tilhørende Sievert AB.
Sievert AB og dets partnere forbeholder seg retten til eventuelle trykkfeil.



[sievert_official](#)



[Sievert AB](#)



[sievert.se](#)