

**Nummer:**  
BG-339/4  
**Uitgegeven:**  
2025-10-27  
**Geldig tot:**  
onbepaalde tijd  
**Vervangt:**  
BG-339/3  
d.d. 2021-08-02

## Recyclinggranulaat

voor toepassing als toeslagmateriaal in beton

Producent:  
**Dura Vermeer Reststoffen B.V.**

Spaarnwouderweg 1175  
2141 BN VIJFHUIZEN  
Telefoon +31 23 75 29 000  
E-Mail [info@duravermeer.nl](mailto:info@duravermeer.nl)  
Website [www.duravermeer.nl](http://www.duravermeer.nl)

**Kenmerk mobiele breker:**  
DV03 MOBIREX 130

**Producten:**  
betongranulaat 4/22  
betongranulaat 4/16 type A1


### Verklaring van SGS INTRON Certificatie B.V.

Dit productcertificaat is op basis van BRL 2506-1 voor recyclinggranulaten d.d. 2020-04-01 afgegeven conform het SGS INTRON Certificatie reglement voor Certificatie en Attestering.

Het kwaliteitssysteem en de productkenmerken behorende bij het recyclinggranulaat worden periodiek gecontroleerd. Op basis daarvan verklaart SGS INTRON Certificatie B.V. dat:

- het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat het door de producent vervaardigde recyclinggranulaat bij aflevering voldoet aan de in dit productcertificaat vastgelegde technische specificatie en bij aflevering geschikt is voor de toepassing als toeslagmateriaal in beton, mits het recyclinggranulaat voorzien is van het KOMO<sup>®</sup>-merk op een wijze zoals aangegeven in dit productcertificaat.

Voor SGS INTRON Certificatie B.V.




ing. L.J.M. Grannetia  
Certificatiemanager



Gebruikers van dit KOMO<sup>®</sup> productcertificaat wordt geadviseerd te controleren of dit document nog geldig is. De geldige certificaten staan vermeld op de website [www.sgs.com/intron-certificatie](http://www.sgs.com/intron-certificatie).

Dit KOMO<sup>®</sup> productcertificaat is voorts opgenomen in het overzicht op de website van Stichting KOMO: [www.komo.nl](http://www.komo.nl)

Dit KOMO<sup>®</sup> productcertificaat bestaat uit 2 bladzijden.



Beoordeeld is:  
kwaliteitssysteem  
product  
Periodieke controle

## Recyclinggranulaat voor toepassing als toeslagmateriaal in beton

Nummer : BG-339/4

Uitgegeven : 2025-10-27

### 1. TECHNISCHE SPECIFICATIE

Dit KOMO<sup>®</sup> productcertificaat heeft betrekking op het door Dura Vermeer Reststoffen B.V. geproduceerde betongranulaat 4/22 en betongranulaat 4/16 type A1 voor toepassing als toeslagmateriaal in beton. Recyclinggranulaat ontstaat bij de bewerking van steenachtige afvalstoffen in een bewerkingsinstallatie.

### 2. MERKEN EN AANDUIDINGEN OP DE AFLEVERBON

De afleveringsbonnen worden gemerkt met:

- de aanduiding KOMO<sup>®</sup> of het KOMO<sup>®</sup>-merk gevolgd door het certificaatnummer. De uitvoering van het merk is als volgt:




- Productielocatie of identificatie bewerkingsinstallatie(s)
- Leverdatum
- De naam van de leverancier
- De naam van de producent
- Het type recyclinggranulaat
- De gradering
- De grootte van de geleverde partij
- De naam van de afnemer
- Het toepassingsgebied

### 3. PRODUCTKENMERKEN

In tabel 1 van de BRL 2506-1 is een opsomming gegeven van types recyclinggranulaat en de daaraan gerelateerde toepassingen. In paragraaf 1.6 zijn producten naar toepassingen nader gespecificeerd, met waar mogelijk een specifieke verwijzing naar relevante bepalingen in de Standaard RAW. Hoofdstuk 4 (tabel 3 en paragraaf 4.2) gaat vervolgens in op de producteisen en testmethoden, die vervolgens per producttype en gradering in bijlage B zijn uitgewerkt. De productkenmerken voldoen aan de waarden opgenomen in bijlage B.

### 4. WENKEN VOOR DE AFNEMER

- Controleer bij aflevering van de onder de "technische specificatie" vermelde producten of:
  - geleverd is wat is overeengekomen;
  - het merk en de wijze van merken juist zijn;
  - de producten geen zichtbare gebreken vertonen (bijv. als gevolg van transport).
- De uitspraken in dit productcertificaat mogen niet worden gebruikt ter vervanging van de CE-markering en/of de bijbehorende verplichte Prestatieverklaring.
- Indien u op grond van het hiervoor gestelde tot afkeuring overgaat, neem dan contact op met Dura Vermeer Reststoffen B.V.] en zo nodig met SGS INTRON Certificatie B.V.
- Controleer of dit productcertificaat nog geldig is, raadpleeg hiervoor de website [www.sgs.com/intron-certificatie](http://www.sgs.com/intron-certificatie).



Prestatieverklaring  
nr. 20-108.2026CPR 01-01-2026

**Betonggranulaat 4/16**  
DV03 MOBIREX 130(URBIE)

Dura Vermeer Reststoffen B.V.

Hertogswetering 157, 3543 AS Utrecht Leidsche Rijn



**DURA VERMEER**

Waarmaken van ambities

Toeslagmaterialen voor beton

System 4

NEN-EN 12620:2002+A1:2008 nl

Aangemelde instantie:NVT

Parameter		Verklaring			
4.2	Korrelafmetingen	4-16			
4.3	Gradering	Gc 90/15			
		Zeef mm	Doorval gem in %	Doorval min in %	Doorval max in %
		C 63	x	-	-
		C 45	x	-	-
		C 31.5	100	100	-
		C 22.4	99	98	100
		C 16	95	80	99
		C 8.0	55	25	70
		4.0	9	0	15
		2.0	4	0	5
		1.0	x	-	-
		0.5	x	-	-
		0.063	2	0	4
			Eenheid		
4.4	Vlakheidsindex	FL	FL20		
4.6	Gehalte fijn materiaal	F	F4		
5.2	Weerstand tegen verbrijzeling	Los-Angelescoëfficiënt	LA	LA40	
5.2	Weerstand tegen schokken		SZ	SZNR	
5.3	Slijtweerstand	Micro Deval coëfficiënt	MDE	MDENR	
5.4	Deeltjesdichtheid		2000 - 2300	(kg/m <sup>3</sup> )	
5.5	Waterabsorptie		ND	% (m/m)	
5.6	Samenstelling	Rc (beton)	Rc	RC90	%
		Rcu (beton, natuursteen, slak)	Rcu	Rcu95	%
		Rb (metselwerk)	Rb	Rb10-	%
		Ra (asfalt)	Ra	Ra1-	%
		XRg (verontreinigingen + glas)	XRg	XRg1-	%
		FL (volume drijvende deeltjes)	FL	FL2-	(cm <sup>3</sup> /kg)
6.1	Schelpgehalte		SC	SC10	
6.2	In water oplosbare sulfaten		SS	SS0,2	
6.3	Alkali-silicareactiviteit		CUR	CURa9	
6.4	Kwaliteit fijn materiaal (Methylblauw)		MB	MB2	
6.5	Invloed op bindtijd cement		A	A40	
7.3.3	Vorst-dooi bestandheid		F	FNR	
ZA3	Emissie gevaarlijke stoffen	Gehalte asbest :		<100 (mg/kg) d.s. gewogen	
		Samenstelling :		Vrij toepasbare bouwstof NL-BSB	
		Uitloging anionen:		Vrij toepasbare bouwstof NL-BSB	

Naam en functie: G. Vrieze, Bedrijfsleider

Plaats en datum van afgifte:

Vijfhuizen, 01-01-2026

Handtekening: