



PRODUKTINFORMATION

senosan® aqua
senosan® metaliX aqua

PRODUKT

Mehrschichtverbund mit einem Träger aus HI-ABS und einer coextrudierten, hochglänzenden Deckschicht aus gut chemikalienbeständigem, hoch spannungsrisssbeständigem, schlagzähmodifiziertem, UV-beständigem PMMA und easyglide®-Rückseite.

EIGENSCHAFTEN | VORTEILE

- gute Chemikalienbeständigkeit
- ausgezeichnete Verformbarkeit

TECHNISCHE MERKMALE

Eigenschaft	Wert
Dichte	1,12 – 1,16g/cm ³
Zug E-Modul	2 100 MPa
HDT-A / 1,82 MPa	100°C (ISO 75)

PRODUKTDDETAILS

CO-EX

senosan® aqua

Uni-Farbe

senosan® metaliX aqua

Metallic-Farbe

Stärke:

4,6 – 11,0 mm

Breite:

bis zu 2.600 mm

In Bezug auf Lieferungen von über großen Platten bitten wir Sie, uns separat betreffend Transportoption und Preisen zu kontaktieren.

Farben:

uni, metallic

Oberfläche:

glatt, hochglänzend

Mindestmenge: 5t pro Farbe und Stärke (1t je Format)

Hinweis:

Um einen ausreichenden UV-Schutz zu gewährleisten, sollte die Mindeststärke an einem verformten Whirlpool nicht unter 1,7 mm Restwandstärke betragen.

PREIS

Auf Anfrage.

MÖGLICHE ANWENDUNGEN

Whirlpools