



ABS TPE

PRODUKTINFORMATION

senosan® A50 SOFT MATT UV

PRODUKT

Mehrschichtverbund mit einem Träger aus hochschlagfestem ABS und einer co-extrudierten, matten, UV-beständigen TPE-Deckschicht.
Standardmäßig ausgestattet mit unserer easyglide® Rückseite.

EIGENSCHAFTEN | VORTEILE

- » perfekte Softfeel-Oberfläche
- » hochwertiges, mattes Erscheinungsbild
- » hervorragende UV-Beständigkeit
- » auch in hellen Farben erhältlich
- » in verschiedenen Prägungen verfügbar
- » attraktive Preisgestaltung

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Eigenschaft	Wert
Dichte	1,05 - 1,11 g/cm ³
E-Modul	1.800 MPa
HDT 1,82 MPa	94 °C (ISO 75)
Brennbarkeitsklassifizierung	HB UL94

PRODUKTDDETAILS

CO-EX **senosan® A50 SOFT MATT UV**

Stärke: 2 bis 6 mm
Breite: bis zu 1.650 mm
Andere Abmessungen auf Anfrage

Oberfläche: mattes Softfeel
Farbe: Unifarben, auch sehr helle Farben
Prägungen: 003FN - LEATHER
008MB - RHINO
011AS - AIRSKIN
012RN - CORAL
016LI - DIAMOND
019SC - BUFFALO
022HT - CARBON

PREIS

auf Anfrage.

ANWENDUNGSMÖGLICHKEITEN

Bus-Innenteile, Traktor-Armaturen Brett, Kabinen-Innenteile, Wohnwagentür