

# Gerader Abschnitt, Edelstahl-Scharnierabdeckung für Durchführungen, Typ 4X



Feed-Through Stainless Steel Hinged-Cover, Type 4X Straight Sections are used for enclosing wire and cable in wireway runs. Its water-proof and stainless steel features makes it suitable for frequently hosed down, very wet or highly corrosive applications. The traditional closed-loop design has an opening on one side for easy access to wires and cables. Sections are available in lengths from 12 inch to 120 inch.

## INDUSTRIE-STANDARDS

---

Certified by Canadian Standards Association.

## MERKMALE

---

Feed-Through Stainless Steel Hinged-Cover, Type 4X Straight Sections are used for enclosing wire and cable in wireway runs

Its water-proof and stainless steel features makes it suitable for frequently hosed down, very wet or highly corrosive applications

The traditional closed-loop design has an opening on one side for easy access to wires and cables

Sections are available in lengths from 12 inch to 120 inch

For modification and customization, Type 316 stainless steel covers and bodies available upon request

## SPEZIFIKATIONEN

---

**Oberfläche:** Nr. 2B

**Material:** Edelstahl 304

Table 1/1

Katalognummer	Typ	Höhe	Breite	Tiefe	Dicke
F66W60SS	Geradstück	152mm	152mm	1524mm	1.59mm
F44W12SS	Geradstück	102mm	102mm	305mm	1.59mm
F44W24SS	Geradstück	102mm	102mm	610mm	1.59mm
F44W36SS	Geradstück	102mm	102mm	914mm	1.59mm
F44W120SS	Geradstück	102mm	102mm	3048mm	1.59mm
F44W48SS	Geradstück	102mm	102mm	1219mm	1.59mm
F44W60SS	Geradstück	102mm	102mm	1524mm	1.59mm
F66W120SS	Geradstück	152mm	152mm	3048mm	1.59mm
F66W12SS	Geradstück	152mm	152mm	305mm	1.59mm
F66W24SS	Geradstück	152mm	152mm	610mm	1.59mm
F66W36SS	Geradstück	152mm	152mm	914mm	1.59mm
F66W48SS	Geradstück	152mm	152mm	1219mm	1.59mm

## ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

---

Alle Abmessungen beziehen sich auf Außenflächen. Plus 0,12 Zoll (3 mm) zusätzlich für Dichtung an Gelenken.

## WARNUNG

---

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**

©2026 nVent. Alle Marken und Logos von nVent sind Eigentum der nVent Services GmbH oder ihrer Tochtergesellschaften oder durch sie lizenziert. Alle übrigen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. nVent behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.

Dieses Dokument ist systemgeneriert.