

Vortex-Klimaanlage für Gefahrenbereiche, VHL



5 Mikrometer ausgelegter Druckluftfilter mit automatischer Entwässerung

MERKMALE

Polycarbonate bowl with metal

125 F (52 C) maximum

150 psig maximum pressure

SPEZIFIKATIONEN

Table 1/1

Katalognummer	Material	Oberfläche	Farbe	Passt zu
VAAF15	Polycarbonat	Transparent	Hellgrau	Up to 1500 BTU/Hr.
VAAF50	Polycarbonat	Transparent	Hellgrau	Up to 5000 BTU/Hr.

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE