

# Austrittsfilter für Außeneinsatz, EFAP



Der vertikale Austrittsfilter EFAP für den Außeneinsatz mit Polycarbonatabdeckung und mit Schutzart IP 55 lässt sich dank seiner Click-in-Funktion einfach installieren. Unnötige Ausfallzeiten werden vermieden, da Wasser und Staub dank des Filters nicht in das Gehäuse eindringen können. Dank seiner Beständigkeit gegen UV-Strahlung eignet sich dieser Filter ideal sowohl für Innen- als auch für Außenbereiche, einschließlich Bereichen mit direkter Sonneneinstrahlung.

## INDUSTRIE-STANDARDS

cRUus\_UL

CE UKCA

EAC

## MERKMALE

**Beschreibung:** Austrittsfilter für natürliche Ventilation oder in Kombination mit den Filterlüftern EFP für erzwungene Ventilation. nVent HOFFMAN-Filterlüfter sparen Zeit, da sie mit einem einfachen Click-In-System ohne Schrauben montiert werden. Die scharnierte Front kann für einen einfachen und schnellen Filterwechsel einfach geöffnet werden. Die neue Filtermatte ermöglicht eine längere Lebenszeit und geringeren Druckabfall aufgrund ihrer speziellen Konstruktion.

**Material:** Frontabdeckung aus eingespritzt-gegossenem Thermoplastik, selbstverlöschend, UL94V0, UV-resistent.

**Temperaturbereich:** -40 °C to +55 °C.

**Schutzart:** IP 55 | TYPE 12.

**Oberfläche:** RAL 7035.

**Zertifikate:** CE, EAC, cRUus\_UL Recognized.

**Verpackungseinheit:** 1 Austrittsfilter.

The click-in feature ensures that the exhaust filter is easy to install

The exhaust filter ensures that the installed components within the enclosure are safe and secure due to its protection degree and resistance to UV radiation

Component failure and unnecessary downtime is avoided as water and dust are prevented from entering the enclosure

The click-in feature reduces the customer's labour cost due to the ease of installation

The exhaust filter can be installed in both indoor and outdoor environments, even in locations where there is direct sunlight

To guarantee natural ventilation, install at least two exhaust filters

Forced ventilation can be achieved by adding filter fans, EFP

**Filter mat (EN779):** G4

**Filtration efficiency (%):** >90

## SPEZIFIKATIONEN

<b>Farbe:</b>	Hellgrau
<b>Farbcode:</b>	RAL 7035
<b>Oberfläche:</b>	Glatt
<b>Material:</b>	Thermoplast

Table 1/1

Katalognummer	Höhe	Breite	Ausbruchgröße	Produktfamilie
EFAP200R5	145mm	145mm	125 x 125mm	Klimatisierung
EFAP220R5	202mm	202mm	177 x 177mm	Klimatisierung
EFAP250-300R5	252mm	252mm	223 x 223mm	Klimatisierung
EFAP500-700R5	320mm	320mm	291 x 291mm	Klimatisierung

## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**