

Austrittsfilter, EFA



Der vertikale Austrittsfilter EFA mit Schutzart IP 54 lässt sich dank seiner Click-in-Funktion einfach installieren. Unnötige Ausfallzeiten werden vermieden, da Wasser und Staub dank des Filters nicht in das Gehäuse eindringen können.

INDUSTRIE-STANDARDS

cRUus_UL

CE UKCA

EAC

MERKMALE

Beschreibung: Austrittsfilter zur natürlichen Ventilation oder zur erzwungenen Ventilation in Kombination mit einem Filterlüfter der EF-Serie. nVent HOFFMAN-Austrittsfilter sparen Zeit, da sie mit einem einfachen Click-In System ohne Schrauben montiert werden. Die scharnierte Front kann für einen schnellen und einfachen Filterwechsel geöffnet werden. Filter-Effizienz 88% (91% bei EFA500R5 und größer).

Material: Frontabdeckung aus Injektions-gegossenem Thermoplastik, selbstverlöschend, UL94V0.

Temperaturbereich: -40 °C to +55 °C.

Schutzart: IP 54 | TYPE 12.

Zertifikate: CE, EAC, cRUus_UL Recognized.

Verpackungseinheit: 1 Austrittsfilter.

Component failure and unnecessary downtime is avoided as water and dust are prevented from entering the enclosure

The click-in feature reduces the customer's labour cost due to the ease of installation

To guarantee natural ventilation, install at least two exhaust filters

Forced ventilation can be achieved by adding filter fans, EF

Filter mat (EN779): EFA100R5, EFA200R5, EFA220R5, EFA250-300R5 - G4; EFA500-700R5 - G3

Filtration efficiency (%): >90

SPEZIFIKATIONEN

Farbe:	Hellgrau
Farbcode:	RAL 7035
Oberfläche:	Glatt
Material:	Thermoplast

Table 1/1

Katalognummer	Höhe	Breite	Tiefe	Ausbruchgröße	Produktfamilie
EFA100R5	109mm	109mm	19mm	92 x 92mm	Klimatisierung
EFA200R5	145mm	145mm	26mm	125 x 125mm	Klimatisierung
EFA220R5	202mm	202mm	34mm	177 x 177mm	Klimatisierung
EFA250-300R5	252mm	252mm	38mm	223 x 223mm	Klimatisierung
EFA500-700R5	320mm	320mm	39mm	292 x 292mm	Klimatisierung

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE